

BOMBER SPIGA

SCHWIERIGKEIT = Mittelstufe

GARN = [CHUNCHY DEGRADÉ](#) von LAINES DU NORD, 5 (6) Knäuel zu je 200 gr. Fb. 05
AUSTAUSCHBARE RUNDSTRICKNADELN: Nr. 10-12-15, Zwischenkabel 120 cm und 60 cm.

HÄKELNADEL = Nr. 9.

ZUSÄTZLICH = großer Maschenmarker, Wollnadel mit Silikonöhr, Schere, Messband.



Die Jacke wird im Falschen Englischen Patentmuster von unten nach oben in Hin- und Rückreihen gestrickt. Der erste Teil (rechtes Vorderteil, linkes Vorderteil und Rückenteil) wird bis zu den Armausschnitten in einem Stück gestrickt, dann wird die Arbeit geteilt, um die beiden Vorderteile, das Rückenteil und die Ärmel separat zu stricken, wobei die Größe der Nadeln geändert wird, um die Jacke ohne Ab- oder Zunahmen zu formen. Darauf achten, dass der degrade' Farbverlauf mit den verfügbaren Knäueln übereinstimmt.

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Größe S (M/L), d. h. die Zahl vor der Klammer entspricht der Größe S, während die Zahlen in Klammern der Größe M/L entsprechen.

MUSTER

8 Maschen und 12 Reihen = 10 x 10 cm, mit den Nadeln Nr. 12 im Falschen Englischen Patentmuster gestrickt.

Die Nadelgröße ändern, wenn die Probe nicht den vorgegebenen Angaben entspricht

VERWENDETE MUSTER

FALSCHES ENGLISCHES PATENTMUSTER

Man strickt mit einer geraden Anzahl von M. in Hin- und Rückreihen, also mit den „offenen“ Rundstricknadeln str. Die Mustermasche ist auf der Vorder- und auf der Rückseite identisch.

Vorbereitungsreihe: im Rippenmuster 1/1 str., (1 M. re, 1 M. li) über die ganze R. wdh.

1. R.: (1 re M. doppelt, die Nadel rechts in die Mitte der M. der vorgehenden R. einstecken, 1 M. li in die li M. der Nadel) bis zum Schluss wdh., wenden.

2. R.: wie die 1. R arb., (die M. werden sich abwechseln, aber die Vorgehensweise ist die gleiche).

Die 1. und die 2. R. so lange wdh. bis die angezeigte Länge erreicht ist.

KETTENSTICH-NAHT: auf der RS (der Kettenstich wird sichtbar sein), die 2 zu verbindenden Teile auf zwei Nadeln legen und die Nadeln aneinanderreihen (LS gegen LS), den Arbeitsfaden nach innen, also in die Mitte der beiden Teile legen.

Vereinigung: die 1. M. beider Nadeln zusammenstricken, die innere Schlinge der linken Nadel mit der Häkelnadel aufnehmen, ohne sie fallen zu lassen, dann wieder mit der Häkelnadel die innere Schlinge der rechten Nadel aufnehmen (2 Schlingen auf der Häkelnadel), den Faden nun durch die 2 Schlingen ziehen, um sie zu schließen (1. fertige Kettenstich-Masche), die ersten Maschen von der Nadel fallen lassen, den gleichen Vorgang wiederholen, um jedes entsprechende Maschenpaar auf beiden Seiten zu verbinden.

SEITENBORDE AN DER JACKENÖFFNUNG

1. R. (LS): die 1. M. li abheben nicht str. (mit dem Faden vorne), 1 U. (den Faden über die rechte Nadel des Vorderteils führen) und im angezeigten Muster weiterarb, die letzte M. der R. re str.

2. R. (RS): die 1. M. re abheben nicht str. (mit dem Faden hinten), im angezeigten Muster bis zum Ende der R. weiterarb, den U. und die letzte M. re zus. str.

Die 1. und die 2. R. über die ganze Jackenlänge wdh.

ABKÜRZUNGEN

RS = rechte Arbeitsseite

LS = linke Arbeitsseite

MM = Maschenmarker

NB = Hinweis

R. = Reihe/n

M. = Masche/n

St. = Stich/e

Fb. = Farbe

re = rechts

U. = Umschlag/Umschläge

2 li zus. = 2 Maschen links zusammen

abk. = abketten (= die M. mit einfachem Überziehen schließen, dabei die M. so nehmen wie sie erscheinen)

arb. = arbeiten

wdh. = wiederholen

li = links

GRÖSSEN

GRÖSSEN (M/L) - FERTIGE MASSE

Größe auf dem Foto: S

Brustumfang: (bei geschlossener Jacke): 108 cm

Gesamthöhe: 59 cm

Höhe ab Unterarm: 35 cm

Ärmelumfang am oberen Ende: 46 cm

Armlänge ab Unterarm: 44 cm

Halshöhe hinten: 15 cm

Halshöhe vorne: 10 cm

ANLEITUNG

FERTIGSTELLUNG

Die Unterärmel mit Kettenstichen nähen, dann die oberen Ärmelkanten um die Armausschnitte herum annähen. Die Fäden auf der Rückseite vernähen. Das Strickstück anfeuchten. Fertig - Anziehen!

VORDERTEIL UND RÜCKENTEIL BIS ZU DEN ARMAUSSCHNITTEN

Mit Rundstricknadeln **Nr. 12**, dem Zwischenkabel von 100 cm 120 cm, 78 (84) M. anschl., mit der Außenseite des Garnknäuels beginnen.

Die Nadeln wechseln und mit den Nadeln **Nr. 10** das **Bord** im Rippenmuster 1/1 str.,

1. R. (LS): (1 re, 1 li) über die ganze R. wdh., wenden

2. R. (RS): die M. so str. wie sie erscheinen.

3. und 4. R.: Die Nadeln wechseln und mit den Nadeln **Nr. 12** weiterstr., dabei die 1. und die 2. R. wdh.

Ab der nächsten R. (die, die 1. R. wird), für alle Größen, über insgesamt 41 R. im Falschen Englischen Patentmuster arb., die mittleren Abschlussborde der beiden Vorderteile

nach den Angaben ausführen. Vor Beginn der 2. R im Falschen Englischen Patentmuster, die Nadeln wechseln und mit den Nadeln **Nr. 15** weiterarb.

NB: Knäuelwechsel um die Farbabstufung fortzusetzen

Nach Beendigung des 1. Knäuels, mit dem zweiten Knäuel weiterstr., dabei jedoch den Garnknäuel von innen nach außen verarbeiten (dunkle Farbe)

In der 39. R zirka beginnt man mit dem 3. Knäuel, den Faden von außen (Farbe weiß) nehmen.

Nach Beendigung der 41. R. die Nadeln wechseln und mit den Nadeln **Nr. 12** und dem Zwischenkabel von 60 cm weiterarb., mit dem 3. Knäuel weiterarb. und das obere linke Vorderteil separat stricken, wobei das obere rechte Vorder- und Rückenteil vorübergehend stillgelegt wird.

OBERES LINKES VORDERTEIL

Auf der LS beginnen und mit dem 3. Garnknäuel weiterarb. 18 (20) M. im Falschen Englischen Patentmuster (der U. für das Bord wird nicht mitgezählt), die Borde auf beiden Seiten ausführen. Die restl M. auf einen Maschenhalter stilllegen und wenden. In Hin- und Rückreihen wie eingeteilt über insgesamt 22 R. weiterstr. Am Ende den Garnfaden des 3. Knäuels nicht abschneiden und die M. auf einen Maschenhalter stilllegen.

OBERES RECHTES VORDERTEIL

Den 4. Garnknäuel nehmen, dabei den anfänglichen (weißen) Teil entfernen, bis der Farbgrad dem des oberen linken Vorderteils entspricht.

Auf der LS von der Ärmelseite aus beginnen und 22 R. wie für das linke obere Vorderteil strick. Am Ende die M. auf einen Maschenhalter legen und den 4. Knäuel stilllegen.

Bevor man mit dem oberen Rückenteil beginnt, auf jeder Seite 6 M. für die Unterarme abketteln, so dass 30 (32) M. für das Rückenteil übrig bleiben.

RÜCKENTEIL

Den 5. Knäuel verwenden und den Garnfaden von außen aufnehmen.

Auf der LS beginnen und die 30 (32) mittleren M. über 24 R. im Falschen Englischen Patentmuster strick., dabei die Borde auf beiden Seiten arb. Den Faden abschneiden und den Rest des Knäuels beiseitelassen, um ihn später für den Halsausschnitt zu verwenden.

Alle M. auf den Nadeln lassen.

SCHULTERNAHT MIT KETTENSTICH:

Erst beginnen, die rechten vorderen M. mit den rechten hinteren M. zu verbinden (LS

gegen LS) und mit Kettenstichen auf der RS vereinen. (Die U. werden nicht mitgezählt und werden mit der jeweiligen Masche zusammengestrickt).

Mit der gleichen Nadel, mit der das Rückenteil gearb. wurde (alle M. auf dem Kabel haltend), die stillgelegten M. des rechten Vorderteils auf ein zweites Kabel nehmen, dann mit den Nadeln **Nr. 12** nach rechts gerichtet (Schulteransatz) mit der Häkelnadel, 12 (14) M. des Vorderteils und 12 (14) M. des Rückenteils mit Kettenstich vereinen (siehe Beschreibung oben). Sobald das 12. (14.) Maschenpaar geschlossen ist, den Garnfaden abschneiden und den Rest des Knäuels beiseitelegen, er wird für die Ärmel verwendet. Die restlichen 6 M. der vorderen Öffnung (Halsausschnitt) und 6 M. der hinteren Mitte (Halsausschnitt) stilllegen.

Die Schulter des linken Vorderteils und die linke Seite des Rückenteils auf die gleiche Weise wie beim rechten Vorderteil zusammenfügen, die Naht dabei von der Schulterseite aus beginnen.

HALS MIT KURZNADELN

Den 5. Knäuel in Arb. nehmen und den Garnfaden von außen nehmen und die stillgelegten 6 M. aufn von der vorderen Mitte rechts beginnend (der U. für das Bord wird nicht mitgezählt), 4 M. an den Seiten zwischen den Schulternähten (2 M. vor der Schulternaht und 2 M. nach der Schulternaht), 6 M. am Rückenteil, 4 M. seitlich der Naht, 6 M. in der Mitte am linken Vorderteil aufnehmen; insgesamt 26 M.

1. R. (RS): Mit den **Nadeln Nr. 12**, in der Mitte des linken Vorderteils beginnen und 6 M. str. (mit Bord und Falschem Englischen Patentmuster), 1 MM einfügen, 14 M. str., 1 MM einfügen, mit den letzten 6 M. beenden (plus 1 U. für das Bord), wenden.

2. R. (LS): 20 M. str., * Garnfaden vorne, den MM und die 21. M. übergehen, ohne sie auf der rechten Nadel zu stricken, Garnfaden hinten, die 21. M. und den MM auf die linke Nadel legen *; auf diese Weise entsteht ein "Schleifchen" um die 21. M. damit unschöne Löcher bei der Arbeit mit Kurznadeln vermieden werden. Wenden.

3. R. (RS): 14 M. str * den MM auf die rechte Nadel legen, Garnfaden vorne, die 15. M. abheben nicht str. und auf die rechte Nadel legen, den Faden nach hinten verschieben, die abgehobene M. und den MM wieder auf die linke Nadel zurücklegen *; wenden.

4. R. (LS): 14 M. str. (vom MM zum MM), * den 2. MM verschieben, mit der rechten Nadel das "Schleifchen" um die 15. M nehmen und auf die linke Nadel legen, das "Schleifchen" und die M. zus. str., dann die letzten 6 M. auf der Nadel str.*; wenden.

5. R. (RS): bis zum 2. MM str. (= 20 M.), dann von * bis * wie in der 2. R. wdh., wenden.

6. R. (LS): 14 M. str., dann von * bis * wie in der 3. R. wdh., wenden.

7. R. (RS): 14 M. str., dann von * bis * wie in der 4. R. wdh., wenden.

8. R. (LS): alle M. auf der Nadel str., darauf achten, dass die M. und die "Schleifchen" zusammengestrickt werden (M. nach den MM).

9. R. (RS): wie die 2. R. str.

10. R. (LS): wie die 3. R. str.

11. R. (RS): wie die 4. R. str.

12. R. (LS): wie die 8. R. str.

13. R. (RS): alle M. auf der Nadel str.

14. R. (LS): wie die 2. R. str.

15. R. (RS): wie die 3. R. str.

16. R. (LS): wie die 4. R. str.

17. R. (RS): wie die 8. R. str.

18. R. (LS): wie die 2. R. str.

19. R. (RS): wie die 3. R. str.

20. R. (LS): wie die 4. R. str.

21. R. (RS): wie die 8. R. str.

22. R. (LS): die M. durch überziehen abketten (den Garnfaden festziehen vermeiden, der Abschluss muss locker sein). Die 1. M des Bordes re str., * die li M. li str., dann über die vorgehende M. überziehen, 1 M. im Falschen Englischen Patentmuster auf die M. im Falschen Englischen Patentmuster, dann über die vorgehende M. überziehen *, von * bis * wdh. bis zur letzten M. des Bordes, den U. mit der letzten M. re zus. str.

LINKER ÄRMEL

Mit den Nadeln **Nr. 10** und mit dem restlichen Garn des 3. Knäuels für das linke Vorderteil nehmen, den Faden von der Außenseite des Garnknäuels verarbeiten und für alle Größen 32 M. anschl.

Von der 1. bis zur 24. R.: im Falschen Englischen Patentmuster str.

Die Nadeln wechseln und mit der **Nr. 12.** weiterstr.

Von der 25. bis zur 40. R.: im Falschen Englischen Patentmuster str.

Die Nadeln wechseln und mit der **Nr. 10.** weiterstr.

Von der 41. bis zur 54. R.: im Falschen Englischen Patentmuster str.

55. R.: 16 mal 2 li zus. (16 Abnahmen).

Das Bord im Rippenmuster 1/1 über 5 R str., dann alle M. abk.

RECHTER ÄRMEL

Wie der linke Ärmel str., das restliche Garn des 4. Knäuels für das rechte Vorderteil nehmen und den Faden von der Außenseite des Garnknäuels verarbeiten.

NB: der 3. und der 4. Knäuel werden nicht ausreichen, um die Ärmel fertigzustellen, also für Größe S den Rest des 5. Knäuels verwenden, von innen beginnend, um den Farbverlauf auszugleichen, während für Größe M/L der 6. Knäuel verwendet wird, wobei darauf geachtet werden muss, den Farbverlauf zu teilen und auszugleichen, wie bei der ganzen Jacke.

FOTOGALERIE

