

SAC TEDDY BAG

DIFFICULTÉ = Facile

FIL = [TEDDY BAG](#) de Laines du Nord couleur n. 2 - 470 g

CROCHET = n. 6

AUTRE = marqueurs de mailles, ciseaux, mètre.



ÉCHANTILLON

10 x 10 cm = 10 mailles serrées et 11 rangs en maille serrée au crochet n° 6.

POINTS UTILISÉS

Maille en l'air

Maille serrée

ABBRÉVIATIONS

ms = maille serrée

ml = maille en l'air

Aug. = deux ms dans la même ms du rang précédent

Dim. = dans ce projet, les diminutions servent à créer les anses du sac. Dans ce cas, la diminution d'1 maille au début du tour se fait de la manière suivante : réaliser une

maille en l'air pour tourner, sauter la première maille (celle située sous la maille en l'air) et faire une ms dans la maille suivante.

MESURES

68 cm de haut, bandoulière incluse

39 cm de large

30 cm de profondeur du corps du sac

PROCÉDURE

BASE OVALE

Début

Travailler **30 mailles en l'air** pour former une chaînette.

Commencer par la **deuxième maille en l'air à partir du crochet**.

TOUR 1

Travailler **28 ms** le long de la chaînette de base.

Dans la **dernière maille en l'air, travailler 3 mailles serrées** (premier arrondi).

Continuer sur l'autre côté de la chaînette en travaillant :
28 mailles serrées.



Dans la **dernière maille en l'air, travailler 3 mailles serrées** (deuxième arrondi).

la déplacer vers le haut tout en travaillant.

Ne pas fermer le tour. Continuer directement sur la maille serrée du rang précédent

TOUR 2

Travailler **1 ms dans chaque maille** jusqu'à l'arrondi.

Dans les **3 mailles de l'arrondi** travailler : **1 aug., 1 ms, 1 aug.**

Continuer en travaillant **1 maille serrée dans chaque maille** sur le côté long.

Dans les **3 mailles du deuxième arrondi**

travailler à nouveau :

1 aug., 1 ms (INSÉRER UN MARQUEUR DE MAILLES), 1 aug.

On a maintenant 66 ms au total. Déplacer le marqueur de mailles vers le haut au fur et à mesure de l'avancement du travail.

Continuer et travailler le corps du sac sans fermer les tours.

CORPS DU SAC

Continuer à travailler en spirale et réaliser 30 tours, en s'arrêtant au marqueur de début (A).

Diviser le travail en deux pour réaliser séparément les 2 côtés supérieurs du sac.

Aplatir le sac de manière à obtenir 33 m. sur le devant et 33 m. sur l'arrière.

Le marqueur de mailles (A) devrait se trouver à l'extrême droite du sac lorsque celui-ci est replié.

En partant du marqueur de mailles (A), placer les marqueurs de mailles au niveau des mailles suivantes : 14(B), 18(C), 46(D), 50(E)

ANSE DROITE

Continuer et travailler 14 ms(marqueur de mailles B).

Faire une maille en l'air et tourner le travail, commencer par une ms à partir de la seconde maille disponible (cela forme une diminution) et continuer en ms jusqu'au marqueur de mailles (E) - 27 ms devraient avoir été réalisées

Faire une maille en l'air et tourner le travail, commencer par une ms à partir de la seconde maille disponible (cela forme une diminution) et aller jusqu'à la fin de l'anse que l'on est en train de réaliser (26 ms)

Continuer ainsi, en faisant une diminution au début du tour sur 11 autres tours, jusqu'à avoir 15 ms.

Continuer en travaillant 1 maille en l'air pour tourner puis 15 ms sur les 30 tours suivants

Arrêter les 15 mailles et laisser un peu de fil pour coudre avec l'autre anse par la suite

ANSE GAUCHE

Sur l'endroit de l'ouvrage, insérer le crochet au niveau du marqueur de mailles (C), sortir le fil et réaliser une maille en l'air, continuer à partir de la maille suivante et réaliser 27 ms (le marqueur de mailles (D) devrait avoir été atteint

Faire une maille en l'air et tourner le travail, commencer par une ms à partir de la seconde maille disponible (cela forme une diminution) et aller jusqu'à la fin de l'anse que l'on est en train de réaliser (26 ms)

Continuer ainsi, en faisant une diminution au début du tour sur 11 autres tours, jusqu'à avoir 15 ms.

Continuer en travaillant 1 maille en l'air pour tourner puis 15 ms sur les 30 tours suivants

Arrêter les 15 mailles et laisser un peu de fil pour coudre avec l'autre anse par la suite

AUTRE VERSION

Il est bien entendu possible de réaliser une anse plus ou moins longue, en augmentant ou diminuant le nombre de tours après avoir atteint les 15 mailles.

ASSEMBLAGE

Coudre les deux parties des anses (il est possible d'utiliser le système que l'on souhaite, comme par exemple celui pour assembler les carrés).

Rentrer les fils.

DESCRIPTION DU TRICOT

L'ouvrage se réalise en une seule pièce, en travaillant d'abord la base en spirale, puis, sans interruption, le corps du sac, l'anse droite puis la gauche. Coudre enfin les extrémités des deux anses de manière à former la bandoulière.

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE

