PULL COLOR WOOL

DIFFICULTÉ = Intermédiaire

FIL = 350 gr**.** **COLOR WOOL** col. n. 4 de Laines du Nord
CROCHET = n. 6
AUTRE = aiguille à laine à bout rond.

ÉCHANTILLON

POINTS UTILISÉS

Maille en l'air

Maille serrée

Bride simple

Diminutions

Augmentations

Point de vague

ABBRÉVIATIONS

MESURES

PROCÉDURE

DOS ET DEVANT

Monter 75 mailles en l'air plus 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride simple du premier rang (ne pas oublier de faire ces 3 mailles en l'air à chaque rang pour tourner l'ouvrage et commencer un nouveau rang).

RANG 1

On dispose déjà d'une première fausse bride simple formée par les 3 mailles en l'air susmentionnées, continuer ensuite avec 5 brides simples dans les 5 mailles en l'air suivantes, *sauter 2 mailles suivantes et faire 6 brides simples, puis 2 mailles en l'air, ensuite sans sauter de maille faire encore 6 brides simples ;* continuer d'astérique à astérisque et terminer par 6 brides simples.

RANG 2

Faire 3 mailles en l'air puis une diminution en bride, 3 brides simples et 1 bride simple dans l'arceau suivant, faire 2 mailles en l'air puis 1 bride simple toujours dans le même arceau. Faire ensuite 5 brides simples dans les mailles suivantes, sauter 2 mailles puis faire 5 brides simples, 1 bride simple dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air puis 1 bride simple toujours dans le même arceau et encore 5 brides simples dans les mailles suivantes, sauter 2 mailles puis faire 5 brides simples, 1 bride simple dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air puis 1 bride simple toujours dans le même arceau. Faire 5 brides simples dans les mailles suivantes, sauter 2 mailles puis faire 5 brides simples, 1 bride simple dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air puis 1 bride simple toujours dans le même arceau puis 5 brides simples dans les mailles suivantes, sauter 2 mailles puis faire 5 brides simples, 1 bride simple dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air et 1 bride simple toujours dans le même arceau puis 5 brides simples dans les mailles suivantes, sauter 2 mailles puis faire 2 brides simples et une augmentation en bride, 1 bride simple, 1 bride simple dans la troisième maille en l'air du rang suivant (c'est-à-dire la première fausse bride simple).

RANG 3

Faire 3 mailles en l'air puis 1 bride simple à la base des trois mailles en l'air, puis 4 brides simples, sauter 2 mailles, faire 5 brides simples puis 1 bride simple dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air puis 1 bride simple dans le même arceau. Faire ensuite 5 brides simples, sauter 2 mailles puis faire 5 brides simples, 1 bride simple dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air puis 1 bride simple dans le même arceau et encore 5 brides simples,

sauter 2 mailles puis faire 5 brides simples, 1 bride simple dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air puis 1 bride simple dans le même arceau, 5 brides simples et sauter 2 mailles puis faire 5 brides simples, 1 bride simple dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air et 1 bride simple dans le même arceau puis 5 brides simples, sauter 2 mailles, 5 brides simples puis 1 bride simple dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air, 1 bride simple dans le même arceau, 3 brides simples puis une diminution en bride, 1 bride simple dans la troisième maille en l'air de la première fausse bride simple du rang précédent.

RANG 4 ET SUIVANTS

À partir du rang 4, répéter le rang 2 et le rang 3 jusqu'à 30 rang à compter du début (pour obtenir des tailles plus ou moins longues, augmenter ou diminuer le nombre de rangs).

RANG FINAL

Après avoir travaillé tous les rangs pour atteindre la longueur souhaitée, réaliser deux rangs dits de finition destinés à combler les ondulations.

Premier rang de finition :

Faire 1 maille en l'air pour tourner, 2 mailles serrées, 1 demi-bride,

3 brides simples, 2 demi-brides, 6 mailles serrées, 2 demi-brides

et répéter d'astérisque à astérisque jusqu'à la fin.

Second rang de finition :

1 maille en l'air pour tourner, puis un rang en maille serrée.

Si nécessaire, pour éviter que le dernier rang soit trop lâche, effectuer des diminutions toutes les 6 mailles serrées.

MANCHES

(Attention, le point de vague est légèrement différent au début et à la fin de chaque rang par rapport au devant et au dos.)

Monter 55 mailles en l'air puis 3 mailles en l'air pour tourner qui remplacent la première bride simple.

RANG 1

On dispose déjà d'une première fausse bride simple formée par les 3 mailles en l'air susmentionnées, continuer ensuite avec 5 brides simples dans les 5 mailles en l'air

suivantes, *sauter 2 mailles suivantes et faire 6 brides simples, puis 2 mailles en l'air, ensuite sans sauter de maille faire encore 6 brides simples ;* continuer d'astérique à astérisque et terminer par 6 brides simples.

RANG 2

3 mailles en l'air qui remplacent la première bride simple, puis 1 bride simple à la base des trois mailles en l'air, 4 brides simples, sauter 2 mailles, faire 5 brides simples dans les cinq brides simples suivantes, 1 bride simple dans l'arceau suivant, 2 mailles en l'air puis 1 bride simple toujours dans le même arceau. Faire ensuite 5 brides simples, sauter 2 mailles puis faire 5 brides simples, 1 bride simple dans l'arceau, 2 mailles en l'air puis 1 bride simple dans l'arceau et encore 5 brides simples, sauter 2 mailles puis faire 5 brides simples, 1 bride simple dans l'arceau, 2 mailles en l'air puis 1 bride simple toujours dans l'arceau, 5 brides simples et sauter 2 mailles puis faire 3 brides simples, 1 augmentation en bride et 1 bride simple.

Continuer jusqu'à obtenir 29 rangs au total depuis le début (en répétant toujours le rang 2) et terminer par les 2 rangs de finition.

RANG FINAL

Premier rang de finition :

Faire 1 maille en l'air pour tourner, 2 mailles serrées, 1 demi-bride,

3 brides simples, 2 demi-brides, 6 mailles serrées, 2 demi-brides

et répéter d'astérisque en astérisque jusqu'à la fin.

Faire 3 mailles serrées pour terminer.

Second rang de finition :

1 maille en l'air pour tourner, puis un rang en maille serrée.

Si nécessaire, pour éviter que le dernier rang soit trop lâche, effectuer des diminutions toutes les 6 mailles serrées.

ASSEMBLAGE ET COUTURES

- Assembler latéralement le devant et le dos en laissant l'ouverture nécessaire pour les manches.
- Coudre les deux épaules en laissant l'ouverture du col.
- Coudre chaque manche dans le sens de la longueur puis les assembler au corps du pull.

- La partie ondulée se trouve en bas du corps et aux poignets, tandis que la partie réalisée avec les rangs de finition correspond à la zone à coudre sur les épaules et où s'assemblent les manches et le corps central.

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE