

DORE DE PERSE

LIVELLO =

Filato: [Luxury Silk](#) Laines du Nord, 4 gomitoli colore 11

Ferri: nr.4,5/5 marcapunti 5



Questa maglia è lavorata da un lato all'altro. Le due parti sono lavorate uguali fino ad un certo punto, poi con la manica SINISTRA si lavora il dietro, e con la manica DESTRA si lavora il davanti.

Si uniscono le due parti con la chiusura con i 3 ferri. La taglia S veste fino alla 46, la taglia M veste fino alla 50 MISURE tg S= da manica a manica cm 93 circa, altezza totale cm 50/55. Scollo circonferenza cm 70; circonferenza bordo inferiore cm 90 circa, polsino cm 26

DIFFICOLTÀ: Elevata

CAMPIONE

cm. 10X10 = 16 maglie, 32 ferri.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata, maglia legaccio, lavoro traforato



ABBREVIAZIONI

G= giro, F= ferro; Dir = diritto, d Rit= diritto ritorto, rov = rovescio, MP= marcapunto,
pM= passa marcapunto DDL= diritto del lavoro RDL= rovescio del lavoro, GET= gettato

M1= alza il filo che passa tra una maglia e l'altra e lavoralo a dritto

1 m acc= una maglia accavallata

2 ins a dir= lavorare 2 maglie insieme a dritto

2 m ins a rov= lavorare 2 maglie insieme a rovescio

2 ins a rov ritorto= lavorare 2 maglie insieme prese ritorte

3 m ins= lavorare 3 maglie insieme a dritto

1 doppia m acc= passa una maglia senza lavorarla, lavora

2 maglie insieme a dritto, e accavalla la maglia passata sulle altre

2 m pss= passa 2 maglie senza lavorarle con il filo come se lavori a rovescio

MISURE

PROCEDIMENTO

MANICHE UGUALI da [a] destra e sinistra, Si inizia con lavorare in tondo

[AVVIO con il ferro n.4.5, montare 54 S (M 60) chiudere in tondo METTI MP

Lavorare a coste= 1 rov, 1 dRit per 12 (M 14) giri

Con i ferri n 5, IMPOSTAZIONE Cambiare i ferri e mettere il n 5

LAVORANDO A DRITTO fare il 1 giro= 27 S (M 30/),

METTI MP, 27 S (M 30/), FINE GIRO

[2 g= tutto dritto

3 giro= 1 dir, M1, tutto dritto e una maglia prima di mp:



M1, 1 dir, Pmp, 1 dir, M1, tutto dritto e una maglia prima di mp: M1, 1 dir FINE GIRO

RIPETERE il giro 2 e il giro 3 per altre 2 volte poi

8 g= tutto dritto

9 g= tutto dritto e una maglia prima di mp: M1, 1 dir, Pmp,

1 dir, M1, tutto dritto fino a FINE GIRO]

RIPETERE da [a] per altre 8 volte (M 10), maglie totali = 180 (M 214)

Fare molta ATTENZIONE da ora in avanti LAVORARE IN FERRI DI ANDATA E RITORNO:

da mp INIZIALE: dritto fino a FINE GIRO POI VOLTARE E LAVORARE IN FERRI DI ANDATA E RITORNO, mentre lavorate togliete poi il Mp iniziale, quando vi è chiaro dove dovete voltare.

RDL 1 ferro = 2m pass, 8 (12) dRit, rovescio fino a MP,

Pmp, rovescio fino a 10(14) maglie dalla fine poi: 8 (12) dRit, 2m pass con il filo davanti
VOLTARE

DDL 2 ferro= 2 dir, 8 (12) dRit, dritto e una maglia prima di mp: M1, 1 dir, Pmp, 1 dir, M1,
tutto dritto fino a 10(14) m dalla fine poi: 8 (12) dRit, 2 dir normali, VOLTARE.

RIPETERE il ferro 1 e il ferro 2 per altre 2 (M 4 volte),

TOTALE MAGLIE 186, (M 224) POI

RDL 1 f = 2m pass, 8 (12) dRit, rovescio fino a 2 maglie prima di MP poi 1 dir, 1 rov, Pmp, 1
rov, 1 dir, rovescio fino a 10(14) maglie dalla fine poi: 8 (12) dRit, 2m pass con il filo davanti

VOLTARE

DDL 2 f= 2 dir, 8 (12) dRit, DRITTO fino a 10 m dalla fine del ferro poi: 8 (12) dRit, 2 dir
normali,

VOLTARE

RDL 3 f = 2m pass, 8 (12) dRit, rovescio fino a 3 maglie prima di MP; poi 2 dir, 1 rov Pmp, 1
rov, 2 dir, rovescio fino a 10(14) maglie dalla fine poi: 8 (12) dRit, 2m pass con il filo davanti

VOLTARE

DDL 4 f=come il ferro 2

RDL 5 f = 2m pass, 8 (12) dRit, rovescio fino a 4 maglie prima di MP; poi 3 dir, 1 rov, Pmp, 1 rov, 3 dir, rovescio fino a 10(14) maglie dalla fine poi: 8 (12) dRit, 2m pass, VOLTARE ferro di dritto

DDL 6 f= come il ferro 2

RDL 7 f = 2m pass, 8 (12) dRit, rovescio fino a 5 maglie prima di MP; poi 4 dir, 1 rov, Pmp, 1 rov, 4 dir, rovescio fino a 10(14) maglie dalla fine poi: 8 (12) dRit, 2m pass, VOLTARE]

QUI COMINCIA LA PARTE DIVERSA, QUI DI SEGUITO IL LAVORO DIVENTA LA MANICA DESTRA CON IL DIETRO ATTACCATO

DDL 1 f= 2 dir, 8 (12) dRit, dritto fino a Mp, TOGLI MP, METTI IN SOSPESO LE MAGLIE CHE HAI APPENA LAVORATO. Ora si prosegue SOLO SULL'ALTRA META' in questo modo: dritto fino a 10 m dalla fine poi: 8 (12) dRit, 2 dir normali.

RDL 2 f = 2m pass, 8 (12) dRit, dritto fino a 10(14) maglie dalla fine poi: 8 (12) dRit, 2m pass

DDL 3 f= 2 dir, 8 (12) dRit, dritto fino a 10(14) m dalla fine poi: 8 (12) dRit, 2 dir normali

RDL 4 f= come il ferro 2

DDL 5 f= 2 dir, 8 (12/) dRit, metti MP, 4 (9) dir, metti MP, INSERIRE SCHEMA, metti MP, 5 dir, metti MP, INSERIRE SCHEMA metti MP, 5 dir, metti MP INSERIRE SCHEMA, metti MP, 4 (8) dir, metti MP, POI dritti ritorti fino a 2 maglie dalla fine poi 2 dir normali

Lo schema si legge dal basso verso l'alto da destra verso sinistra

RDL 6 f=2m pass, 8 (12) dRit, LAVORARE seguendo gli SCHEMI, le maglie tra i Mp vanno sempre lavorate a dritto.

A 10 (14) maglie dalla fine 8 (12) dRit, 2 m pss.

PROSEGUIRE LAVORANDO 4 (5 tg M) VOLTE LO SCHEMA, poi:

DDL 1/3= come il ferro 3

RDL 2/4 = come il ferro 2

METTERE IN SOPSESO TUTTE LE MAGLIE.

FATE UN'ALTRA MANICA seguendo le spiegazioni che partono da «AVVIO», nella prima pagina, e che

indicano di lavorare da (parentesi quadra) [a](parentesi quadra)



Fatta l'altra manica potete proseguire da qui, in si cui comincia

IL LAVORO CHE DIVENTERA' LA MANICA SINISTRA CON IL DAVANTI ATTACCATO

DDL 1 f= 2 dir, 8 (12) dRit, dritto fino a Mp.

ORA SI LAVORA SOLO SU QUESTE MAGLIE CHE DIVENTERANNO IL DAVANTI DELLA MAGLIA VOLTARE TOGLI MP,

(se preferisci METTI IN SOPSESO LE MAGLIE dell'altra met  che hai sul ferro)

RDL 2 f = 2m pass, 8(12) dRit, poi DRITTO fino a 10(14) maglie dalla fine poi: 8 (12) dRit, 2m pass

VOLTARE

DDL 3 f= 2 dir, 8 (12) dRit, poi DRITTO fino a 10(14) m dalla fine poi: 8 (12) dRit, 2 dir normali

RDL 4 f= come il ferro 2

DDL 5 f= 2 dir, 8 (12) dritti ritorti, METTI MP, lavora tuttii punti a MAGLIE ALLUNGATE doppie a dritto, METTI MP, poi dritti ritorti e termina con 2 dir normali.

RDL 6 f=2m pass, dritti ritorti fino a MP, Pmp, disfa ogni maglia allungata e lavorala a ROVESCIO, fino a MP, Pmp, poi dritti ritorti termina con 2m pass

DDL 7 f= 2 dir, dritti ritorti fino a MP, Pmp, dritto fino a MP, Pmp, poi dritti ritorti termina con 2 dir normali.

RDL 8 f=2m pass, dritti ritorti fino a MP, Pmp, poi ROVESCIO fino a MP, Pmp, poi dritti ritorti termina con 2m pass

Ripeti dal ferro 5 al ferro 8 per altre 13 (16) volte.

DOVRESTE PROVARE LA MAGLIA PRIMA di attaccarla per vedere se   abbastanza larga soprattutto sotto sui fianchi, o se dovete considerare una tg di seno abbondante.

Se risulta stretta potete fare altri ferri dal 5 al 8 per altre 2 o 3 volte.

Per ultimo lavorare ancora questi 4 ferri a maglia legaccio

DDL 1/3= come il ferro 3 (qui sopra)

RDL 2/4 = come il ferro 2 (qui sopra)

