

SILK DRESS

LIVELLO =

FILATO = [LUXURY SILK](#) di Laines Du Nord, col.8 gr 250

FERRI DIRITTI = n. 2,5 - n. 3,5

FERRI CIRCOLARI = n. 2,5 - n. 3,5 - n. 4 - n. 4,5 - n. 5,5

ALTRO = Ago da lana, spilli, forbici.



DIFFICOLTÀ: Media

CAMPIONE

20 maglie x 30 ferri = 10x10 cm a maglia rasata con ferri 3,5mm

PUNTI IMPIEGATI

Maglia a tubolare: avvio.

Coste 1/1: *1 dir, 1 rov. *. rip da * a * fino alla fine del giro.

Giro successivo: lavorare le m. come si presentano.

Maglia rasata dritta

Maglia rasata rovescia

Punto pizzo (da realizzare con i ferri circolari):

1 g.: (2 rov, 1 gett, 2 m ins. a dir) rip. fino alla fine.

2 g.: (2 rov, 2 dir) rip. fino alla fine.

3 g.: (2 rov, 1 acc. semplice, 1 gett) rip. fino alla fine.

4 g.: (2 rov, 2 dir) rip. fino alla fine.
Rip. sempre dal 1 giro.

ABBREVIAZIONI

m. = maglia
f. = ferro
g. = giro
p. = punto
LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
NB = nota bene
dir = diritto
rov = rovescio
gett = gettato
2 m. ins. a dir = 2 maglie insieme a diritto
2 m. ins. a rov = 2 maglie insieme a rovescio
acc. = accavallata
aum. = aumento
dim. = diminuzione
avv. = avviare
intrecc. = intrecciare
lav. = lavorare
rip. = ripetere

MISURE

TAGLIA 40

PROCEDIMENTO

DAVANTI/DIETRO

Con i f. diritti n. 3,5 avv. 160 m. e, per il bordo, lav. 6 f. a m. tubolare e 4 f. a coste 1/1.

Trasferire le m. sui ferri circolari con le punte n. 5,5, quindi lav. a p. pizzo per 26 giri.

27 g.: diminuire in modo uniforme 9 m. sulle colonne a m. rasata rov.

Dal 28 al 34 g.: lavorare a p. pizzo come impostato.

35 g.: diminuire 10 m. sulle colonne a m. rasata rov, distribuendo le dim. in modo

uniforme e facendo attenzione a non incolonnarle.

Dal 36 al 44 g.: lavorare a p. pizzo come impostato.

45 g.: lav. come il 35 giro.

Dal 46 al 58 g.: lavorare a p. pizzo come impostato.

59 g.: lav. come il 35 giro.

Dal 60 al 66 g.: lavorare a p. pizzo come impostato.

67 g.: sostituire le punte n. 5,5 con le punte n. 4,5 e continuare come impostato fino al 76 g.

77 g.: sostituire le punte n. 4,5 con le punte n. 4 e continuare come impostato fino all' 84 g.

85 g.: sostituire le punte n. 4 con le punte n. 3,5 e continuare come impostato fino all' 114 g.

115 g.: sostituire le punte n. 3,5 con le punte n. 4 e continuare come impostato fino al 124 g.

125 g.: eseguire in modo uniforme 1 aum. (= 1 rov e 1 rov ritorto nella stessa m.) per 10 volte sulle colonne a m. rasata rov e continuare come impostato fino al 131 g.

132 giro: effettuare 10 aum. come nel 125 giro e continuare come impostato fino al 138 g.

139 giro: effettuare 10 aum. come nel 125 giro e continuare come impostato fino al 145 g.

146 giro: effettuare 10 aum. come nel 125 giro e continuare come impostato fino al 154 g.

155 giro: dividere il lavoro a metà e proseguire separatamente sulle 2 parti (davanti e dietro) in righe di andata e ritorno, contemporaneamente, per gli scalfi, intrecc. 4 m. su ogni lato.

NB: da questo momento, lavorare solo sulle m. della prima parte (davanti), lasciando le m. della seconda parte (dietro) in sospeso su un filo a contrasto o su un ferro ausiliario.

156 f. e ogni f. pari (LR): lav. le m. come si presentano ed eseguire i gett a rov.

157 f.: continuare a p. pizzo in righe.

158 f.: realizzare 1 dim. all'interno delle prime 2 m. e 1 dim. all'interno delle ultime 2 m., lavorando 2 m. ins. a dir per la dim. a destra e 1 acc. semplice per la dim. a sinistra.

159 f. e f. dispari (DL): mantenere la lavorazione a p. pizzo.

160-162-164-166-168-170-172-174-176-178-180-182-184-186 f.: lav. come il 158 f.

187 f.: mantenere la lavorazione a p. pizzo.

188 f.: sostituire le punte n. 4 con le punte n. 2,5, quindi lav. a m. rasata dir. effettuando le dim. come per il 158 f.

Dal 189 al 193 f.: lav. a m. rasata dir.

Intrecc. le m. rimaste a m. rasata dir.

Riprendere a lavorare sulle m. lasciate in sospeso della seconda parte (dietro) con lo

stesso procedimento.

Bretelle e rifinitura degli scalfi (x 2)

Usando i ferri diritti n. 2,5, avv. 25 m.

1 f.: lav. a dir su tutte le m.

2 f.: lav. a rov su tutte le m.

3 f.: lav. le 25 m. del ferro a dir, quindi riprendere 83 m. attorno allo scalfo e su queste estendere la lavorazione a m. rasata.

4 f.: lav. a rov su tutte le m. (25 83)

Dal 5 al 9 f.: lav. m. rasata dir.

10 f.: intrecc. tutte le m.

Realizzare la 2a bretella e la rifinitura dell'altro scalfo in modo speculare.

Tagliare e nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.

GALLERIA FOTOGRAFICA



