

## MAGLIA BULKY

**LIVELLO =**

**FILATO =** [Baby Soft](#) di Laines du Nord: 9 gomitoli da 50 gr, colore 502

**FERRI DIRITTI =** n. 3,5 e n.4

**ALTRO =** Ago grosso da lana, forbici, spilli.



Per avere dei bordi più<sup>1</sup> uniformi, passare a dir. senza lavorarla la 1a m. di ogni f. sul LD.

**DIFFICOLTÀ:** Intermedia

CAMPIONE

PUNTI IMPIEGATI

**Punto coste 2/2, maglia rasata diritta.**

**Fori:** utilizzare un gomitolino per ogni foro che si desidera realizzare.

**1 f:** \* 2 m. ins. a dir., 1 acc. semplice \*, 10 m. a dir., rip. da \* a \*, 20 m. a dir., proseguire rip. da \* a \* per creare dei fori a piacere fino alla fine del f..

**2 f. e ferri pari:** lav. a m. rasata rov. su ogni sezione usando il gomitolino corrispondente.

**3, 5 e 7 f.:** lav. a m. rasata dir., diminuendo sempre su entrambi i lati delle diminuzioni

precedenti di ogni foro.

**9 f.:** aumentare 1 m. su entrambi i lati di ogni foro (aumento = lav. 2 m. nella stessa m.).

Nei f. dispari, rip. il 9 f. fino al ripristino dello stesso numero delle m. di avvio.

**NB:** utilizzando lo stesso procedimento, è possibile realizzare fori piÃ¹ piccoli lavorando meno ferri o fori piÃ¹ grandi lavorando piÃ¹ ferri; oppure effettuare le diminuzioni e gli aumenti in ogni f. per creare dei fori leggermente diversi.

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**NB** = nota bene

**m.** = maglia

**f.** = ferro

**p.** = punto

**dir.** = diritto

**rov.** = rovescio

**acc.** = accavallata

**ins.** = insieme

**intrecc.** = intrecciare

**lav.** = lavorare

**rip.** = ripetere

**seg.** = seguente

## MISURE

**Taglia M** (questo modello prevede una taglia piÃ¹ morbida rispetto a quella solitamente indossata)

## PROCEDIMENTO

### DAVANTI

Con i f. n. 3,5, avv. 116 m. e per il bordo, lav. 16 f. a p. coste 2/2.

**Dal 1 al 4 f.:** lav. a m. rasata diritta.

**Dal 5 al 156 f.:** lav. m. rasata diritta, inserendo i fori a piacere.

Nel prossimo f. iniziare a creare lo scollo, dividendo il lavoro a metà e proseguendo separatamente sulle 2 parti (58 m. per la 1a metà e 58 m. per la 2a metà).

### **Parte sinistra**

**157 f.:** lav. a dir., eseguendo 1 diminuzione (= 2 m. ins. a dir.) all'interno della 1a m. sul lato dello scollo e creando i fori a piacere. [57 m.]

**158 f. e f. pari:** lav. a rov., utilizzando i gomitolini corrispondenti sulle varie sezioni tra i fori.

**159f.:** lav. a dir. utilizzando i gomitolini corrispondenti sulle varie sezioni tra i fori.

Proseguire con lo stesso procedimento, inserendo 1 diminuzione sul lato dello scollo in ognuno dei seguenti giri: 161, 165, 169, 173, 177, 181, 185, 189, 193, 197, 201, 205, 209.

**213 f.:** intrecc. le 44 m. rimaste a dir..

### **Parte destra**

Lavorare come per la metà sinistra, effettuando le diminuzioni in modo speculare ed eseguendo 1 acc. semplice per ogni diminuzione.

### **DIETRO**

Con i f. n. 3,5, avv. 116 m. e per il bordo, lav. 16 f. a p. coste 2/2.

**Dal 1 al 212 f.:** lav. a m. rasata diritta.

**213 f.:** intrecc. tutte le m. a dir.

### **MANICA**

Con i f. n. 3,5, avv. 62 m. e per il bordo, lav. 22 f. a p. coste 2/2.

**Dal 1 al 4 f.:** lav. a m. rasata diritta.

**Dal 5 al 90 f.:** lav. a m. rasata diritta, inserendo i fori a piacere. Durante l'esecuzione di questa sezione eseguire 1 aumento (all'interno di 1 m.) su entrambi i lati dei f. 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65, 71, 77 e 83.

**NB:** per realizzare un aumento, raccogliere il filo che unisce la m. del f. destro alla m. del ferro sinistro, quindi dopo averlo sollevato con il f. destro, riprenderlo con il f. sinistro ritorcendo la m. sul f.

**91 f.:** intrecc. tutte le m. a dir.

Eeguire la seconda manica allo stesso modo.

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Sul LR, cucire le spalle, cucire il margine superiore di ogni manica ai lati dei 2 pannelli uniti (davanti e dietro). Per ogni manica, posizionare il centro del margine superiore in corrispondenza della cucitura della spalla, quindi appuntare la prima metà del margine sul lato del 1 pannello e la seconda metà sul lato del 2 pannello, infine cucire in posizione. Cucire i sottomanica, quindi cucire i fianchi, lasciando aperti gli ultimi 40 cm per creare gli spacchi laterali come mostra la foto. Nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.

### GALLERIA FOTOGRAFICA



