PULL CASUAL

LIVELLO =

FILATO: Soffio Cashmere by Laines du Nord (gomitoli: 25gr/70m)
Colore Principale: 12 gomitoIi (cod. 2)
Colore 1: 2 gomitoli (cod. 6)
Colore 2: 1 gomitolo (cod. 15)

FERRI: **8, 10 e 12 mm** (cavi 100 cm e 60 cm)

ALTRO: marcapunto, ago da lana.



Si lavora in tondo dal basso verso l'alto in un unico pezzo fino al sottomanica. Lo sprone viene lavorato in due parti separate, davanti e dietro, con ferri di andata e ritorno. Le maniche si lavorano insieme alle parti superiori.

DIFFICOLTÀ: Intermedia

CAMPIONE

11 maglie e 22 ferri = 10 X10 cm a punto legaccio con i ferri **10 mm.** Se necessario cambia il numero di ferri per ottenere la giusta tensione.

PUNTI IMPIEGATI

Punto legaccio:
in tondo: giro 1: diritto; giro 2: rovescio.
In piano: tutti i ferri a diritto

Maglia rasata: in piano:ferro 1: diritto; ferro 2: rovescio.

Coste 1/1: * 1dr, 1r * rip ** fino a fine giro; Giro successivo: lavorare le maglie come si presentano.

ABBREVIAZIONI

M: maglia(e)
MP: marca punto
pMP: passare MP
dr: diritto
r: rovescio
2ins: 2 m insieme a diritto
rip **: ripetere da * a *
CP: colore principale
C1: colore 1
C2: colore 2

MISURE

TAGLIA UNICA

MISURE DEL CAPO FINITO:

Circonferenza busto: 114 cm
Altezza totale: 58 cm
Lunghezza dal sottomanica al bordo: 36cm
Circonferenza maniche: 42 cm
Lunghezza manica dal sottomanica: 45 cm

PROCEDIMENTO

CORPO

Avviare **120 maglie** con i ferri **8 mm** e il **CP**. Chiudere in tondo, facendo attenzione a non torcere il lavoro.

Bordino

Giri 1 - 6: * 1 dr, 1 r * rip **fino a fine giro.

Passare ai ferri 10 mm

Lavorare a **punto legaccio** (1 giro a diritto e 1 giro a rovescio) fino a che la maglia misura circa 36 cm dall'inizio

DAVANTI [60 m]

Ora si divide il lavoro in 2 e si lavorano **avanti e indietro**solo le prime 60 maglie sui ferri.

Ferro 1 (LD): lavorare 60 maglie a diritto, avviare a nuovo 28 maglie, girare il lavoro [88 m]

Ferro 2 (LR): lavorare 88 maglie a diritto, avviare a nuovo 28 maglie, girare il lavoro [116 m]

Continuare a **punto legaccio** (tutti i Ferri a diritto) per 22 cm

Prima spalla (prime 42 m sui Ferri)

Ferro successivo (LD): lavorare a diritto 42 maglie, girare il lavoro

Ultimo Ferro (LR): lavorare a diritto 42 maglie. Lasciare in sospeso queste maglie.

Lasciare in sospeso le 32 maglie centrali del collo.

Seconda spalla (ultime 42 m sui Ferri)

Ferro successivo (LD): lavorare a diritto 42 maglie, girare il lavoro

Ultimo Ferri (LR): lavorare a diritto 42 maglie. Lasciare in sospeso queste maglie.

Lavorare le 60 maglie rimaste sui ferri per formare il dietro

DIETRO [60 m]

Lavorare come per il Davanti

SPALLE

Cucire, con una cucitura invisibile (punto maglia) le 42 maglie di ogni spalla/manica unendo il davanti al dietro.

Lasciate in sospeso le maglie centrali [32 m] del dietro e del davanti che verranno

riprese lavorando il collo.

Cucire il bordo inferiore delle maniche (28 m)

BORDINO DELLE MANICHE (X2)

Con i ferri **10 mm** e il CP riprendere e lavorare a diritto 50 m lungo il giro manica, inserire il **MP** di inizio giro e **lavorare in tondo**.

Lavorare **4 giri a legaccio** (1 giro a diritto e 1 giro a rovescio)

Passare al C1

Lavorare **2 giri a legaccio**

Passare ai Ferri 12 mm

Lavorare **18 giri a legaccio**

Giro di diminuzioni: lavorare a diritto e diminuire (2ins) uniformemente 8 maglie (42 m)

Passare ai ferri 8 mm

Giri 1- 12: * 1 dr, 1 r * rip ** fino a fine giro.

Chiudere tutte le maglie

Ripetere tutto per la seconda manica.

COLLO

Con i ferri **8 mm** e il C2 rimettere le 64 m in sospeso sui ferri riprendendo 4 maglie sui due lati del collo (72 m sui ferri). Inserire il MP e lavorare **in tondo.**

Giri 1 - 6: * 1 dr, 1 r * rip ** fino a fine giro.

Chiudere tutte le maglie.

TASCA

Con il C2 e i ferri **8 mm** avviare **16 maglie.**

Lavorare avanti e indietro a **maglia rasata** (LD: diritto; LR: rovescio) per circa 13 cm.

Chiudere tutte le maglie.

Cucire la tasca sul davanti come da foto.

Inserire tutti i fili. Lavare e bloccare il capo.

GALLERIA FOTOGRAFICA





