

MAGLIA SQUARE COLOR

LIVELLO =

FILATO = [CASHSILK LIGHT](#) di LAINES DU NORD; 6 gomitoli col. petrolio 3041; 1 gomitolo per ognuno dei seguenti colori: ocra 3000, rosa chiaro 3002, panna 3042, salmone 3022

FERRI LINEARI = n. 4, n. 4,5 e n. 5

ALTRO = ago da lana, forbici, spilli, metro a nastro.



Il davanti e il dietro si lavorano separatamente da un margine laterale all'altro, le maniche si lavorano separatamente dal basso verso l'alto. I bordi a punto coste si eseguono al termine, riprendendo le m. del margine inferiore del pull e dello scollo.

DIFFICOLTÀ: Intermedia

CAMPIONE

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata dritta, maglia rasata rovescia, punto coste 2/2

Diminuzione: un'accavallata semplice (passare 1 m. a dir. senza lavorarla, lav. la m. seg. a dir., accavallare la m. passata sulla m. a dir.)

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
NB = nota bene
col. = colore
m. = maglia
f. = ferro
avv. = avviare
dir. = diritto
dim. = diminuzione
intrecc. = intrecciare (chiudere)
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente

MISURE

TAGLIA: 40

PROCEDIMENTO

DIETRO

Con i f. n. 5 e il filato petrolio, avv. 63 m.e lav. a m. rasata dir.

1 f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Dal 3 al 20 f.: rip. il 1 e il 2 f.

Dal prossimo f., inserire i filati con i colori a scelta per creare i motivi quadrati (piastrelle) e lav. con la seguente impostazione:

21 f. (LD): 28 m. a dir. con il col. petrolio, 9 m. a rov. con un col. a scelta, 13 m. a dir. con il col. petrolio, 9 m. a rov. con un col. a scelta, 4 m. a dir. con il col. petrolio

22 f. (LR): lav. le m. come si presentano, mantenendo l'impostazione dei colori.

Dal 23 al 34 f.: rip. il 21 e il 22 f.

Proseguire a m. rasata diritta solo con il col. petrolio e iniziare a creare lo scollo.

35 f. (LD) 1 dim., lav. il resto delle m. a dir.

36 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Dal 37 al 42 f.: rip il 35 e il 36 f.

Dal f. seg., riprendere a lav. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle con quelle della sezione precedente.

43 f.: 1 dim. per lo scollo, lav. il resto delle m. come impostato.

44 f.: lav. le m. come si presentano.

45 f.: rip. il 43 f.

46 f.: rip. il 44 f.

47 f.: intrecc. le prime 2 m. per lo scollo e lav. come impostato.

48 f.: rip. il 44 f.

49 f.: lav. sulle m. rimaste secondo l'impostazione della sezione a piastrelle.

50 f.: lav. le m. come si presentano.

Dal 51 al 56 f.: rip. il 49 f. e il 50 f.

Continuare a m. rasata dir. solo con il col. petrolio.

57 f.: lav. tutte le m. a dir.

58 f.: lav. tutte le m. a rov.

Dal 59 al 64 f.: rip. il 57 e il 58 f.

Dal f. seg., lav. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle.

65 f.: lav. come impostato nella sezione a piastrelle.

66 f.: lav. le m. come si presentano.

Dal 67 al 78 f.: rip. il 65 e il 66 f.

Continuare a m. rasata diritta solo con il col. petrolio.

79 f.: lav. tutte le m. a dir.

80 f.: lav. tutte le m. a rov.

Dall'81 all'86 f.: rip. il 79 e l'80 f.

Dal f. seg., lav. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle.

87 f.: avv. a nuovo 2 m. per lo scollo e lav. come impostato nella sezione a piastrelle.

88 f.: lav. tutte le m. come si presentano e sulle 2 m. avviate a nuovo lav. a rov.

Dall' 89 al 92 f.: rip. l'87 e l'88 f.

93 f.: avv. a nuovo 1 m. per lo scollo e lav. come impostato nella sezione a piastrelle.

94 f.: lav. tutte le m. come si presentano e sulla m. avviata a nuovo lav. a rov.

Dal 95 al 100 f.: rip. il 93 e il 94 f.

Continuare a m. rasata diritta solo con il col. petrolio.

101 f.: avv. a nuovo 1 m. per lo scollo e lav. tutte le m. a dir.

102 f.: lav. tutte le m. a rov.

103 f.: lav. tutte le m. a dir.

104 f.: lav. tutte le m. a rov.

Dal 105 f. al 108 f.: rip. il 103 e il 104 f.

Dal f. seg., lav. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle.

109 f.: lav. come impostato nella sezione a piastrelle.

110 f.: lav. le m. come si presentano.

Dal 111 al 124 f.: rip. il 109 e il 110 f.

Continuare a m. rasata diritta, solo con il col. petrolio.

125 f.: lav. tutte le m. a dir.

126 f.: lav. tutte le m. a rov.

Dal 127 al 142 f.: rip. il 125 e il 126 f.

143 f.: intrecc. tutte le m. a dir.

Tagliare il filo e chiudere, poi nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.

DAVANTI

Lavorare come il dietro.

MANICA (x 2)

Con i f. n. 5 e il filato petrolio, avv. 55 m. e lav. a m. rasata dir.

1 f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Dal 3 al 6 f.: rip. il 1 e il 2 f.

Dal prossimo f., inserire i filati con i colori a scelta per creare i motivi quadrati (piastrelle) e seguire la seguente impostazione:

7 f. (LD): 4 m. a dir. con il col. petrolio, 9 m. a rov. con un col. a scelta, 10 m. a dir. con il col. petrolio, 9 m. a rov. con un col. a scelta, 10 m. a dir. con il col. petrolio, 9 m. a rov con un col. a scelta, 4 m. a dir. con il col. petrolio.

8 f. (LR): lav. le m. come si presentano.

Dal 9 al 20 f.: rip. il 7 e l'8 giro.

Dal 21 al 30 f.: lav. a m. rasata diritta con il col. petrolio.

Dal 31 al 44 f.: rip. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle con quelle della sezione precedente.

Dal 45 al 54 f.: lav. a m. rasata diritta con il col. petrolio.

Dal 55 al 68 f.: rip. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle.

Dal 69 al 78 f.: lav. a m. rasata diritta con il col. petrolio.

Dal 79 al 92 f.: rip. la sezione a piastrelle, variando i colori a scelta e incolonnando le piastrelle.

Dal 93 al 102 f.: lav. a m. rasata diritta con il col. petrolio.

103 f.: intrecc. morbidamente tutte le m. a dir.

Realizzare la seconda manica allo stesso modo.

Nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Eseguire tutte le cuciture sul LR.

Cucire le spalle e i fianchi con l'ago, lasciando delle aperture (scalfi) adeguate alle maniche. Cucire i sottomanica, quindi cucire il margine superiore delle maniche negli scalfi.

Bordi inferiori (x 2): con i f. n. 4 e sul LD, riprendere 72 m. lungo il margine inferiore del davanti e lav. 34 f. a coste 2/2, poi nel f. seg., intrecc tutte le m. come si presentano. Realizzare un bordo uguale lungo il margine inferiore del dietro.

Cucire insieme i margini laterali dei 2 bordi con l'ago.

Collo: con i f. n. 4,5 e sul LD, riprendere 100 m. attorno al margine dello scollo (davanti e dietro), quindi lav. 34 f. a coste 2/2 e nel f. seg. intrecc tutte le m. come si presentano.

Nascondere tra le m. ogni rimanenza di filo.

GALLERIA FOTOGRAFICA



