

DOUBLE BAG

LIVELLO =

FILATO = [Natural Bag](#) di Laines du Nord: 1 matassa da 100 gr. per ognuno dei seguenti colori: cipria col. 13, fucsia col. 8, rosa col. 14

UNCINETTO = n. 5

ALTRO = Ago da lana con la cruna in silicone, forbici, spilli, marcapunti.



DIFFICOLTÀ: Facile

La borsa è formata da 2 pannelli rettangolari uniti insieme a punto zig-zag e da 2 manici aggiunti alla fine con cucitura decorativa a vista.

CAMPIONE

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa, maglia alta.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

p. = punto

avv. = avviare

cat = catenella

col. = colore

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

ma = maglia alta

lav. = lavorare

rip. = ripetere

seg. = seguente

unc. = uncinetto

MISURE

PROCEDIMENTO

PRIMO PANNELLO

Usando il filato cipria, avv. 18 cat.

1 giro: 1 ma nella 4a cat dall'unc. (le 3 cat saltate sostituiscono la 1a ma), 1 ma in ognuna delle 13 cat seg, (2 ma, 2 cat, 2 ma, 2 cat, 2 ma) nell'ultima cat, ruotare il lavoro per continuare sul lato opposto delle cat di base ed eseguire 1 ma in ognuna delle 13 cat seg., (2 ma, 2 cat, 2 ma) nella stessa cat di base della 1a ma del giro; chiudere con 1 cat e 1 mb nella 3a cat d'inizio. [38 ma comprese le 3 cat d'inizio, 4 spazi d'angolo di 2 cat]

2 giro: 3 cat (sostituiscono la 1a ma anche nei giri seg.) nel 1 spazio d'angolo, 1 ma nello stesso spazio, * 1 ma in ogni m fino allo spazio d'angolo seg. di 2 cat, (2 ma, 2 cat, 2 ma) nello spazio d'angolo *, rip. da * a * altre 3 volte, omettendo le ultime 2 cat e le ultime 2 ma nella ripetizione finale; chiudere con 1 cat e 1 mb nella 3a cat d'inizio.

Rip. il 2 giro e seguire lo schema fino a completare il 9 giro, poi lav. 2 giri di mb come indicato.

Alla fine dell'11 giro, voltare e proseguire in righe nelle m del 1 lato corto, del lato lungo seg. e del 2 lato corto del pannello.

Laterali e fondo della borsa

12a riga: 3 cat, 1 ma in costa davanti in ogni ma lungo i 3 lati, (1 ma, 1 cat, 1 ma) in ognuno dei 2 angoli inferiori del pannello, girare.

13a riga: 3 cat, 1 ma in costa dietro in ogni ma lungo i 3 lati, 1 cat in ognuno dei 2 angoli inferiori.

Tagliare il filo e chiudere, lasciando una codina di circa 15 cm, quindi nasconderla tra le m sul LR usando l'ago da lana.

SECONDO PANNELLO

Usando il filato fucsia, avv. 18 cat e procedere come per il 1 pannello, interrompendo il lavoro alla fine dell'11 giro. Nel corso della lavorazione, alternare i colori in questa sequenza: dal 1 all'8 giro con il filato fucsia, dal 9 all'11 giro con il filato cipria. Al termine, tagliare il filo e chiudere, poi usando l'ago da lana, nascondere ogni estremità residua di filo tra le m. sul LR.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Sovrapporre i 2 pannelli (LR contro LR) e inserire 1 MP nei 4 spazi d'angolo di 1 cat di entrambi i pannelli per fissarli insieme, poi usando l'unc. e il filato rosa, unire insieme i margini dei 2 lati corti e del lato lungo inferiore a **p. zig-zag**:

collegare il filato rosa con 1 cat nello spazio d'angolo superiore con il 1 MP di entrambi i pannelli, (1 mbss nella m. seg. del 1 pannello, 1 mbss nella m. seg. del 2 pannello) rip. fino a completare l'unione del 1 lato corto, del lato lungo inferiore e del 2 lato corto fino all'angolo superiore di entrambi i pannelli con il 4 MP, quindi terminare con 1 mbss attraverso entrambi le m. d'angolo, completando l'unione.

Manici(x 2)

Usando il filato rosa, avv 42 cat.

1 giro: 1 mb nella 3a cat dall'unc (la 1a cat saltata conta come 1a m), 1 mb in ognuna delle 39 cat seg, 3 mb nella cat seg, ruotare il lavoro per continuare sul lato opposto delle cat di base ed eseguire, 1 mb in ognuna delle 39 cat seg. 2 mb nella 1a delle 2 cat d'inizio (partendo dal basso); chiudere con 1 mbss nella cat d'inizio giro.

2 giro: 1 cat (conta come 1a m), 1 mb nella stessa cat di base, 1 mb in ognuna delle 39 mb seg., 2 mb nella mb seg., 1 mb nella mb seg., 2 mb nella mb seg., 1 mb in ognuna delle 39 mb seg., 2 mb nella m. seg. 1 mb nell'ultima m.; 1 mbss nella cat d'inizio.

Tagliare il filo e chiudere, poi nascondere tra le m. ogni rimanenza di filo.


Con l'ago da lana e il filato fucsia, eseguire una X decorativa per cucire saldamente le estremità dei 2 manici lungo i 2 bordi superiori della borsa (davanti e dietro) come mostra la foto, posizionando ogni estremità a circa 10 cm dal margine laterale destro e a 10 cm dal margine laterale sinistro.

Se lo si desidera, rivestire l'interno della borsa con della fodera tagliata e cucita in forma.

GALLERIA FOTOGRAFICA



Schema del pannello



Legenda

- ▲ inizio
- catenella
- m. bassissima
- ┆ m. alta