

CAPPELLINO

LIVELLO =

FILATO = [YOUNG AND TRENDY](#) di LAINES DU NORD; 1 gomitolo colore a scelta.

FERRI CIRCOLARI = punte n. 8, punte n. 7 e cavetto da 60 cm

ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, marcapunti, spilli, forbici, metro a nastro.



Per facilitare il lavoro, inserire un MP nella 1a m. di ogni giro, spostandolo verso l'alto mentre si procede. Per ogni diminuzione eseguire 2 m. ins. a dir.

DIFFICOLTÀ: Facile

CAMPIONE

10 x 10 cm: 11 m. e 12 f. lavorati a m. rasata diritta con i f. n. 8.

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 2/2 in tondo

1 giro: (2 m. a dir., 2 m. a rov.) rip. per tutto il giro.

2 giro e giri seg.: lav. le m. come si presentano.

Maglia rasata diritta in tondo: lav. tutte le m. a dir. in ogni giro.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = marcapunti
m. = maglia/e
aum. = aumento
avv. = avviare
col. = colore
dim. = diminuzione
dir. = diritto
ins. = insieme
intrecc. = intrecciare (chiudere)
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente

MISURE

TAGLIA: unica
25 cm di larghezza e 30 cm di altezza (senza il risvolto).

PROCEDIMENTO

Usando i f. circolari con le punte n. 7, avv 52 m. e chiuderle a cerchio per lavorare in tondo, quindi inserire 1 MP nella 1a m. del giro. Iniziare lavorando il bordo a coste 2/2 per 16 f., pari a 14 cm.

Cambiare con le punte n. 8 e proseguire a m. rasata diritta per altri 14 f.

Dal prossimo f. iniziare a effettuare le diminuzioni per stringere la calotta.

15 giro: (1 dim., 3 m. a dir., 1 dim., 19 m. a dir.) x 2 volte. [48 m.]

16 giro: lav. tutte le m. a dir.

17 giro: (1 dim., 3 m. a dir., 1 dim., 17 m. a dir.) x 2 volte. [44 m.]

18 giro: lav. tutte le m. a dir.

19 giro: (1 dim., 3 m. a dir., 1 dim., 15 m. a dir.) x 2 volte. [40 m.]

20 giro: lav. tutte le m. a dir.

21 giro: (1 dim., 3 m. a dir., 1 dim., 13 m. a dir.) x 2 volte. [36 m.]

22 giro: lav. tutte le m. a dir. Tagliare il filo lasciando una lunga coda.

Infilare l'estremit  del filo nella cruna dell'ago e passarlo attraverso le 36 m. rimaste sfilando contemporaneamente i f. circolari, poi tirare forte il filo per stringere le m., quindi fissare la posizione con un paio di punti e nascondere la rimanenza di filo tra le m. sul LR, tagliare l'eccesso di filo.

Piegare il bordo sul LD.

GALLERIA FOTOGRAFICA

