

PULL GIROCOLLO

LIVELLO =

FILATO = [TEDDY B](#) di LAINES DU NORD; 250 gr., col. 33

FERRI LINEARI = n. 5

FERRI CIRCOLARI = con le punte n 4

ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, spilli, forbici, metro a nastro.



DIFFICOLTÀ: Intermedia

CAMPIONE

10 cm = 10 m. e 20 f. lavorati a m. rasata diritta con i ferri n. 5.

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 2/2

1 f.: (2 m. a dir., 2 m. a rov.) rip per tutto il f.

2 f. e f. seg: lav. le m. come si presentano.

Maglia rasata diritta

1 f. (LD): 1 m. a dir. in ogni m. fino alla fine.

2 f. (LR): 1 m. a rov. in ogni m. fino alla fine.

Rip. sempre il 1 e il 2 f.



Maglia a tubolare (per la chiusura del bordo a coste)

Punto maglia (chiusura delle m. a tubolare con l'ago)

Diminuzione a sinistra (LD): eseguire un acc. semplice (passare 1 m. a dir. senza lavorarla, lav. a dir. la m. seg., accavallare la m. passata sulla m. a dir.)

Diminuzione a destra (LD): lav. 2 m. ins. a dir.

Aumento (LD): lav. la stessa m. 2 volte, prendendola prima normalmente e poi da dietro (ritorta), infine lasciarla cadere dal ferro sinistro.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

f. = ferro/i

m. = maglia/e

acc. = accavallata

alt. tot. = altezza totale

aum. = aumento

avv. = avviare

col. = colore

dir. = diritto

dim. = diminuzione

ins. = insieme

intrecc. = intrecciare (chiudere)

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

MISURE

TAGLIA: 40

PROCEDIMENTO

DIETRO

Usando i f. n. 5, avv. 58 m. (comprese le 2 m. di vivagno) e per il bordo, lav. 20 f. a coste 2/2, pari a 10 cm. Proseguire a m. rasata diritta e dal 79 f. (circa 36 cm di alt. tot.) per gli scalfi, diminuire su entrambi i lati 1 m. (all'interno di 2 m.) ogni 2 f. per 3 volte, restano 52 m. Continuare sullo stesso numero di m. e al 123 f. (circa 19 cm dall'inizio degli scalfi e 55 cm di alt. tot.) intrecc. tutte le m.

DAVANTI

Lav. come per il dietro, contemporaneamente per lo scollo, al 91 f. (circa 40 cm di alt. tot.) intrecc. le 10 m. centrali e proseguire separatamente su entrambe le parti, quindi su ogni lato dello scollo, diminuire 1 m. (all'interno di 2 m.) ogni 4 f. per 5 volte. Al 123 f., intrecc. le 16 m. rimaste di entrambe le spalle.

MANICA (x 2)

Usando i f. n. 5, avv. 34 m. (comprese le 2 m. di vivagno) e per il bordo, lav. 20 f. a coste 2/2, pari a 10 cm. Proseguire a m. rasata diritta, aumentando su entrambi i lati 1 m. ogni 12 f. per 6 volte; si ottengono 46 m. Al 99 f. (circa 48 cm di alt. tot.) per gli scalfi, diminuire su entrambi i lati 1 m. (all'interno di 2 m.) ogni 2 f. per 3 volte, quindi intrecc. le 40 m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Effettuare tutte le cuciture sul LR.

Cucire le spalle.

Collo

Usando i f. circolari n. 4, riprendere 80 m. attorno allo scollo (davanti e dietro), chiuderle a cerchio per lav. in tondo, quindi eseguire 6 f. a coste 2/2 e 4 f. a m. tubolare, al termine, chiudere tutte le m. con l'ago a p. maglia.

Cucire i fianchi. Cucire i sottomanica, appuntare i margini superiori delle maniche negli scalfi e cucirli in posizione.

Nascondere ogni estremità residua di filo tra le m. sul LR.

GALLERIA FOTOGRAFICA

