

MAGLIA LUXURY SILK

LIVELLO =

FILATO = [LUXURY SILK](#) di LAINES DU NORD, col. 5 (verde salvia); 4 gomitoli.

FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI = punte n. 12 e cavetti da 60 cm e 40 cm.

ALTRO = cavetto portamaglie con tappi (in alternativa usate un filo di lato di scarto), ago da lana, spilli, marcapunti, forbici, metro a nastro.



Il busto (davanti e dietro), si lavora con i f. circolari in tondo fino agli scalfi, mentre il dietro superiore e il davanti superiore si realizzano separatamente usando i f. circolari in modo aperto o in ferri di andata e ritorno. Al termine, le 2 parti superiori vengono unite insieme sulle spalle.

Il lavoro si sviluppa dal basso verso l'alto, ossia dal margine inferiore verso lo scollo.

I numeri prima della parentesi sono relativi al gruppo di taglie XS-S-M, mentre i numeri all'interno della parentesi sono relativi al gruppo di taglie L-XL.

DIFFICOLTÀ: Intermedia

CAMPIONE

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta in tondo: si lavora sempre sul LD, eseguendo tutte le m. a dir. in ogni giro.

Maglia rasata dritta in ferri di andata e ritorno: lav. tutte le m. a dir. nei f. sul LD; lav. tutte le m. a rov. nei f. sul LR.

Punto allungato in tondo: si sviluppa su 2 giri.

1 giro (LD): (inserire il f. di destra nella 1a m. sul f. di sinistra, avvolgere il filo 2 volte attorno al f. di destra e lav. la m. a dir. normalmente) rip. in ogni m. del giro.

2 giro (LD): (1 m. a dir. nella m. a dir., srotolare l'avvolgimento) rip. per tutto il giro.

Punto allungato in ferri di andata e ritorno: il 1 f. (LD) si lavora come il 1 giro del p. allungato in tondo, il 2 f. (LR) si lavora ripetendo (1 m. a rov. nella m. a rov,

srotolare l'avvolgimento) rip. per tutto il f.

Maglia di vivagno: passare la 1a m. di ogni f. senza lavorarla (ad esclusione del f. di andata a p. allungato).

Chiusura a 3 ferri (3 needles bind off): questa chiusura si utilizza per le spalle. Per ogni l'unione mettere le m. della spalla dietro e davanti su due diversi ferri (ferri di base), affiancarli in modo parallelo (LD contro LD) e tenerli con la mano sinistra, poi con la mano destra prendere un terzo ferro (ferro di lavoro), inserire la punta nella 1a m. del ferro anteriore e nella 1a m. del f. posteriore, quindi lavorare le 2 m. ins. a dir., (inserire il f. di lavoro nella m. seg. di entrambi i f. di base e lav. le 2 m. ins. a dir., accavallare la 1a m. lavorata sulla 2a m. del f. di lavoro) rip. fino ad avere intrecciato tutte le m.

Intreccio semplice: iniziare lavorando 2 m. a dir. poi * inserire la punta del f. sinistro nella prima di queste 2 m. e accavallare la 1a sulla 2a m. *, lav. un'altra m. a dir. e rip. da * a *. Continuare con lo stesso procedimento fino ad avere intrecciato tutte le m.

ABBREVIAZIONI

LD = lato dritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m. = maglia/e

f. = ferro/i

aum. = aumento

avv. = avviare

col. = colore

dir. = dritto

ins. = insieme

intrecc. = intrecciare (chiudere le m.)

lav. = lavorare

p. all. = punto allungato

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

MISURE

TAGLIA: 38-40-42

Questo capo ha una vestibilità molto morbida, quindi divideremo le taglie in 2 gruppi, ciascuno dei quali adattabile alle seguenti taglie XS-S-M (M-L).

PROCEDIMENTO

BUSTO DAVANTI E DIETRO (FINO AGLI SCALFI)

Usando i f. circolari avv 100 m. 1 (110 m. 1) in modo elastico, chiudere a cerchio e posizionare 1 MP. Ricordarsi di spostare il MP ogni volta prima di iniziare ogni giro successivo.

Dal 1 al 5 giro: lav tutte le m. dir. fino al MP.

6 giro: lav. 1 p. all. in ogni m. fino al MP

Dal 7 al 9 giro: lav tutte le m. dir. fino al MP.

10 giro: lav. 1 p. all. in ogni m. fino al MP.

Dall'11 al 30 giro: lav tutte le m. dir. fino al MP.

Continuare a maglia rasata diritta in tondo fino a quando il busto raggiunge una altezza di circa 30 cm

A questo punto, dividere il lavoro e proseguire separatamente sulle 2 parti (davanti superiore e dietro superiore) con i f. circolari aperti, ossia procedendo in ferri di andata e ritorno.

Mettere in sospenso 50 (55) m. su un cavetto portamaglie e posizionare i tappi alle estremità per evitare che le m. si sfilino (in alternativa potete utilizzare un filo di scarto per lasciare le m. in sospenso).

DAVANTI SUPERIORE

1 f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a rov.; voltare.

2 f. (LD): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a dir.; voltare.

Dal 3 al 18 f.: rip. il 1 e il 2 f. altre 8 volte.

19 f. (LD): rip. il 1 f.

Alla fine del 19 giro, la sezione dovrebbe misurare 20 cm di altezza.

20 f. (LD): lav. tutte le m. a p. all.; voltare.

21 f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a rov., srotolando gli avvolgimenti del p. all., voltare.

22 f. (LD): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a dir.; voltare.

23 f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. rov.; voltare.

24 f. (LD): lav. tutte le m. a p. all; voltare.

25 f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a rov., srotolando gli avvolgimenti del p. all.; voltare.

Non chiudere il lavoro e lasciare in sospeso le m. del davanti superiore.

DIETRO SUPERIORE

Riprendere le 50 (55) m. lasciate in sospeso su un cavetto portamaglie alla fine del corpo.

1 f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a rov.; voltare.

2 f. (LD): lav. tutte le m. a p. all.; voltare.

Dal 3 al 10 f.: rip. il 1 e il 2 f. altre 4 volte

11 f. (LR): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a rov.; voltare.

12 f. (LD): 1 m. di vivagno, lav. tutte le m. a dir.; voltare.

Controllare che il dietro superiore sia della stessa altezza del davanti superiore.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Chiusura delle spalle

Unire le m. delle spalle con la tecnica dei 3 ferri: rivoltare il capo sul LR (interno del lav.), unire e intrecc. le prime 12 (13) m. di entrambe le sezioni superiori, lasciare in sospeso le 26 (29) m. centrali dello scollo davanti e le 26 (29) m. centrali dello scollo dietro, quindi unire e intrecc. le ultime 12 (13) m. di entrambe le sezioni superiori.

Bordo dello scollo

Trasferire le 26 (29) m. dello scollo davanti e le 26 (29) m. dello scollo dietro sui f. circolari con il cavetto da 40 cm, chiudere a cerchio e posizionare il MP, quindi lav. tutte le m. a dir. per 3 giri. Al termine, intrecc. tutte le m.

Bordo degli scalfi

Usando i f. circolari con il cavetto da 40 cm, riprendere 26 m. attorno alla circonferenza di uno scalfio, chiudere a cerchio e posizionare il MP, quindi lav. tutte le m. a dir. per 5 giri. Al termine, intrecc. tutte le m. Realizzare un bordo uguale sullo scalfio opposto.

Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR.

GALLERIA FOTOGRAFICA

