MAGLIA TRAFORATA CON FRANGE

LIVELLO = Intermedio

FILATO = VASTO di LAINES DU NORD, 450 (500) gr. col. n. 01
FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI = punte n. 4,5, n. 5,5, cavo da 80 cm.
FERRI CIRCOLARI A PUNTE CORTE = n. 4,5, n. 5,5, cavo da 40 cm.
ALTRO = marcapunti, contagiri, ago da lana, forbici, metro a nastro, filo di scarto.



Il capo si lavora dal basso verso l'alto in un unico pezzo senza cuciture fino agli scalfi, poi si divide in 2 parti e si prosegue separatamente su ciascuna fino alle

spalle, infine si uniscono le spalle con la chiusura a 3 ferri.

L'avvio della maglia e la chiusura del collo sono realizzati con la tecnica tubolare.

Le indicazioni di seguito sviluppano le taglie S (M-L), quindi il numero che si trova prima della parentesi corrisponde alla taglia S, mentre i numeri che si trovano tra parentesi corrispondono alle taglie M e L.

CAMPIONE

17 maglie e 24 ferri = 10 x 10 cm, lavorati maglia rasata diritta con i ferri n. 5,5, misurati dopo il bloccaggio. Cambiare la misura dei ferri se il campione non corrisponde alle indicazioni date.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia a tubolare. **Punto coste 2/2 in tondo. Legaccio. Maglia rasata diritta in tondo. Maglia rasata diritta in ferri di andata e ritorno.**

Chiusura a 3 ferri (3 needles bind off)

Chiusura tubolare con l'ago

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = marcapunti
MG = marcapunti di inizio giro
SMG = spostare il marcagiro
m. = maglia/e
col. = colore
dir = diritto
gett = gettato
2 ins = 2 m. insieme a diritto
intrecc. = intrecciare (= chiudere le m. con acc. semplici)
lav. = lavorare
ppd = passa passa diritto (passare 1 m. a dir., passare anche la successiva, riportare le 2 m. sul ferro sinistro e lavorarle insieme a dir. ritorto)
pass1dir = passare 1 maglia a rovescio senza lavorarla, dal ferro di sinistra al ferro di destra.
pass1rov = passare 1 maglia a rovescio senza lavorarla, dal ferro di sinistra al ferro di destra.
rov = rovescio

MISURE

TAGLIE S (M-L)

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S
Circonferenza busto: 96 cm
Altezza totale: 56 cm
Altezza dal sottomanica: 38 cm
Circonferenza della manica nella parte alta: 38 cm
Lunghezza dal sottomanica: 51 cm

PROCEDIMENTO

DAVANTI E DIETRO FINO AGLI SCALFI

Avvio a tubolare: usando i ferri circolari con le punte n. 4,5, il cavo da 80 cm e il filo di scarto, avviare 200 (208-216) m. e chiudere in tondo, posizionando un MG; tagliare il filo.

Usando il filato Vasto lav. 3 giri a m. tubolare come segue:

1° giro: (1 dir., pass1rov) ripetere fino alla fine del giro.

2° giro: (pass1dir, 1 rov) ripetere fino alla fine del giro.

3° giro: * 1 dir, mettere in sospeso la m. seguente dietro al lavoro, 1 dir, lav. a rov la m. in sospeso, 1 rov *, ripetere da * a * per tutto il giro.

Proseguire lavorando 18 giri a coste 2/2 e nel corso dell'ultimo giro, diminuire uniformemente 32 m. (16 m. sul davanti, 16 m. sul dietro).

Cambiare con le punte 5,5 e proseguire a legaccio come segue, inserendo 1 MP dopo 84 (88-92) m. nel corso del 1° giro:

1° giro: rov fino al MG.

2° giro: dir fino al MG.

Ripetere il 1° e il 2° giro per 5 volte (taglia M: 7 volte; taglia L 9 volte) poi seguire le spiegazioni dall'11° giro per tutte le taglie.

11° giro: lav. a rov fino al MG.

Dal 12° al 22° giro: dir.

23° giro: [52 (54-56) dir, 21 rov, 11 (13-15) dir] per 2 volte.

24° giro: [52 (54-56) dir, (2 ins, 1 gett) per 10 volte, 12 (14-16) dir] per 2 volte.

25° giro: [52 (54-56) dir, 21 rov, 11 (13-15) dir] per 2 volte.

26° giro: lavorare a dir fino al MG.

27° giro: [10 (12-14) dir, 25 rov, 49 (51-53) dir], [10 (12-14) dir, 26 rov, 48 (50-52) dir].

28° giro: [10 (12-14) dir, (2 ins, 1 gett) per 12 volte, 49 (51-53) dir], 84 (86-88) dir.

29° giro: 10 (12-14) dir, 25 rov, 49 (51-53) dir, 74 dir, 10 (12-14) rov.

30° giro: lav. a dir fino al MG.

31° giro: lav. a dir. fino a 10 (12-14) m. prima del MG, 10 (12-14) rov.

32° giro: lav. a dir fino al MG.

33°, 35° giro: 76 (78-80) dir, 16 (18-20) rov, 76 (78-80) dir.

34°, 36°, 38° giro: lav. a dir fino al MG.

37° giro: lav. a dir fino al MG.

39° e 41°giro: [38 (40-42) dir, 24 rov, 22 (24-26) dir] per 2 volte.

40° e 42° giro: lav. a dir fino al MG.

43°giro: [19 (21-23) rov, 65 (67-69) dir] per 2 volte.

44° giro: [(2 ins, 1 gett) per 9 (10-11) volte, 66 (68-70) dir] per 2 volte.

45°giro: [19 (21-23) rov, 65 (67-69) dir] per 2 volte.

46° giro: lav. a dir fino al MG.

Dal 47° al 54° giro: lav. a dir.

55°giro: [44 (46-48) dir, 27 rov, 13 (15-17) dir] per 2 volte.

56° giro: [44 (46-48) dir, (2 ins, 1 gett) per 13 volte, 14 (16-18) dir] per 2 volte.

57°giro: [44 (46-48) dir, 27 rov, 13 (15-17) dir] per 2 volte.

58° giro: lav. a dir fino al MG.

59° e 61°giro: [6 (8-10) dir, 24 rov, 54 (56-58) dir] per 2 volte.

60° e 62° giro: lav. a dir fino al MG.

Dal 63° al 70° giro: lav. a dir fino al MG.

71° giro: 32 (34-36) dir, 25 rov, 15 (17-19) dir, 16 (18-20) dir, 28 (30-32) dir, 25 rov, 15 (17-19) dir., 12 (14-16) rov.

72° giro: [32 (34-36) dir, (2 ins, 1 gett) per 12 volte, 28 (30-32) dir] per 2 volte.

73° giro: 32 (34-36) dir, 25 rov, 15 (17-19) dir, 16 (18-20) rov, 28 (30-32) dir, 25 rov, 15 (17-19) dir., 12 (14-16) rov.

Dal 74° al 76° giro: lav. a dir fino al MG.

77° giro: [10 (12-14) dir, 13 rov, 61 (63-65) dir] per 2 volte.

78° giro: [10 (12-14) dir, (2 ins, 1 gett) per 6 volte, 62 (64-66) dir] per 2 volte.

79° giro: [10 (12-14) dir, 13 rov, 61 (63-65) dir] per 2 volte.

80° giro: lav. a dir fino al MG.

Dividere il lavoro in 2 parti e proseguire separatamente sulle 84 (88-92) m. del dietro e sulle 84 (88-92) del davanti, lavorando in ferri di andata e ritorno.

DIETRO SUPERIORE

1°, 3°, 5° e 7° f.: dir.

2°, 4° e 6° f.: rov.

8° e 10° f.: 4 (6-8) rov, 20 dir, 60 (62-64) rov.

9° e 11° f.: dir.

10° f.: rov.

12° e 14° f.: 40 (42-44) rov, 24 dir, 20 (22-24) rov.

13°, 15°, 17° 19°, 21° e 23° f.: dir.

16°, 18°, 20° e 22° f.: rov.

24° f.: 9 (11-13) rov, 27 dir, 20 rov., 23 dir, 5 (7-9) rov.

25° giro: 5 (7-9) dir, (2 ins, 1 gett) per 11 volte, 21 dir, (2 ins, 1 gett) per 13 volte, 10

(12-14) dir.

26° f.: 9 (11-13) rov, 27 dir, 20 rov, 23 dir, 5 (7-9) rov.

27°, 29°, 31° 33° e 35° f.: dir.

28°, 30°, 32° e 34° f.: rov.

36° e 38° f.: 20 (22-24) rov, 26 dir, 38 (40-42) rov.

37° e 39° f.: dir.

40° f.: 51 (53-55) rov, 19 dir, 14 (16-18) rov.

41° f.: 14 (16-18) dir, (2 ins, 1 gett) per 9 volte, 52 (54-56) dir.

42° f.: 51 (53-55) rov, 19 dir, 14 (16-18) rov.

43° f.: dir.

44° f.: rov.

Per la taglia M lav. fino al 46° ferro, mentre per la taglia L lavorare fino al 48° ferro.

Mettere in sospeso le 25 (29-33) m. della spalla, le 34 m. dello scollo e le25 (29-33) m. della spalla.

DAVANTI SUPERIORE

Lav. come per il dietro superiore fino al 22° ferro per tutte le taglie, quindi proseguire come segue:

23° f.: lav. a dir. fino alla fine del f.

24° f.: 10 (12-14) rov, 26 dir, 20 rov, 23 dir, 5 (7-9) rov.

25° f.: 5 (7-9) dir, (2 ins, 1 gett) per 11 volte, 57 (59-61) dir.

26° f.: 56 (58-60) rov, 23 dir, 5 (7-9) rov.

27° e 29° f.: dir.

28° e 30° f.: rov.

Dal prossimo f. iniziare a creare lo scollo.

31° f.: 35 (37-39) dir, intrecc. le 14 m. centrali, 35 (37-39) dir.

Proseguire separatamente su entrambi i lati dello scollo come segue:

Parte destra dello scollo

32° f.: 35 (37-39) rov.

33° f.: intrecc. 4 m, 31 (33-35) dir.

34° f.: 31 (33-35) rov.

35° f.: intrecc. 3 m, 28 (30-32) dir.

36° f.: 4 (6-8) rov, 17 dir, 7 rov.

37° f.: intrecc. 2 m, 5 dir, (2 ins, 1 gett) per 8 volte, 5 (7-9) dir.

38° f.: 4 (6-8) rov, 17 dir, 5 rov.

39° f.: intrecc. 1 m, 25 (27-29) dir.

40°, 42° e 44° f. (46° f. per la taglia M e 48° f. per la taglia L): lav. a rov.

41° e 43° f. (45° f. per la taglia M e 47° f. per la taglia L): lav. a dir.

Mettere in sospeso le 25 (29-33) m della spalla.

Parte sinistra dello scollo

32° f.: 35 (37-39) rov.

33° f.: 35 (37-39) dir.

34° f.: intrecc. 4 m, 31 (33-35) rov.

35° f.: 31 (33-35) dir.

36° f.: intrecc. 3 m, 6 rov, 16 dir, 6 (8-10) rov.

37° f.: 26 (28-30) dir.

38° f.: intrec. 2 m, 4 rov, 16 dir, 6 (8-10) rov.

39° f.: 26 (28-30) dir.

40° f.: intrecc. 1 m, 25 (27-29) rov.

41° f.: 21 (23-25) dir.

42° f.: 3 rov, 14 dir, 4 (6-8) rov.

43° f. (45° f. per la taglia M e 47° f. per la taglia L): lav. a dir.

44° f. (46° f. per la taglia M e 48° f. per la taglia L): lav. a rov.

Mettere in sospeso le 25 (29-33) m. della spalla.

COLLO

Unire le spalle con la cucitura a 3 ferri.

Usando i ferri n. 4,5, riprendere 50 m. lungo lo scollo davanti e 38 m. lungo lo scollo dietro, chiudere in tondo e lavorare come segue:

Dal 1° all'8° giro: lavorare a coste 2/2 in tondo, alternando (2 dir e 2 rov) fino alla fine del giro.

Proseguire completando il collo a m. tubolare

9° giro: * 1 dir, mettere in sospeso la m. seguente davanti al lavoro, 1 rov, lavorare a dir la m. in sospeso, 1 rov *, ripetere da * a * fino alla fine del giro.

10° giro: (1 dir, pass1rov) ripetere fino alla fine del giro.

11° giro: (pass1dir, 1 rov) ripetere fino alla fine del giro.

Chiudere le m. a punto maglia con l'ago.

MANICA DESTRA

Avvio a m. tubolare: usando le punte n. 4,5, il cavo da 80 cm (per il magic loop) e il filo di scarto, avviare 56 (60-64) m. e chiudere in tondo, posizionando il MG al centro del sottomanica. Tagliare il filo.

Con il filato Vasto, lavorare 3 giri a m. tubolare come segue:

1° giro: (1 dir., pass1rov) ripetere fino alla fine del giro.

2° giro: (pass1dir, 1 rov) ripetere fino alla fine del giro.

3° giro: * 1 dir, mettere in sospeso la m. seguente dietro al lavoro, 1 dir, lavorare a rov la

m. in sospeso, 1 rov *, ripetere da * a * per tutto il giro.

Proseguire lavorando 18 giri a coste 2/2 e nel corso dell'ultimo giro, diminuire uniformemente 7 (9-11) m.

Cambiare con le punte 5,5 e lavorare a legaccio, inserendo 1 MP dopo 24 (25-26) m. nel corso del 1° giro:

1° giro: lav. a rov fino al MP, 1 rov, lav. a rov fino al MG.

2° giro: lav. a dir fino al MP, 1 rov, lav. a dir fino al MG.

Ripetere il 1° e il 2° giro per 5 volte.

11° giro: lav. a rov fino al MP, 1 rov, lav. a rov fino al MG.

Nel corso della lavorazione, tenere presente che bisognerà aumentare 1 m. su entrambi i lati del MG nei seguenti giri: 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, (89

per la taglia M e 93 per la taglia L).

Dal 12° al 20° giro: lav.a dir fino al MP, 1 rov, lav. a dir fino al MG.

21° giro: 25 (26-27) dir, 1 rov, 15 (16-17) dir, 10 rov, SMG.

22° giro: 15 rov, 10 (11-12) dir, 1 rov, 15 (16-17) dir, (2 ins, 1 gett) per 5 volte, SMG.

23° giro: (2 ins, 1 gett) per 7 volte, 10 (11-12) dir, 1 rov, 15 (16-17) dir, 11 rov, SMG.

24° giro: 15 rov, 10 (11-12) dir, 1 rov, lav. a dir fino al MG.

Dal 25° al 30° giro: lav. a dir fino al MG.

31° e 33° giro: 8 dir, 14 rov, lav. a dir fino al MP, 1 rov, lav. a dir fino al MG.

32° e 34° giro: lav. a dir fino al MG.

35° e 37° giro: lav. a dir fino al MP, 1 rov, 5 dir, 16 rov, lav. a dir fino al MG.

36° giro: lav. a dir fino al MG.

Dal 38° al 44° giro: lav. a dir fino al MG.

45° e 47° giro: 14 dir, 13 rov, lav. a dir fino al MP, 1 rov, lav. a dir fino al MG.

46° giro: 14 dir, (2 ins, 1 gett) per 6 volte, lav. a dir fino al MP, 1 rov, lav. a dir fino al MG.

48° giro: lav. a dir fino al MG.

49° e 51° giro: lav. a dir fino al MP, 1 rov, 8 dir, 17 rov, lav. a dir fino al MG.

50° giro: lav. a dir fino al MP, 1 rov, 8 dir, (2 ins, 1 gett) per 8 volte, lav. a dir fino al MG.

Dal 52° al 58° giro: lav. a dir fino al MG.

59° e 61° giro: 2 dir 16 rov, lav. a dir fino al MP, 1 rov, lav. a dir fino al MG.

60° giro: lav. a dir fino al MG.

Dal 62° al 64° giro: lav. a dir fino al MG.

65° e 67° giro: lav. a dir fino al MP, 1 rov, 4 dir, 24 rov, lav. a dir fino al MG.

66° giro: lav. a dir fino al MG.

Dal 68° al 72° giro: lav. a dir fino al MG.

73° e 75° giro: 10 dir, 19 rov, lav. a dir fino al MP, 1 rov, lav. a dir fino al MG.

74° giro: 10 dir, (2 ins, 1 gett) per 9 volte, lav. a dir fino al MP, 1 rov, lav. a dir fino al MG.

Dal 76° al 78° giro: lav. a dir fino al MG.

79° e 81° giro: lav. a dir fino al MP, 1 rov, 5 dir, 17 rov, lav. a dir fino al MG.

80° giro: lav. a dir fino al MP, 1 rov, 5 dir, (2 ins, 1 gett) per 8 volte, lav. a dir fino al MG.

Dall' 82° all'84° giro: lav. a dir fino al MG.

Dall'85° all'88° giro: lav. a dir fino al MP, 1 rov, lav. a dir fino a 7 m. dal MG, 7 rov, SMG, 14 rov, lav. a dir fino al MP, 1 rov, lav a dir fino al MG.

89° e 90° giro: lav. a dir fino al MG.

Intrecc. tutte le m.

Lavorare la manica sinistra in modo speculare.

FINITURE

Rimuovere delicatamente i fili di scarto.

Cucire il margine superiore di ogni manica attorno al margine del rispettivo scalfo.

Frange: tagliare 54 fili di 28 cm per il davanti e 140 fili di 30 cm per le maniche. Usando l'uncinetto, fissare le frange sulle m. centrali a rov delle maniche (2 rov = 1 frangia) e sui 2 segmenti a rov (1 sola riga) del davanti, come mostra la foto.

Fermare le codine. Bagnare e bloccare. Indossare!

GALLERIA FOTOGRAFICA



