

# GILET CON TRECCE

**LIVELLO** = Intermedio

**FILATO** = [SOFT CARDED MERINO](#) di LAINES DU NORD, 7 (8-9) gomitoli da 25 gr., col. n. 8

**FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI:** punte n. 3,5, n. 4, cavo da 80 cm.

**ALTRO** = ferretto per trecce, marcapunti, ago da lana, forbici, metro a nastro



Il gilet si lavora dal basso verso l'alto. Il corpo si realizza in un pezzo unico lavorando in tondo fino al sottomanica. La parte superiore si esegue in 2 sezioni separate (davanti e dietro) procedendo in ferri di andata e ritorno.

Le indicazioni di seguito sviluppano le taglie S (M), quindi il numero che si trova prima della parentesi corrisponde alla taglia S, mentre il numero che si trova tra parentesi corrisponde alla taglia M.

## CAMPIONE

20 maglie e 32 ferri = 10 x 10 cm, lavorati maglia rasata diritta con i ferri n. 4 mm.  
Cambiare la misura dei ferri se il campione non corrisponde alle indicazioni date.

## PUNTI IMPIEGATI

**Punto coste 2/2 in tondo. Punto coste 2/2 in andata e ritorno. Maglia rasata diritta in tondo. Maglia rasata diritta in andata e ritorno.**

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**MG** = marcapunti di inizio giro

**MP** = marcapunti

**MPs** = marcapunti che delimita lo schema

**f.** = ferro/i

**m.** = maglia/e

**col.** = colore

**acc** = accavallata semplice

**aumdx:** aumento a destra (con la punta del ferro sinistro, sollevare il filo fra i punti dal dietro al davanti e lavorare 1 diritto).

**aumsx:** aumento a sinistra (con la punta del ferro sinistro, sollevare il filo fra i punti dal davanti al dietro, lavorare 1 diritto ritorto).

**dir** = diritto

**gett** = gettato

**2 ins** = 2 maglie insieme a diritto

**intrecc.** = intrecciare (= chiudere le ma con accavallate semplici, prendendo le m. come si presentano)

**lav.** = lavorare

**ppd** = passa passa diritto (passare 1 maglia a diritto, passare anche la successiva, riportare le 2 maglie sul ferro sinistro e lavorarle insieme a diritto ritorto)

**pass2rov** = passare 2 maglie a rovescio senza lavorarle, dal ferro di sinistra al ferro di destra.

**rov** = rovescio

**1/1 m. incr dx:** 2 maglie incrociate a destra (mettere 1 m. in sospeso su un ferro ausiliario dietro al lavoro, 1 dir, lavorare a dir la m. in sospeso).

**1/1 m. incr sx:** 2 maglie incrociate a sinistra (mettere 1 m. in sospeso su un ferro ausiliario davanti al lavoro, 1 dir, lavorare a dir la m. in sospeso).

**7/7 m. incr dx:** 14 maglie incrociate a destra (mettere 7 m. in sospeso su un ferro ausiliario dietro al lavoro, 7 dir, lavorare a dir le 7 m. in sospeso).

**7/7 m. incr sx:** 14 maglie incrociate a sinistra (mettere 7 m. in sospeso su un ferro ausiliario davanti al lavoro, 7 dir, lavorare a dir le 7 m. in sospeso).

## MISURE

### TAGLIE S (M)

### MISURE DEL CAPO FINITO

**Taglia in foto: S**



Circonferenza busto: 96 cm  
Altezza totale: 47 cm  
Altezza dal sottomanica: 34 cm

## PROCEDIMENTO

Usando i ferri circolari con le punte n. 4, avviare 204 (224-244) m., inserire il MG (corrispondente a un fianco) e chiudere in tondo assicurandosi che le m. siano rivolte nello stesso senso, quindi tagliare il filo. Posizionare un MG.

### BORDO A COSTE 2/2

**Dal 1° al 10° giro:** (2 dir, 2 rov) per tutto il giro.

### CORPO

Iniziare impostando il lavoro come segue:

**1° giro:** 27 (32-37) dir, inserire 1 Mps, lav. 52 m. seguendo lo schema, inserire 1 Mps, 27 (32-37) dir, inserire il MP (fianco opposto) e lav. a dir. fino al MG.

Rip. il 1° giro fino a quando il corpo del gilet misura circa 32 (33-34) cm.

Dividere il lavoro in 2 parti e proseguire separatamente sulle m. del davanti e del dietro **in ferri di andata e ritorno.**

### DAVANTI SUPERIORE

Lavorare sulle prime 106 (116-126) m. e lasciare il resto delle m. in sospeso.

**1° f. (LD):** intrecc. 3 (5-7) m. lav. a dir fino al MPs, seguire lo schema, spostare il Mps, lav. a dir fino alla fine del ferro, girare. [106 (116-126) m. sui ferri]

**2° f. (LR):** intrecc. 3 (5-7) m. lav. a rov fino al MPs, seguire lo schema, spostare il Mps, lav. a rov fino alla fine del ferro. [100 (106-112) m. sui ferri]

**3° f.: 2 dir,** 2 ins, lav. a dir fino al Mps, seguire lo schema, spostare i Mps, lav. a dir fino a 4 m. dalla fine, 1 acc, **2 dir.**

**Nota:** le 2 m. all'inizio e le 2 m. alla fine di ogni f. (evidenziate in neretto) indicano le 2 m. di vivagno.

**4° f.: pass2rov,** lav. a rov fino al Mps, seguire lo schema, spostare i Mps, lav. a rov fino a 2 m. prima della fine, **pass2rov.**

**Dal 1° al 12° f.:** ripetere il 3° e il 4° f. altre 4 volte. [90 (96-102) m. alla fine del 12° f.]

**13° f.: 2 dir**, lav. a dir fino al Mps, seguire lo schema, spostare i Mps, lav. a dir fino a 2 m. dalla fine, **2 dir**.

**14° f.:pass2rov**, lav. a rov fino al Mps, seguire lo schema, spostare i Mps, lav. a rov fino a 2 m. dalla fine, **pass2rov**.

**Ripetere il 13° e il 14° f. per altre 8 (10-12) volte.**

Iniziare a creare lo **SCOLLO**, lavorando separatamente sulle 2 parti (spalle).

### **Spalla sinistra**

Lav. solo sulle prime 29 (31-33) m. sui f. per formare lo scollo. Lasciare in sospeso le 32 (34, 36) m centrali.

**1° f. (LD): 2 dir**, lav. a dir fino al Mps, lav. solo le prime 8 m. dello schema, **2 dir**.

**2° f. (LR):pass2rov**, lav. solo le prime 8 m. dello schema, lav. a rov. fino a 2 m. dalla fine, **pass2rov**.

**3° f.: 2 dir**, lav. a dir fino al Mps, lav. solo le prime 6 m. dello schema, 2 ins, **2 dir**.

**4° f. :pass2rov**, lav. solo le prime 7 m. dello schema, lav. a rov. fino a 2 m. dalla fine, **pass2rov**.

**5° f.: 2 dir**, lav. a dir fino al Mps, lav. solo le prime 5 m. dello schema, 2 ins, **2 dir**.

**6° f. :pass2rov**, lav. solo le prime 6 m. dello schema, lav. a rov. fino a 2 m. dalla fine, **pass2rov**.

**7° f.: 2 dir**, lav. a dir fino al Mps, lav. solo le prime 4 m. dello schema, 2 ins, **2 dir**.

**8° f. :pass2rov**, lav. solo le prime 5 m. dello schema, lav. a rov. fino a 2 m. dalla fine, **pass2rov**.

**9° f.: 2 dir**, lav. a dir fino al Mps, lav. solo le prime 3 m. dello schema, 2 ins, **2 dir**.

**10° f. :pass2rov**, lav. solo le prime 4 m. dello schema, lav. a rov. fino a 2 m. dalla fine, **pass2rov**. [25 (27-29) m. alla fine del 10° f.]

Proseguire lavorando altri 20 (22-24) f. nel modo seg.

**Ferri sul LD:** lav. a dir fino al Mps, lav. solo le prime 4 m. dello schema, **2 dir**.

**Ferri sul LR: pass2rov**, lav. solo le prime 4 m. dello schema, lav. a rov. fino a 2 m. dalla fine, **pass2rov**.

Al termine, lasciare queste m. in sospeso.

### **Spalla destra**

Lavorare in modo speculare rispetto alla spalla sinistra.

### **DIETRO SUPERIORE**

Si lavora sulla base di 98 (108-118) m.

**1° f. (LD):** intrecc. 4 (6-8) m. lav. a dir fino alla fine del ferro, girare.

**2° f. (LR):** intrecc. 4 (6-8) m. lav. a rov fino alla fine del ferro. [90 (96-102) m. sui ferri]

**3° f.: 2 dir**, 2 ins, lav. a dir fino a 4 m. dalla fine, 1 acc, **2 dir**.

**4° f. :** **pass2rov**, lav. a rov. fino a 2 m. dalla fine, **pass2rov**.

**Dal 5° al 12° f.:** ripetere il 3° e il 4° f. altre 4 volte. [80 (86-92) m. alla fine del 12° f.]

**13° f.: 2 dir**, 2 ins, lav. a dir fino a 2 m. dalla fine, **2 dir**.

**14° f.: pass2rov**, lav. a rov. fino a 2 m. dalla fine, **pass2rov**.

**Ripetere il 13° e il 14° f. per altre 23 (26-29) volte.**

### **UNIONE DELLE SPALLE**

Eseguire una cucitura invisibile (a punto maglia) per unire le 25 (27-29) m. lasciate in sospeso per ogni spalla, unendo il davanti con il dietro. Lasciare in sospeso le m. centrali per il collo.

### **COLLO**

Usando i f. n. 3,5, riprendere e lav. a dir. 94 (100, 104) m. attorno allo scollo, distribuendole in questo modo: 30 (32-34) m lungo lo scollo dietro; 16 (17-17) m lungo lo scollo sinistro; 32 (34-36) m lungo lo scollo davanti e 16 (17-17) m lungo lo scollo destro. Chiudere in tondo, inserire un MG e lavorare 7 giri a coste 2/2.

Intrecc. tutte le m.

### **BORDO DEI GIROMANICA**

Usando i f. n. 4, riprendere 73 (80, 84) m. in modo uniforme attorno al giromanica, iniziando dal centro del sottomanica. Chiudere in tondo, inserire un MG e lavorare 3 giri a coste 2/2.

Intrecc. tutte le m.


## FINITURE

Fermare le codine. Bagnare e bloccare. Indossare!

## GALLERIA FOTOGRAFICA



SCHEMA



## LEGENDA

-  dr
-  r
-  1/1 TD
-  1/1 TS
-  7/7 TD
-  7/7 TS