MAGLIA A RIGHE E CAPPELLO

LIVELLO = Difficile

FILATO = ROZENA di LAINES DU NORD, gomitoli da 25 gr., di cui: 4 gomitoli col. 3203 (rosa), 3 gomitoli col. 3207 (cammello), 3 gomitoli col. 3206 (arancione), 3 gomitoli col. 3011 (marrone)
FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI: punte n. 6, n. 8, cavo da 80 cm.
FERRI CIRCOLARI A PUNTE CORTE = n. 6 e n. 8, cavo da 40 cm.
ALTRO = filo di scarto, cavi porta maglie con tappi, marcapunti, ago da lana, forbici, metro a nastro



Il capo si lavora in tondo dall'alto verso il basso (top down). L'avvio del collo, la chiusura delle maniche e del corpo sono realizzate con la tecnica tubolare. Le maniche si eseguono attorno alle aperture degli scalfi.

Le indicazioni di seguito sviluppano le taglie S (M-L), quindi il numero che si trova prima della parentesi corrisponde alla taglia S, mentre i numeri che si trovano tra parentesi corrispondono alle taglie M-L.

CAMPIONE

16 maglie e 24 ferri = 10 x 10 cm, lavorati maglia rasata diritta con i ferri n. 8, misurati dopo il bloccaggio. Cambiare la misura dei ferri se il campione non corrisponde alle indicazioni date.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia a tubolare. **Punto coste 2/2 in tondo**. **Punto coste 4/4. Maglia rasata diritta in tondo**.

Ferri accorciati alla tedesca (German short rows)

1° f.: passare la 1a m. a dir senza lavorarla, con un gett (punto doppio), lavorare a dir fino a dove indicato.

2° f.: passare la 1a m. a rov senza lavorarla, con un gett (punto doppio), lavorare a rov fino a dove indicato.

Nei ferri successivi lavorare la maglia doppia come unica maglia.

Chiusura tubolare con l'ago

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MG = marcapunti di inizio giro
MP =marcapunti
m. = maglia/e
col. = colore
aumdx: aumento a destra (con la punta del ferro sinistro, sollevare il filo fra i punti dal dietro al davanti e lavorare 1 diritto).
aumsx: aumento a sinistra (con la punta del ferro sinistro, sollevare il filo fra i punti dal davanti al dietro, lavorare 1 diritto ritorto).
dir. = diritto
2 ins = 2 maglie insieme a diritto
2 ins rov. = 2 maglie insieme a rovescio
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio

MISURE

TAGLIE S (M-L) MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S
Circonferenza busto: 92 cm
Altezza totale: 55 cm
Altezza dal sottomanica: 33 cm
Circonferenza manica nella parte alta: 36 cm
Lunghezza manica dal sottomanica: 46 cm

PROCEDIMENTO

COLLO (avvio tubolare)

Con il filo di scarto, i ferri circolari con le punte n. 6 e il cavo da 40 cm, avviare 92 (100-108) m., chiudere in tondo assicurandosi che le m. siano rivolte nello stesso senso. Posizionare un MG.

Cambiare con il col. rosa e lav. 2 giri a m. tubolare:

1° giro: (1 dir., 1 m. passata a rov. senza lavorarla) rip. fino a fine giro.

2° giro: (1 m. passata a dir. senza lavorarla, 1 rov.) rip. fino a fine giro.

3° giro: * 1 dir., mettere in sospeso dietro la m. seg., 1 dir., lav. a rov. la m. in sospeso, 1 rov. *, rip. da * a * fino a fine giro.

Proseguire lavorando 30 giri a coste 2/2.

SPRONE

Cambiare con le punte n. 8, il cavo da 80 cm. e lav. 1 giro a dir. posizionando i MP come segue:

Giro di preparazione: 17 (18-19) dir., 1 MP, 2 dir., 1 MP, 8 (10-12) dir., 1 MP, 2 dir., 1 MP, 34 (36-38) dir., 1 MP, 2 dir., 1 MP, 8 (10-12) dir., 1 MP, 2 dir., 1 MP, 17 (18-19) dir.

Proseguire con la tecnica dei ferri accorciati:

1° f.: lav. a dir. fino a 2 m. prima del 1° MP, girare il lavoro.

2° f.: lav. a rov. fino al MG, spostare il MG, lav. a rov. fino a 2 m. prima del 1° MP, girare.

3° f.: lav. a dir. fino al MG, spostare il MG, lav. a dir. fino al MP seg., SMP, 2 dir., SMP, lav. a dir. fino al prossimo MP, SMP, 2 dir., SMP, 2 dir., girare.

4° f.: lav. a rov. fino al MG, spostare il MG, lav. a rov. fino al prossimo MP, SMP, 1 rov., SMP, lav. a rov. fino al prossimo MP, SMP, 1 rov., Smp, 1 rov., girare.

5° f.: lav. a dir. fino al MP, * 1 aumdx, SMP, 2 dir., SMP, 1 aumsx *, lav. a dir, fino al prossimo MP, rip. da * a *, lav. a dir. fino al MG, spostare il MG, lav. a dir. fino al prossimo MP, rip. da * a *, lav. a dir. fino al prossimo MP, rip. da * a *,lav. a dir. fno al punto doppio, 1 dir., girare.

6° f.: lav. a rov. fino al prossimo punto doppio (spostando tutti i MP), 1 rov., girare.

7° f.: * lav. a dir. fino al prossimo MP, SMP, 2 dir., SMP, 1 aumsx, lav. a dir. fino al prossimo MP, 1 aumdx, SMP, 2 dir *, rip. da * a * fino al MG, spostare il MG, rip. da * a *, lav. a dir. fino al punto doppio, 1 dir., girare.

8° f.: lav. a rov. fino al prossimo punto doppio (spostando tutti i MP), 1 rov., girare.

9° f.: come il 5° f., terminando con 2 dir.

10° f.: come il 6° f., terminando con 2 rov.

11° f.: come il 7° f., terminando con 4 dir.

12° f.: come l'8° f., terminando con 4 rov.

La lavorazione a ferri accorciati à¨ ultimata, quindi riprendere la lavorazione in tondo.

1° giro: lav. a dir. fino al MP, * 1 aumdx, SMP, 2 dir., SMP, 1 aumsx *, lav. a dir, fino al prossimo MP, rip. da * a *, lav. a dir. fino al MG, rimuovere il MG, lav. a dir. fino al prossimo MP, rip. da * a *, lav. a dir. fino al prossimo MP, rip. da * a *, lav. a dir. fino al centro davanti e posizionare il MG in questo punto.

2° giro: lav. a dir. fino al MG.

3° giro: * lav. a dir. fino al prossimo MP, SMP, 2 dir., SMP, 1 aumsx, lav. a dir. fino al prossimo MP, 1 aum dx, SMP, 2 dir., SMP *, rip. da * a *, lav. a dir. fino al MG.

4° giro: lav. a dir. fino al MG.

5° giro: * lav. a dir. fino al prossimo MP, 1 aumsx, SMP, 2 dir., SMP, 1 aum dx *, rip. da * a * per 4 volte, lav. a dir. fino al MG.

6° giro: lav. a dir. fino al MG.

Rip. dal giro 3 al giro 6 fino al giro 20 (24-28), poi rip. i giri 5 e 6 fino al giro 40 (44-48). [256 (292-328) m. alla fine di questa sezione con aumenti]

Rimuovere il MG dal centro davanti.

DIVISIONE DELLE MAGLIE PER CREARE LE MANICHE

Taglia S: con il col. **rosa**, lav. 34 dir., rimuovere il MP, 1 dir., mettere in sospeso le 58 m. seg. su un cavo portamaglie (mettere i tappi alle estremità) per la prima manica, con il col. **cammello** avviare a nuovo 2 m. per il sottomanica, posizionare il MG al centro di queste 2 m., poi sempre con il col. **cammello**, lav. 1 68 1 dir., rimuovere il MP, mettere in sospeso le 58 m. seg. su un cavo portamaglie per la seconda manica, avviare a nuovo 2 m. per il sottomanica, posizionare 1 MP al centro di queste 2 m. per segnare il fianco, 1 dir., rimuovere il MP, lav. a dir. fino al MG.

Taglia M: con il col. **rosa**, lav. 38 dir., rimuovere il MP, 1 dir., mettere in sospeso le 68 m. seg. su un cavo portamaglie per la prima manica, con il col. **cammello** avviare a nuovo 2 m. per il sottomanica, posizionare il MG al centro di queste 2 m., poi sempre con il col. **cammello**, lav. 1 76 1 dir., rimuovere il MP, mettere in sospeso le 68 m. seg. su un cavo portamaglie per la seconda manica, avviare a nuovo 2 m. per il sottomanica, posizionare 1 MP al centro di queste 2 m. per segnare il fianco, 1 dir., rimuovere il MP, lav. a dir. fino al MG.

Taglia L: con il col. **rosa**, lav. 42 dir., rimuovere il MP, 1 dir., mettere in sospeso le 78 m. seg. su un cavo portamaglie per la prima manica, con il col. **cammello** avviare a nuovo 2 m. per il sottomanica, posizionare il MG al centro di queste 2 m., poi sempre con il col. **cammello**, lav. 1 84 1 dir., rimuovere il MP, mettere in sospeso le 78 m. seg. su un cavo portamaglie per la seconda manica, avviare a nuovo 2 m. per il sottomanica, posizionare 1 MP al centro di queste 2 m. per segnare il fianco, 1 dir., rimuovere il MP, lav. a dir. fino al MG.

CORPO

Proseguire sulle m. del davanti, del dietro e dei sottomaniche.

Dal giro 1 al giro 26 (28-30): con il col. **cammello**, lav. a dir. fino al MG.

Dal giro 27 (29-31) al giro 52 (56-60): con il col. **arancione**, lav. a dir. fino al MG.

Dal giro 53 (57-61) al giro 68 (76-80): con il col. **marrone**, lav. a dir. fino al MG.

Bordo inferiore

Cambiare con le punte n. 6 e usando il col. marrone lav.a coste 2/2.

Dal 1° al 16° giro: (2 dir., 2 rov.) fino al MG.

Completare il bordo lavorando 2 f. a m. tubolare come segue:

17° giro: (1 dir., 1 m. passata a rov. senza lavorarla) rip. fino a fine giro.

18° giro: (1 dir., 1 m. passata a rov. senza lavorarla) rip. fino a fine giro.

Chiudere tutte le m. a punto maglia con l'ago.

MANICHE

Usando le punte n. 8 e il cavo da 40 cm, riprendere le 56 (68-78) m. lasciate in sospeso in precedenza e le 2 m avviate a nuovo per il sottomanica, inserire 1 MG al centro di queste 2 maglie e lav. a maglia rasata in tondo.

Dal 1° al 26° giro: con il col. **cammello**, lav. a dir. fino al MG.

Dal 27° al 30° giro: con il col. **arancione**, lav. a dir. fino al MG.

Dal 31° al 34° giro: con il col. **marrone**, lav. a dir. fino al MG.

Dal 35° al 38° giro: con il col. **rosa**, lav. a dir. fino al MG.

Dal 39° al 42° giro: con il col. **cammello**, lav. a dir. fino al MG.

Rip. ancora 3 volte la sequenza dal 27° al 42° giro, fino a raggiungere il giro 86. Contemporaneamente diminuire 1 m. su entrambi i lati del MG, ogni 8 (6-5 giri), fino ad avere 44 (44-48) m.

Bordo (o polsino)

Cambiare con i f. n. 6 e lav. coste 2/2 come segue.

Giro 0: con l'**arancione** lav. a dir. fino al MG.

Dal giro 1 al giro 10 (12-14): con l'**arancione** lav. (2 dir., 2 rov.) fino al MG.

Dal giro 11 al giro 19 (21-23): con **marrone** lav. (2 dir., 2 rov.) fino al MG.

Nel giro successivo si prepara l lavoro per completare il bordo a maglia tubolare come segue:

Giro 20 (22-24): * 1 dir., mettere in sospeso davanti la m. seg., 1 rov., lav. a dir. la m. in sospeso, 1 rov. *, rip. da * a * fino a fine giro.

Giro 21 (23-25): (1 m. a dir., 1 m. passata a rov. senza lavorarla) rip. fino a fine giro.

Giro 22 (24-26): (1 m. passata a dir. senza lavorarla, 1 m. a rov.) rip. fino a fine giro.

Chiudere tutte le m. a punto maglia con l'ago.

Realizzare la seconda manica allo stesso modo.

FINITURE

Fermare le codine. Bagnare e bloccare. Indossare!

ESECUZIONE DEL CAPPELLO A CUFFIA

Taglia unica (utilizzare un gomitolo di filato rosa)

Usando i ferri circolari con le punte n. 8, il cavo da 40 cm e il filato rosa, avviare 112 m. e chiudere in tondo, poi inserire 1 MG.

Lav. a coste 4/4.

1° giro: (4 dir., 4 rov.) per 14 volte.

Rip. il 1° giro fino a completare 50 giri, poi iniziare a inserire le diminuzioni come segue:

Giro con diminuzioni: (4 dir., 1 rov., 2 ins a rov., 1 dir.) per 14 volte. [98 m.]

Lav. 3 giri a dir.

Giro con diminuzioni: (4 dir., 1 rov., 2 ins a rov.) per 14 volte. [84 m.]

Lav. 3 giri a dir.

Giro con diminuzioni: (4 dir., 2 ins a rov.) per 14 volte. [70 m.]

Lav. 1 giro a dir.

Giro con diminuzioni: (1 dir., 2 ins, 1 dir, 1 rov.) per 14 volte. [56 m.]

Lav. 1 giro a dir.

Giro con diminuzioni: (1 dir., 2 ins, 1 rov.) per 14 volte. [42 m.]

Lav. 1 giro a dir.

FINITURA

Tagliare il filo lasciando una lunga coda. Infilare la coda nella cruna dell'ago e passarlo attraverso le 42 m. rimaste, sfilando i f. circolari, tirate forte il filo per stringere le m., quindi fissare la posizione con un paio di punti e fermare le codine.

GALLERIA FOTOGRAFICA




