

## GILET A COSTINE CON BOTTONCINI

**LIVELLO** = Intermedio

**FILATO** = [POEMA CASHMERE](#) di LAINES DU NORD, 2 gomitoli da 100 gr. col. 92

**FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI:** punte n. 3 e n. 4, cavi da 120 cm

**ALTRO** = 6 bottoni, ago da lana, forbici, metro a nastro.



Il gilet è formato da 2 parti, davanti e dietro, lavorate separatamente in ferri di andata e ritorno, dal basso verso l'alto. I lati dei 2 pannelli (fianchi e giromanica) e lo scollo sono rifiniti con un bordo a coste 1/1.

### CAMPIONE

24 m. e 30 ferri = 10 x 10 cm, lavorati a punto coste 4/1 con i ferri n. 4. Cambiare la misura dei ferri se il campione non corrisponde alle indicazioni date.

### PUNTI IMPIEGATI

**Punto coste 1/1, punto coste 4/1.**

**Maglie di vivagno:** lav. la prima e l'ultima m. di ogni f. a legaccio (= 1 m. a dir. in ogni f.) nella sezione a coste 4/1.

### ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**m.** = maglia/e

**f.** = ferro/i

**col.** = colore

**dir.** = diritto

**intrecc.** = chiudere le m. con la tecnica dell'accavallata semplice, prendendo le m. come si presentano.

**lav.** = lavorare

**pass1dir** = passare 1 maglia a diritto senza lavorarla.

**pass1rov** = passare 1 maglia a rovescio senza lavorarla.

**rip.** = ripetere

**rov.** = rovescio

**viv.** = maglia di vivagno (maglia di margine)

## MISURE

### TAGLIA S

#### MISURE DEL CAPO FINITO

##### Taglia in foto: S

Circonferenza busto: 94 cm

Altezza totale davanti: 60 cm

Altezza totale dietro: 52 cm

## PROCEDIMENTO

### DIETRO

Usando i f. con le punte n. 3 e il cavo da 120 cm, avv. 142 m. e per il bordo, lav. a coste 1/1 per 28 f. come segue:

**1° f. (LR):** pass1rov, (1 dir., 1 rov.) rip. per tutto il f., lavorando l'ultima m. a rov.

**2° f. (LD):** pass1dir, (1 rov., 1 dir.) rip. per tutto il f., lavorando l'ultima m. a dir.

**Dal 3° al 28° f.:** rip. il 1° e il 2° f.

Cambiare con le punte n. 4 e impostare il lavoro a punto coste 4/1 come segue:

**1° f. (LR):** intrecc. le prime 10 m., 1 viv. a legaccio, (4 dir., 1 gett., 1 rov.) rip. fino alla fine, lavorando l'ultima m. di viv. a legaccio.

**2° f. (LD):** intrecc. le prime 10 m., 1 viv., \* 1 m. a dir. ritorto, lav. 1 gett. insieme alla m. che segue per creare il forellino decorativo), 4 m. a rov. \*, rip. da \* a \* fino alla fine, 1 viv.

**3° f. (LR):** 1 viv., (4 dir., 1 rov.) rip. per tutto il f., 1 viv.

**4° f. (LD):** 1 viv., (4 rov., 1 dir. ritorto) rip. per tutto il ferro, 1 viv.

**Dal 5° al 70° f.:** rip. sempre il 3° e il 4° f.

Mantenendo l'impostazione del lavoro iniziare a creare gli scalfi, diminuendo 2 m. ogni 4 f. per 5 volte, da entrambi i lati.

Alla fine della sezione con le diminuzioni, restano 102 m. Iniziare a contare i f. da questo punto, quindi continuare a coste 4/1 per 64 f.

Ora, iniziare a sagomare le spalle come segue: mantenendo l'impostazione del lavoro, intrecc. 10 m. all'inizio di ogni f. di andata e ritorno, per un totale di 30 m. chiuse per ogni spalla. Mettere in sospenso le 42 m. rimaste.

## DAVANTI

Lavorare come per il dietro, ma variando il numero dei ferri come segue: dopo il bordo a coste 1/1, lav. 50 f. a coste 4/1, poi per gli scalfi, diminuire 2 m. ogni 4 f. per 5 volte da entrambi i lati, quindi continuare come impostato sullo stesso numero di m. per 60 f.

A questo punto, iniziare a creare lo scollo intrecciando le 22 m. centrali e proseguendo separatamente su entrambe le spalle.

**Spalla destra:** sul lato dello scollo, diminuire 2 m. ogni 2 f. per 5 volte (10 f. totali), contemporaneamente sul lato opposto allo scollo sagomare la spalla, intrecciando le m. come nella spalla corrispondente del dietro.

**Spalla sinistra:** lav. come la spalla destra in modo speculare.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Sul LR, cucire le spalle.

**Bordi laterali (x 2):** riprendere le m. in modo uniforme nelle m. di viv. lungo il margine laterale destro del davanti e del dietro, tra i 2 bordi a coste 1/1 dei 2 pannelli, quindi lav. a coste 1/1 per 3 cm e al termine, intrecc. morbidamente le m.

Realizzare un bordo uguale lungo il margine laterale sinistro del davanti e del dietro.

Sul LR, cucire le estremità dei bordi alle corrispondenti 10 m. laterali intrecciate precedentemente, del davanti e del dietro.

### Collo

Riprendere le m. lasciate in sospeso sullo scollo dietro, poi riprendere le m. sullo scollo davanti in modo uniforme, quindi lav. a coste 1/1 per 3 cm e al termine, intrecc. morbidamente le m.

Unire insieme i bordi laterali del davanti e del dietro cucendo 3 bottoni su entrambi i

lati del gilet: per ogni lato, cucire il primo bottone attraverso i 2 strati (davanti e dietro) appena sopra al bordo inferiore a coste 1/1, poi procedendo verso l'alto, (cucire 1 bottone a circa 8 cm dal precedente) per 2 volte.

Fermare le codine. Bagnare e bloccare. Indossare!

### GALLERIA FOTOGRAFICA

