

CARDIGAN EASY E CAPPELLINO

LIVELLO =

FILATO = [SILKY WOOL](#) di LAINES DU NORD, 350 gr. col. 13 (senape), 1 gomitolo per ognuno dei seguenti col.: 7 (viola), 12 (verde), 15 (arancio); 1 gomitolo arancio per il cappellino.

FERRI LINEARI: n. 3,5, n. 4 e n. 5.

FERRI CIRCOLARI: punte n. 5 e cavo da 40 cm.

UNCINETTO: n. 3

ALTRO = marcapunti, ago da lana con la cruna grande, spilli, forbici, metro a nastro



Il capo è composto da 5 parti: davanti destro, dietro, davanti sinistro e maniche. Tutte le parti sono lavorate separatamente e unite al termine. Le maniche sono lavorate a fasce colorate dall'alto verso il basso.

CAMPIONE

15 maglie e 22 ferri = 10 x 10 cm, lavorati maglia rasata diritta con i ferri n. 5. Cambiare la misura dei ferri se il campione non corrisponde alle indicazioni date.

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1

1° f. (LD): (1 dir., 1 rov.) rip. per tutto il f.

2° f. e f. seg.: lav. le m. come si presentano.

Maglia rasata diritta

1° f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2° f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Maglie di vivagno: lav. la prima e l'ultima m. di ogni f. a legaccio (1 m. a dir. in ogni f.)

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Maglia bassissima, maglia bassa.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP =marcapunti

m. = maglia/e

acc = accavallata semplice

col. = colore

dir. = diritto

2 ins.dir = 2 maglie insieme a diritto

2 ins.rov = 2 maglie insieme a rovescio

intrecc. = chiudere le m. con la tecnica dell'accavallata semplice (a dir. sul LD, a rov. sul LR).

lav. = lavorare

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

rip. = ripetere

rov. = rovescio

viv. = vivagno

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO

Larghezza dietro: 50 cm

Altezza totale: 76 cm

Altezza dal sottomanica: 53 cm

Circonferenza manica nella parte alta: 46 cm

Lunghezza manica: 51 cm

PROCEDIMENTO

FINITURA

Tagliare il filo lasciando una lunga coda. Infilare la coda nella cruna dell'ago e passarlo attraverso le 42 m. rimaste, sfilando i f. circolari, tirate forte il filo per stringere le m., quindi fissare la posizione con un paio di punti e fermare le codine.

ESECUZIONE DEL CARDIGAN

DIETRO

Con il filato col. senape e i ferri n. 3,5, avviare 81 m. e per il bordo,

lav. 2 f. a coste 1/1 eseguendo la prima e l'ultima m. di vivagno (fino alla fine del bordo), cambiare con i ferri n. 4 e lav. altri 8 f. a coste 2/2.

Cambiare con i f. n. 5 e proseguire a m. rasata diritta per 153 f., lavorando sempre la prima e l'ultima m. di viv. Al 154° f. intrecc. tutte le m.

DAVANTI DESTRO

Con il filato col. senape e i ferri n. 3,5, avviare 43 m. e per il bordo,

lav. 2 f. a coste 1/1 eseguendo la prima e l'ultima m. di vivagno (fino alla fine del bordo), cambiare con i ferri n. 4 e lav. altri 8 f. a coste 2/2.

Cambiare con i f. n. 5 e proseguire a m. rasata diritta, lavorando sempre la prima e l'ultima m. di viv. fino alla fine del pannello.

Dopo avere completato 90 f. a m. rasata, iniziare a inserire le diminuzioni per sagomare lo scollo sul lato destro come segue:

91° f. (LD): 1 viv., 2 dir., 1 acc (= 1 diminuzione), lav a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

92° f. (LR): 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

93° f.: 1 viv, lav. a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

94° f.: 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

Dal 95° al 114° f.: rip. dal 91° al 94° f. altre 5 volte.

115° f.: 1 viv., 2 dir., 1 acc, lav a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

116° f.: 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

117° f.: 1 viv, lav. a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

118° f.: 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

119° f.: 1 viv, lav. a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

120° f.: 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

121° f.: 1 viv., 2 dir., 1 acc, lav a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

122° f.: 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

123° f.: 1 viv, lav. a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

124° f.: 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

Dal 125 al 134° f.: rip. dal 115° al 124° f. ancora 1 volta.

Dal 135 al 140° f.: rip. dal 115° al 120° f.

141° f.: 1 viv., 2 dir., 1 acc, lav a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

Dopo 12 diminuzioni di 1 m., restano 31 m.

Dal 142° al 153° f.: proseguire sullo stesso numero di m.

Dal prossimo f. iniziare a intrecc. progressivamente le m. per sagomare la spalla, iniziando sul lato opposto allo scollo.

154° f. (LR): intrecc. le prime 8 m., lav. il resto delle m. a rov. [23 m.]

155° f. (LD): lav. a dir.

Dal 156° al 159° f.: rip. il 154 e il 155° f. per 2 volte. [7 m. alla fine del 159° f.]

160° f.: intrecc. le 7 m. rimaste.

DAVANTI SINISTRO

Lav. come per il davanti destro fino alla fine del 90° f., quindi iniziare a diminuire le m. per lo scollo come segue:

91° f. (LD): 1 viv., lav. a dir. fino a 5 m. dalla fine, 2 dir., 2 ins.dir (= 1 diminuzione), 1 viv.

92° f. (LR): 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

93° f.: 1 viv, lav. a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

94° f.: 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

Dal 95° al 114° f.: rip. dal 91° al 94° f. altre 5 volte.

115° f.: 1 viv., lav. a dir. fino a 5 m. dalla fine, 2 dir., 2 ins.dir, 1 viv.

116° f.: 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

117° f.: 1 viv, lav. a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

118° f.: 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

119° f.: 1 viv, lav. a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

120° f.: 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

121° f.: 1 viv., lav. a dir. fino a 5 m. dalla fine, 2 dir., 2 ins.dir, 1 viv.

122° f.: 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

123° f.: 1 viv, lav. a dir. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

124° f.: 1 viv, lav. a rov. fino a 1 m. dalla fine, 1 viv.

Dal 125 al 134° f.: rip. dal 115° al 124° f. ancora 1 volta.

Dal 135 al 140° f.: rip. dal 115° al 120° f.

141° f.: 1 viv., lav. a dir. fino a 5 m. dalla fine, 2 dir., 2 ins.dir, 1 viv.

Dopo 12 diminuzioni di 1 m., restano 31 m.

Dal 142° al 154° f.: proseguire sullo stesso numero di m.

Dal prossimo f. iniziare a intrecc. progressivamente le m. per sagomare la spalla, iniziando sul lato opposto allo scollo.

155° f. (LD): intrecc. le prime 8 m., lav. il resto delle m. a rov. [23 m.]

156° f. (LR): lav. a rov.

157° e 158° f.: rip. il 155° e il 156° f.

159° f.: rip. il 155 f. [7 m. alla fine del 159° f.]

160° f.: intrecc. le 7 m. rimaste.

MANICHE

Le maniche si lavorano dall'alto verso il basso.

Usando i ferri n. 5 e il filato verde, avviare 75 m. e lav. a m. rasata diritta, alternando i colori in questa sequenza:

Dal 1° al 16° f.: con il col. verde.

Dal 2° al 30° f.: con il col. arancio.

Dal 31° al 44° f.: con il col. viola.

Dal 45° al 58° f.: con il col. verde.

Dal 59° al 72° f.: con il col. arancio.

Dal 73° all'86° f.: con il col. viola.

Dall'87° al 99° f.: con il col. verde.

100° f. (LR): lavorando con il col. verde, eseguire 3 dir., 2 ins.rov. per 35 volte, 2 dir.; restano 40 m.

Cambiare con i f. n. 4 e il col. senape, quindi realizzare il bordo (polsino) lavorando 10 f. a coste 1/1 e al termine, intrecc. tutte le m. a rov. sul LR.

Realizzare la seconda manica in modo identico.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Eseguire tutte le cuciture sul LR.

Usando il filato col. senape e l'ago da lana, cucire le spalle, unendo il margine superiore dei 2 davanti alle 31 m. corrispondenti del dietro, restano 19 m. per lo scollo. Usando l'unc. e il filato col. senape. eseguire 1 riga di rifinitura a mb. sulle 19 m. dello scollo, tagliare il filo e chiudere.

Appuntare con gli spilli il margine superiore di una manica lungo il margine dei 2 pannelli uniti (davanti/dietro), posizionando il centro della manica in corrispondenza della cucitura della spalla e ciascuna delle 2 metà delle m. su entrambi i lati della cucitura, poi usando l'ago e il filato col. senape, cucire insieme i margini in posizione. Ripetere lo stesso procedimento per unire la seconda manica sul lato opposto del davanti/dietro.

Cucire i fianchi e i sottomanica.

Usando l'unc. e il filato col. senape, rifinire i margini d'apertura dei 2 davanti con 1 riga di mbss sul LD. Alla fine di ogni riga di rifinitura, tagliare il filo e chiudere.

Usando l'unc. e il filato col. senape, eseguire 1 riga di rifinitura sul LD dei 2 davanti e dello scollo dietro come segue: 1 mbss in ogni mbss del davanti destro, 1 mb in ognuna delle 19 mb dello scollo dietro, 1 mbss in ogni mbss del davanti sinistro. Tagliare il filo e chiudere.

Fermare le codine. Bagnare e bloccare. Indossare!

ESECUZIONE DEL CAPPELLO A CUFFIA

Taglia unica (utilizzare un gomitolo di Silky Wool n. 15 arancio)

Usando i ferri circolari con le punte n. 5-6, il cavo da 40 cm e il filato col. arancio, avviare 112 m. e chiudere in tondo, poi inserire 1 MG.

Lav. a coste 4/4.

1° giro: (4 dir., 4 rov.) per 14 volte.

Rip. il 1° giro fino a completare 50 giri, poi iniziare a inserire le diminuzioni come segue:

Giro con diminuzioni: (4 dir., 1 rov., 2 ins a rov., 1 dir.) per 14 volte. [98 m.]

Lav. 3 giri a dir.

Giro con diminuzioni: (4 dir., 1 rov., 2 ins a rov.) per 14 volte. [84 m.]

Lav. 3 giri a dir.

Giro con diminuzioni: (4 dir., 2 ins a rov.) per 14 volte. [70 m.]

Lav. 1 giro a dir.

Giro con diminuzioni: (1 dir., 2 ins, 1 dir, 1 rov.) per 14 volte. [56 m.]

Lav. 1 giro a dir.

Giro con diminuzioni: (1 dir., 2 ins, 1 rov.) per 14 volte. [42 m.]

Lav. 1 giro a dir.

GALLERIA FOTOGRAFICA

