

BOMBER SPIGA

LIVELLO = Intermedio

FILATO = [CHUNCHY DEGRADÉ](#) di LAINES DU NORD, 5 (6) gomitoli da 200 gr. col. 05

FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI = punte n. 10-12-15, cavo da 120 cm e da 60 cm.

UNCINETTO = n. 9.

ALTRO = marcapunti con la circonferenza grande, ago da lana con la cruna in silicone, forbici, metro a nastro



la giacca punto brioche è lavorata dal basso verso l'alto, in righe di andata e ritorno. La prima parte (davanti destro, davanti sinistro e dietro), si lavora in un pezzo unico fino agli scalfi, poi si divide il lavoro per realizzare separatamente i 2 davanti, il dietro e le maniche, cambiando la misura dei ferri per modellare la giacca senza diminuzioni o aumenti. Nel corso della lavorazione, assicurarsi di abbinare il dégradé usando il numero di gomitoli a disposizione.

Le indicazioni di seguito sviluppano le taglie S (M/L), quindi il numero che si trova prima della parentesi corrisponde alla taglia S, mentre il numero che si trova tra parentesi corrisponde alla taglia M/L.

CAMPIONE

8 maglie e 12 ferri = 10 x 10 cm, lavorati a punto brioche con i ferri n. 12. Cambiare la misura dei ferri se il campione non corrisponde alle indicazioni date.

PUNTI IMPIEGATI

PUNTO BRIOCHE O FALSA COSTA INGLESE

Si lavora sulla base di un numero di m. pari, in ferri di andata e ritorno, quindi utilizzando i ferri circolari "aperti". Il punto risulta identico sul diritto e sul rovescio del lavoro.

Ferro di preparazione: lav. a costa 1/1, (1 maglia a diritto diritto, 1 maglia a rovescio) ripetere per tutto il ferro.

1° ferro: (lavorare 1 maglia a diritto doppia, inserendo il ferro al centro della maglia a diritto della riga precedente, 1 maglia a rovescio sulla maglia a rovescio del ferro corrente) rip. fino alla fine, girare.

2° ferro : lavorare come il 1° ferro, (le m. saranno alternate ma il procedimento è uguale).

Ripetere il 1° e il 2° f. fino a raggiungere la lunghezza indicata.

CUCITURA A PUNTO CATENELLA: sul LD (il punto catenella sarà visibile), mettere le 2 parti da unire su 2 ferri e appaiarli (LR contro LR), posizionando il filo di lavoro all'interno, quindi al centro delle 2 parti.

Unione: lav. ins. la 1a m. di entrambi i ferri, prendendo l'asola interna del ferro di sinistro con l'unc. senza farla cadere, poi sempre con l'unc. prendere l'asola interna dal ferro di destra, (2 anelli sull'unc.), gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli chiudendoli insieme (1° punto catenella finito), far cadere dal ferro le prime m. Ripetere lo stesso procedimento per unire ogni coppia di m. corrispondenti di entrambe le parti.

BORDI SUI LATI DELL'APERTURA GIACCA

1° f. (LR): passare la 1a m. a rov. (con il filo davanti) senza lavorarla, 1 gett. (passare il filo sopra il ferro destro dal davanti) e proseguire con il punto indicato, lavorando l'ultima m. del ferro a dir.

2° f. (LD): passare la 1a m. a dir. (con il filo dietro) senza lavorarla, proseguire con il punto indicato fino alla fine del ferro, lavorando il gett. e l'ultima m. insieme a diritto

Rip. il 1° e il 2° f. per tutta la lunghezza della giacca.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

NB = nota bene

f. = ferro/i

m. = maglia/e

p. = punto/i

col. = colore

dir. = diritto

gett. = gettato/i

2 ins.rov = 2 maglie insieme a rovescio

intrecc. = chiudere le m. con la tecnica dell'accavallata semplice (prendendo le m. come si presentano).

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

MISURE

TAGLIE S (M/L)

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S

Circonferenza busto (misura della giacca chiusa): 108 cm

Altezza totale: 59 cm

Altezza dal sottomanica: 35 cm

Circonferenza manica nella parte alta: 46 cm

Lunghezza manica dal sottomanica: 44 cm

Altezza collo dietro: 15 cm

Altezza collo davanti: 10 cm

PROCEDIMENTO

FINITURE

Cucire i sotto manica a punto catenella, poi cucire i margini superiori delle maniche attorno agli scalfi. Fermare le codine. Bagnare e bloccare. Indossare!

DAVANTI E DIETRO FINO AGLI SCALFI

Usando i ferri circolari con le **punte n. 12** e il cavo da 120 cm, avviare 78 (84) m. iniziando dalla parte esterna del gomito.

Cambiare con le **punte n. 10** e per il **bordo**, lav. a coste 1/1.

1° f. (LR): (1 dir., 1 rov.) rip. per tutto il ferro, girare.

2° f. (LD): lav. le m. come si presentano.

3° e 4° f.: cambiare con le **punte n. 12** e ripetere il 1° e il 2° f.

Dal prossimo ferro (che diventa il 1° f), lav. a p. brioche 41 ferri in totale per tutte le taglie, eseguendo i bordi del centro davanti di entrambi i lati come descritto. Prima di iniziare il 2° f. a p. brioche, cambiare con le **punte n. 15**.

NB: cambio gomito per continuare il dégradé

Terminato il 1° gomito, procedere con il 2° gomito iniziando dall'interno (colore scuro)

Alla 39° riga circa, si inizia il 3° gomito prendendo il filato dall'esterno (colore bianco).

Una volta completata la 41a riga, cambiare con le **punte n. 12** e i cavi da 60 cm, quindi continuando con il 3° gomito, iniziare a realizzare separatamente il davanti superiore sinistro, lasciando momentaneamente in sospeso il davanti superiore destro e il dietro.

DAVANTI SUPERIORE SINISTRO

Iniziare sul LR procedendo con il 3° gomito, lav. 18 (20) m. a p. brioche (il gett. fatto per il bordo non si conteggia), eseguendo i bordi su entrambi i lati. Mettere in sospeso il resto della m. su un cavo porta maglie e girare. Continuare in andata e ritorno come impostato per 22 ferri totali. Al termine, non tagliare il filo del 3° gomito e mettere le m. in sospeso su un cavo porta maglie.

DAVANTI SUPERIORE DESTRO

Usare il 4° gomito, togliendo la parte iniziale (bianca) fino ad avere il grado di colore uguale al davanti superiore sinistro.

Iniziare sul LR dal lato manica e lav. 22 f. come per il davanti superiore sinistro. Al termine, mettere in sospeso le m. su un cavo portamaglie e il 4° gomito.

Prima di iniziare il dietro superiore, intrecc. 6 m. su ogni lato per creare i sottomanica, restano 30 (32) m. per il dietro.

DIETRO

Utilizzare il 5° gomitolo, prendendo il capo dall'esterno.

Iniziare sul LR e lav. sulle 30 (32) m. centrali a p. brioche per 24 f., eseguendo i bordi su entrambi i lati. Tagliare il filo e lasciare da parte la rimanenza del gomitolo per utilizzarlo in seguito nella realizzazione del collo.

Tenere tutte le m. sui ferri.

CUCITURA DELLE SPALLE A PUNTO CATENELLA

Iniziare a unire le m. del davanti destro insieme alle m. del lato destro del dietro (LR contro LR) e unirle a punto catenella sul LD. (le m. gettate dei bordi non devono essere conteggiate e ciascuna si lavora insieme alla rispettiva m. seg.)

Usando lo stesso ferro con cui è stato realizzato il dietro (tenendo tutte le m. sul cavo), riprendere le m. del davanti destro lasciate in sospeso su un secondo cavo, poi con **le punte n. 12** rivolte a destra (inizio spalla) e usando l'uncinetto, chiudere insieme a p. catenella (vedi descrizione sopra) 12 (14) m. del davanti e 12 (14) m. del dietro. Una volta completata la chiusura della 12a (14a) coppie di m., tagliare il filo e mettere da parte ciò che rimane del gomitolo, servirà per le maniche.

Mettere in sospeso le 6m. rimaste dell'apertura davanti (collo), più 6 m. del centro dietro (collo).

Unire la spalla del davanti sinistro insieme al lato sinistro del dietro con lo stesso procedimento usato per il davanti destro, iniziando la cucitura dal lato spalla.

COLLO A FERRI ACCORCIATI

Usare il 5° gomitolo prendendo il filo dall'esterno e riprendere le 6 m. in sospeso iniziando dal centro davanti destro (il gettato per il bordo non si conteggia), riprendere 4 m. ai lati tra la cucitura delle spalle (2 m. prima della cucitura e 2 m. dopo la cucitura), 6 m. dal dietro, 4 m. ai lati cucitura, 6 m. dal centro davanti sinistro; 26 m. in totale.

1° f. (LD): con i **ferri n. 12**, iniziare dal centro davanti sinistro e lav. 6 m. (con bordo e falsa costa inglese), inserire 1 MP, lav. 14 m., inserire 1 MP, terminare con le ultime 6 m. (più un gettato per il bordo), girare.

2° f. (LR): lav. 20 m., * filo davanti, passare il MP e la 21a m. senza lavorarla sul ferro destro, filo dietro, passare la 21a m. e il MP sul ferro sinistro *; in questo modo si crea un cappietto attorno alla 21a m. che evita antiestetici buchi nella lavorazione a ferri accorciati. Girare.

3° f. (LD): lav. 14 m. * spostare il MP sul ferro destro, filo di lavoro davanti, passare la 15a m. sul ferro destro senza lavorarla, spostare il filo dietro, riportare la m. passata e il MP

sul ferro sinistro *; girare

4° f. (LR): lav. 14 m. (da MP a MP), * spostare il 2° MP., con il ferro destro prendere il cappietto attorno alla 15a m. e portarlo sul ferro sinistro, lav. insieme il cappietto e la m., poi lav. le ultime 6 m. sul ferro*; girare.

5° f. (LD): lav. fino al 2° MP (= 20 m.), poi rip. da * a * come nel 2° f., girare.

6° f. (LR): lav. 14 m., rip. da * a * come nel 3° f; girare.

7° f. (LD): lav. 14 m., rip. da * a * come nel 4° f; girare.

8° f. (LR): lav. tutte le m. sul ferro, assicurandosi di lav. insieme la m. e il cappietto (m. dopo i MP).

9° f. (LD): lav. come il 2° f.

10° f. (LR): lav. come il 3° f.

11° f. (LD): lav. come il 4° f.

12° f. (LR): lav. come l' 8° f.

13° f. (LD): lav. tutte le m. sul f.

14° f. (LR): lav. come il 2° f.

15° f. (LD): lav. come il 3° f.

16° f. (LR): lav. come il 4° f.

17° f. (LD): lav. come l' 8° f.

18° f. (LR): lav. come il 2° f.

19° f. (LD): lav. come il 3° f.

20° f. (LR): lav. come il 4° f.

21° f. (LD): lav. come l' 8° f.

22° f (LR): chiudere accavallando le m. (evitando di tirare il filo, la chiusura deve risultare morbida). Lav. 1a m. del bordo a dir., * lav. a rov. la m. a rov., poi accavallarla sulla m. precedente, 1 p. brioche sul p. brioche e accavallarlo sulla m. precedente *, ripetere da * a * fino alle ultime m. del bordo , lav. ins. a dir. il gettato e l'ultima m.

MANICA SINISTRA

Usando le **punte n. 10** e ciò che è rimasto del 3° gomitolo per il dav. sinistro, prendendo il capo dall'esterno del gomitolo, avviare 32 m. per tutte le taglie.

Dal 1° al 24° f.: lav. a p.brioche.

Cambiare con le **punte n. 12**.

Dal 25° al 40° f.: lav. a p.brioche.

Cambiare con le **punte n. 10**.

Dal 41° al 54° f.: lav. a p.brioche.

55° f.: 2 ins.rov per 16 volte (16 diminuzioni).

Proseguire realizzando il bordo a coste 1/1 per 5 f. poi nel 6° giro, intrecc. tutte le m.

MANICA DESTRA

Lav. come la manica sinistra, utilizzando la rimanenza del 4° gomitolo usato per il davanti destro, prendendo il capo dall'esterno del gomitolo.

NB: il 3° e il 4° gomitolo non basteranno per completare le maniche , quindi per la taglia S usate ciò che resta del 5° gomitolo iniziando dall'interno per uniformare il dégradé mentre per le taglie M/L usate il 6° gomitolo facendo attenzione a dividere ed uniformare il dégradé, come fatto per l'intera giacca.

GALLERIA FOTOGRAFICA

