



MAGLIETTA A RIGHE

LIVELLO = Intermedio

FILATO: [NATURA](#) di LAINES DU NORD. Taglia S, M: 2 gomitoli col. 11; 1 gomitolo col. 12; 1 gomitolo col. 14. Taglia L: 3 gomitoli col. 11; 1 gomitolo col. 12; 1 gomitolo col. 14.

FERRI CIRCOLARI: punte n. 3,5 e n. 4 con cavo da 80 cm.

ALTRO: marcapunti, ago da lana, forbici, metro a nastro, filo di scarto, 5 bottoni.



Il capo è lavorato dal basso verso l'alto (bottom up) in piano (= in f di andata e ritorno), con scalfi raglan. I bordi di abbottonatura sono eseguiti alla fine del lavoro, riprendendo le maglie. Le cuciture presenti riguardano le maniche e i sottomanica. Il capo si indossa con l'abbottonatura al centro dietro.

CAMPIONE

10 x 10 cm = 22 m e 29 f, lavorate a righe fantasia con i ferri n. 4 (misurati dopo il bloccaggio).

È molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione per poter ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern. Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mozzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 2/2, Maglia rasata diritta.

Punto foretti in piano:

1° f. (LD): lav tutte le m a dir.

2° f. (LR): lav tutte le m a rov.

3° f. (LD): * 1 gett., 1 acc. semplice *, rip ** fino alla fine.

4° f. (LR): lav tutte le m a rov.

ABBREVIAZIONI



LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

MPI = marcapunti di inizio giro

SMP = spostare il MP

avv = avviare

f = ferro/i

m = maglia/e

col = colore

dir = diritto

Get = gettata

ins = insieme

intrecc (intrecciare) = chiudere le m. con la tecnica dell'accavallata semplice prendendo le m. come si presentano.

lav = lavorare

rip = ripetere

rip ** = ripetere da * a *

rov = rovescio

acc = accavallata semplice (passare 1 m a dir senza lavorarla, lav la m seg a dir, accavallare la m passata sulla m a dir).

accd = accavallata doppia (passare 1 m a dir, lav 2 m ins a dir, accavallare la m passata sulla m ottenuta).

2ins (2 maglie insieme a diritto) = inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle ins a dir.

3ins (3 maglie insieme a diritto) = inserire il f destro attraverso le 3 m seg sul f sinistro e lavorarle ins a dir.

MISURE

Taglia in foto: S

Circonferenza busto: 80 cm

Lunghezza corpo dal sottomanica: 29 cm

Lunghezza totale: 50 cm

Lunghezza manica dal sottomanica: 15 cm

PROCEDIMENTO

CONFEZIONE E RIFINITURE

Sul rov del lav, cucire le maniche e i sottomanica. Applicare i bottoni sul bordo sinistro dell'apertura al centro dietro, in corrispondenza con le asole. Fermare le codine.



Bagnare e bloccare. Indossare!

CORPO (davanti e dietro fino agli scalfi)

Usando i ferri circolari con le punte n. 3,5, il cavo da 80 cm e il filato col. 11, avv 192 (246 - 240) m, posizionando 1 MP dopo 46 (53 -58) m (per il fianco e il dietro sinistro), 1 MP dopo 10 (112 - 124) m (per il fianco fianco e il davanti), lasciando le ultime 46 (52 -58) m per il dietro sinistro. Nel corso della lavorazione, spostare i MP nelle m corrispondenti di ogni giro successivo.

Iniziare lavorando il bordo a coste 2/2.

1° f (LD): 3 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) rip fino a 3 m dalla fine, 3 dir.

2° f (LR): 3 rov, 2 dir, (2 rov, 2 dir) rip fino a 3 m dalla fine, 3 rov.

Dal 3° al 10° f.: rip. il 1° e il 2° f., aumentando 1 m al centro dietro nel corso dell'ultimo giro, aumentando 1 m al centro dietro nel corso dell'ultimo f. [193 (217 - 241) m]

Cambiare con le punte n. 4 e proseguire a m. rasata diritta alternata al punto foretti, cambiando i colori come segue:

1° f: con il col 14 lav tutte le m a dir.

2° f: con il col 14 lav tutte le m a rov.

3° f: con il col 11 lav tutte le m a dir.

4° f: con il col 11 lav tutte le m a rov.

5° f a foretti: con il col 11, lav 2 dir, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.

6° f: con il col 11 lav tutte le m a rov.

7° f: con il col 12 lav tutte le m a dir.

8° f: con il col 12 lav tutte le m a rov.

9° f: con il col 11 lav tutte le m a dir.

10° f: con il col 11 lav tutte le m a rov.

11° f a foretti: con il col 11, lav 2 dir, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.



12° f.: con il col 11 lav tutte le m a rov.

Dal 13° al 71° (83° - 95°) f: rip dal 1° la 12° f altre 5 (5 -7) volte, omettendo il 12° f nell'ultima ripetizione.

72° (84° - 96°) f: usando il col 11, lav a rov fino a 4 m prima del MP del fianco, intrecc 8 m per il primo scalfo, lav a rov fino a 4 m prima del secondo fianco, intrecc 8 m per il secondo scalfo, quindi lav a rov fino alla fine.

Mettere in sospenso tutte le m su un filo di scarto.

MANICHE

Usando i ferri circolari con le punte n. 3,5, il cavo da 80 cm e il filato col 11, avv 61 (69 - 77) m.

Iniziare lavorando il bordo a coste 2/2.

1° f (LD): (2 dir, 2 rov) rip fino a 1 m dalla fine, 1 dir.

2° f (LR): 1 rov, (2 dir, 2 rov) rip fino a fine ferro.

Dal 3° al 10° f: rip. il 1° e il 2° f.

Cambiare con le punte n. 4 e proseguire a m. rasata diritta alternando il punto foretti e i colori come segue:

1° f: con il col 14 lav tutte le m a dir.

2° f: con il col 14 lav tutte le m a rov.

3° f: con il col 11 lav tutte le m a dir.

4° f: con il col 11 lav tutte le m a rov.

5° f a foretti: con il col 11, lav 2 dir, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.



6° f: con il col 11 lav tutte le m a rov.

7° f: con il col 12 lav tutte le m a dir.

8° f: con il col 12 lav tutte le m a rov.

9° f: con il col 11 lav tutte le m a dir.

10° f: con il col 11 lav tutte le m a rov.

11° f a foretti: con il col 11, lav 2 dir, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc 1 dir.

12° f: con il col 11 lav tutte le m a rov.

Dal 13° al 23° f: rip dal 1° all'11° giro.

24° f: usando il col 11, intrecc 4 m, lav a rov fino a 4 m dalla fine, intrecc le ultime 4 m.

Mettere in sospenso tutte le m su un filo di scarto e realizzare la seconda manica in modo identico.

SPRONE E SCALFI RAGLAN

Riunire il lavoro su un unico ferro, riprendendo le m in sospenso delle 3 parti e impostando il lavoro come segue:

1° f con il col. 14 (solo per la prima volta, mentre per le successive ripetizione lav il 1° f come spiegato di seguito): lav a dir le m del dietro destro fino a 1 m prima della fine, (posizionare 1 MP, 1 dir, posizionare 1 MP) per il 1° raglan, lav a dir le m della prima manica, (posizionare 1 MP, 2 m ins a dir, posizionare 1 MP) per il 2° raglan, lav a dir le restanti m del davanti fino a 1 m prima della fine, (posizionare 1 MP, lav insieme la m rimasta del davanti con la 1a m della seconda manica, posizionare 1 MP) per il 3° raglan, lav a dir le rimanenti m della seconda manica, (posizionare 1 MP, 1 dir, posizionare 1 MP) per il 4° raglan, lav a dir le restanti m del dietro sinistro.



1° f: usando il col 14, * lav a dir fino a 3 m prima del MP, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 3ins * rip ** altre 3 volte, lav a dir fino a fine f.

2° f: con il col 14 lav tutte le m a rov.

3° f: con il col 11, * lav a dir fino a 2 m prima del MP, 1 acce, SMP, 1 dir, SMP, 2ins *, rip ** altre 3 volte, lav a dir fino a fine f.

4° f: con il col 14 lav tutte le m a rov.

5° f a foretti: con il col 11, lav 2 dir, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, * 1 Get, 1

acc *, rip ** fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2 ins, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, * 1 gett, 1 acc *, rip ** fino a 3 dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.

6° f: con il col 11, lav tutte le m a rov.

7° f: con il col 12, * lav a dir fino a 3 m prima del MP, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 3ins *, rip ** altre 3 volte, lav a dir fino a fine f.

8° f: con il col 12, lav tutte le m a rov.

9° f: con il col 11, * lav a dir fino a 2 m prima del MP, 1 acc, SMP, 2ins *, rip ** altre 3 volte, lav a dir fino a fine f.

10° f: con il col 11, lav tutte le m a rov.

11° f a foretti: con il col 11, lav 2 dir, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.

12° f: con il col 11, lav tutte le m a rov.

Dal 13° al 24° (36° - 48°) f: rip dal 1° a 12° f ancora 1 (2 -3) volte.

25° f: con il col 14, * lav a dir fino a 3 m prima del MP, 1 accd, SMP, 1 dir, SPM, 3ins *, rip ** altre 3 volte, lav a dir fino a fine f.

26° f: con il col 14, lav a rov fino a intrecc le 20 m centrali del davanti per lo scollo, poi lav a rov fino a fine f.



Proseguire separatamente su entrambi i lati dello scollo come segue:

Davanti e dietro superiore destro

27° f: con il col 11, intrecc 4 m, * lav a dir fino a 2 m prima del MP, 1 acc, SMP, 1 dir, SMP, 2ins *, rip **, lav a dir fino a fine f.

28° f: con il col 11, lav tutte le m a rov.

29° f a foretti: con il col 11, intrecc 3 m, 2 dir, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, * 1 gett, 1 acc *, rip ** fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, * 1 gett, 1 acc *, rip ** fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.

30° f: con il col 11, lav tutte le m a rov.

31° f: con il col 12, intrecc 2 m, * lav a dir fino a 3 m prima del MP, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 3ins *, rip ** ancora 1 volta, lav a dir fino a fine f.

32° f: con il col 12, lav tutte le m a rov.

33° f: con il col 11, intrecc 1 m, * lav a dir fino a 2 m prima del MP, 1 acc, SMP, 2ins *, rip ** ancora 1 volta, lav a dir fino a fine f.

34° f: con il col 12, lav tutte le m a rov.

35° f a foretti: con il col 11, lav a dir fino a 2 m prima del MP, 1 acc, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, * 1 Get, 1 accd *, rip ** fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, * 1 Get, 1 acc *, rip ** fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.

36° f: con il col 11 lav tutte le m a rov.

37° f: con il col 14, * lav a dir fino a 3 m prima del MP, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 3ins *, rip ** ancora 1 volta, lav a dir fino a fine f.

38° f: con il col 11 lav tutte le m a rov.



Lasciare le m. rimaste in sospeso.

Lav il davanti e dietro superiore sinistro in modo speculare.

COLLO

Cambiare con le punte n. 3,5 e continuando con il col 11, riprendere 92 m lungo lo scollo e lavorarle a dir, quindi proseguire a coste 2/2.

1° f: 3 rov, 2 dir, (2 rov, 2 dir) rip fino a 3 m dalla fine, 3 rov.

2° f: 3 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) rip fino a 3 m dalla fine, 3 dir.

3° e 4° f: rip. il 1° e il 2° f.

5° f: rip il 1° f.

6° f: intrecc tutte le m.

BORDI ABBOTTONATURA

Sinistra (senza asole)

Riprendere 112 (120 -128) m e lavorarle a dir.

1° f: passare 1 m a rov senza lavorarla, 2 rov, 2 dir, (2 rov, 2 dir) rip fino a 3 m dalla fine, 3 rov.



2° f.: passare 1 m a dir senza lavorarla, 2 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) rip fino a 3 m dalla fine, 3 dir.

Dal 3° all'8° f: rip il 1° e il 2° f.

9° f: rip il 1°f.

10° f: intrecc tutte le m.

Destra (con asole)

Riprendere 112 (120 - 128) m e lavorarle a dir.

1° f: 3 rov, 2 dir, (2 rov, 2 dir) rip fino a 3 m dalla fine, 3 rov.

2° f.: 3 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) rip fino a 3 m dalla fine, 3 dir.

3° e 4° f: rip il 1° e il 2° f.

5° f.: lav come il 1° f, creando 5 asole a intervalli regolari (per ogni asola eseguire 1 gettato e 2ins)

6° f.: rip il 2° f.

7° e 8° f: rip il 1° e il 2° f.

9° f: rip il 1°f.

10° f: intrecc tutte le m.

GALLERIA FOTOGRAFICA

