

SECCHIELLO PRINT

LIVELLO =

Filato = [Natural Bag Print](#) di LAINES DU NORD col. 14

Filato = [Natural Bag](#) di LAINES DU NORD col. 10

Uncinetto = 4 mm

Altro = marcapunti, ago tirafettuccia, forbici, metro a nastro.



La borsa si lavora dal basso verso l'alto, iniziando dal centro della base e lavorando in una spirale continua di mb senza chiudere ogni giro con 1 mbss; per facilitare l'esecuzione, inserire 1 MP nella 1a m di ogni giro, spostandolo verso l'alto mentre si procede. Dopo avere realizzato la base, cambiare con il colore stampato nel corso dell'ultimo gettato del 12° giro.

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

m = maglia/e

col = colore

cat = catenella

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

mma = mezza maglia alta

ma = maglia alta

lav = lavorare

rip = ripetere

rip ** = rip da * a *

seg = seguente

unc = uncinetto

MISURE

Borsa misurata appiattita: 36 cm di larghezza, 29 cm di altezza (dall'ultimo giro della base fino alla fine dell'ultimo giro dei laterali)

Altezza di metà manico: 28 cm

PROCEDIMENTO

Base

Usando il filato col arancio, formare un anello magico.

1° giro: 1 cat (non conta come m), 8 mb nell'anello; tirare l'estremità del filo per stringere l'anello, non chiudere il giro e continuare a spirale.

2° giro: 2 mb in ogni m del giro. [16 mb]

3° giro: (1 mb, 2 mb nella m seg) per 8 volte. [24 mb]

4° giro: (2 mb, 2 mb nella m seg) per 8 volte. [32 mb]

5° giro: (3 mb, 2 mb nella m seg) per 8 volte. [40 mb]

6° giro: (4 mb, 2 mb nella m seg) per 8 volte. [48 mb]

7° giro: (5 mb, 2 mb nella m seg) per 8 volte. [56 mb]

8° giro: (6 mb, 2 mb nella m seg) per 8 volte. [64 mb]

9° giro: (7 mb, 2 mb nella m seg) per 8 volte. [72 mb]

10° giro: (8 mb, 2 mb nella m seg) per 8 volte. [80 mb]

11° giro: (9 mb, 2 mb nella m seg) per 8 volte. [88 mb]

12° giro: (43 mb, 2 mb nella m seg) per 2 volte. [90 mb]

Cambiare con il filato stampato e tagliare il col arancio.

Laterali

13° giro: (44 mb, 2 mb nella m seg) per 2 volte. [92 mb]

Dal 14° al 51° giro: 92 mb in ogni giro.

52° giro: 1 mbss in ogni m del giro; chiudere con 1 mbss nella 1a mbss del giro. Non

tagliare il filo.

Prima parte del manico

Proseguire in righe di andata e ritorno, tenendo presente che nel corso della 1a riga, le mb si lavorano al centro delle V (non sotto ai 2 fili delle V) di ogni mbss, inserendo contemporaneamente l'unc anche attraverso le mb corrispondenti del 51° giro.

1a riga (LD): 1 cat (non conta come m), 1 mb al centro della stessa mbss di base della cat, 1 mbss al centro della catenella di ciascuna delle 29 mbss seg, 1 cat per girare, lasciando il resto delle m non lavorate. (la cat di rotazione non conta come m). [30 mb]

2a riga (LR): 2 mb chiuse ins sulle prime 2 m, 26 mb, 2 mb chiuse ins sulle ultime 2 m, 1 cat per girare. [28 m]

3a riga: 2 mb chiuse ins sulle prime 2 m, 24 mb, 2 mb chiuse ins sulle ultime 2 m, 1 cat per girare. [26 m]

4a riga: 2 mb chiuse ins sulle prime 2 m, 22 mb, 2 mb chiuse ins sulle ultime 2 m, 1 cat per girare. [24 m]

5a riga: 2 mb chiuse ins sulle prime 2 m, 20 mb, 2 mb chiuse ins sulle ultime 2 m, 1 cat per girare. [22 m]

6a riga: 2 mb chiuse ins sulle prime 2 m, 18 mb, 2 mb chiuse ins sulle ultime 2 m, 1 cat per girare. [20 m]

7a riga: 2 mb chiuse ins sulle prime 2 m, 16 mb, 2 mb chiuse ins sulle ultime 2 m, 1 cat per girare. [18 m]

8a riga: 2 mb chiuse ins. sulle prime 2 m., 14 mb, 2 mb chiuse ins. sulle ultime 2 m., 1 cat per girare. [16 m]

9a riga: 1 mbss nella 1a m, 2 mb chiuse ins sulle m seg, 10 mb, 2 mb chiuse ins sulle 2 m seg, lasciare l'ultima m non lavorata, 1 cat per girare. [12 m]

10a riga: 2 mb chiuse ins sulle prime 2 m, 8 mb, 2 mb chiuse ins sulle ultime 2 m, girare. [10 m]

Tagliare il filo e chiudere.

11a riga (LD): unire il filato col arancio nella 2a della 10 mb della riga precedente e lav 1 cat per fissare il filo, 1 mb nella stessa m di base della cat e in ognuna delle 7 mb seg, 1 cat per girare. [8 mb]

12a riga (LR): 1 mb in ognuna delle prime 6 mb, 2 mb sulle ultime 2 m, 1 cat per girare. [7 m]

Dalla 13a alla 27a riga: 7 mb, 1 cat per girare.

Al termine tagliare il filo e chiudere.

Seconda parte del manico

1a riga (LD): saltare le 16 m successive alle 30 mb della prima metà del manico, quindi unire il filo stampato nella m seg e fissarlo con 1 cat, 1 mb nella stessa m di base delle cat, 1 mb in ognuna delle 29 mb seg, 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m), lasciando le 16 m rimaste non lavorate. [30 mb]

Dalla 2a alla 27a riga: lav come dalla 2a alla 27a riga della prima parte del manico.

Al termine, tagliare il filo e chiudere, lasciando una lunga coda per cucire.

FINITURA

Sul rov del lav, cucire insieme i margini dell'ultima riga di ciascuna delle 2 parti del manico. Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m sul LR.

GALLERIA FOTOGRAFICA

