# CALZINI CHRISTMAS SOCKS

**LIVELLO** = Difficile

**FILATO: CHRISTMAS SOCKS** di **Laines du Nord**, 1 gomitolo = 2 calzini identici
**FERRi CIRCOLARI:** punte n. 2,75 e n. 3,00 un cavetto sottile e flessibile da 30 cm
**ALTRO:** ago da lana, spilli, forbici, marcapunti



## CAMPIONE

**CAMPIONE**
10 x 10 cm = 31 m e 42 f lavorati a m. rasata dir con i f n. 2,75

## PUNTI IMPIEGATI

**PUNTI IMPIEGATI**
**Maglia rasata diritta in tondo:** lav ogni giro a dir.
**Maglia rasata a dir in piano (o in ferri di andata e ritorno):** nei f sul LD lav le m a dir, nei f sul LR lav le m a rov.
**Maglia rasata diritta a ferri accorciati (alla tedesca):** lavorare come spiegato nel tallone.

## ABBREVIAZIONI

**ABBREVIAZIONI**

**LD** = lato diritto
**LR** = lato rovescio
**MP** = marcapunti
**f** = ferro/i
**m** = maglia/e
**avv** = avviare
**a e g =** “avvolgi e gira” (tecnica usata nei f. accorciati)
**dir** = diritto
**dir rit =** diritto ritorto (eseguire la m a dir normalmente, puntando il ferro nel filo dietro anziché nel filo davanti)
**Get** = 1 gettata
**ins** = insieme
**intrecc** = intrecciare(chiudere le m con le accavallate semplici).
**lav** = lavorare
**rip** = ripetere
**seg** = seguente

## MISURE

**MISURE**
Adatta a un piede n 39/40

## PROCEDIMENTO

**ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO**
**Avvio della punta**
Usare i ferri circolari con le punte n. 2,75.
Creare un piccolo cappio e posizionarlo su un ferro, poi appaiare i 2 ferri uno sopra l'altro; tenendo il ferro con il cappio sotto.
Usando la coda, avv 12 m su entrambi i ferri: avvolgere il filo 12 volte (dall'esterno verso l'interno) attorno ai 2 ferri. Al termine, tenere fermo
con l'indice l'ultimo avvolgimento eseguito e sfilare delicatamente (in avanti) il ferro sottostante (le m. rimangono sul cavetto), quindi usare
questo ferro e il filo di lavoro per eseguire 12 m a dir nelle asole del ferro soprastante; lav queste m in modo morbido, per facilitare lo
scorrimento. Tirare delicatamente il cavetto per pareggiare nuovamente i 2 ferri, posizionando il ferro con le 12 m a dir sotto al ferro con le 12
asole ancora da lavorare.
Sfilare il ferro in avanti (lasciando le 12 m a dir sul cavetto) e usarlo per lav 12 dir sul ferro superiore. Appaiare di nuovo i 2 ferri con 12 m a dir

su un ferro e 12 m a dir sull'altro ferro. Dal prossimo giro iniziare a effettuare gli aumenti ai lati. Controllare sempre che il filo di lavoro sia sul f
sottostante.
**2° giro:** sfilare il ferro sottostante in avanti e iniziare a lav le m del ferro soprastante. Gli aumenti si eseguono sempre dopo la prima m e prima
dell'ultima m, quindi lav 1 dir, 1 Get, 10 dir, 1 Get, 1 dir. Tirare il cavetto per pareggiare i ferri, ruotarli in modo che le m lavorate e il filo di lavoro
siano posizionate sotto l'altro ferro, quindi sfilare in avanti il ferro sottostante e lav 1 dir, 1 Get, 10 dir, 1 Get, 1 dir sul ferro soprastante. [28 m in
totale]
**3° giro:** lav tutte le m dei 2 f a dir e le 4 Get a dir rit.
**Dal 4° al 15° giro:** lavorare sui 2 ferri con lo stesso procedimento del 2° e del 3° giro, in modo da avere 52 m in totale alla fine del 15° giro (= 4
aumenti ogni 2° giro per 6 volte).
**Dorso e pianta del calzino**
Ora appaiare le m tenendo il ferro con il filo di lavoro dietro all'altro ferro, sfilare il ferro posteriore e iniziare a lavorare sulle m del ferro
anteriore.
**Dal 16° al 70° giro (13 cm):** lav a m rasata dir sullo stesso numero di m (26 m su ognuno dei 2 ferri).
Dal prossimo giro, iniziare di nuovo ad aumentare il numero delle m per allargare il corpo della calza prima di realizzare il tallone vero e
proprio, quindi impostare il lavoro in questo modo:
**71° giro:** 26 dir sul 1° ferro, mentre sul 2° ferro lav 1 dir, 1 Get, 24 dir, 1 Get, 1 dir. [54 m]
**72° giro:** lav tutte le m a dir e le 2 Get a dir rit.
**73° giro:** 26 dir sul 1° f, mentre sul 2° ferro lav 1 dir, 1 Get, lav a dir fino a 1 m prima della fine, quindi eseguire 1 Get e 1 dir nell'ultima m.
**74° giro:** lav tutte le m a dir e le 2 Get a dir rit.
**Dal 75° al 94° giro:** rip il 73° e il 74° giro per 9 volte. [alla fine del 94° giro, si hanno 26 m sul 1° f e 52 m sul 2° f]
Le 26 m corrispondono al dorso della calza, mentre le altre 52 m corrispondono ai lati e alla pianta. Proseguire solo sulle 26 m centrali del
gruppo di 52 m per realizzare il tallone e lasciare momentaneamente in sospeso il resto delle m. Inserire un MP nella 1a e nella 26a m del
tallone.
**Tallone**
Sulle 26 m del tallone, lav a m rasata diritta con la tecnica dei **ferri accorciati alla tedesca** per 14 ferri (= righe),
**1° f (LD):** lav a dir fino a 1 m prima del 2° MP, a e g (la m doppia che si forma va considerata come 1 sola m).
**2° f (LR):** lav a rov fino a 1 maglia prima del MP, a e g.
**3° f.:** lav a diritto fino a 2 maglie prima della m avvolta, a e g.
**4° f.:** lav. a rov fino a 2 m prima della m avvolta, a e g.

Proseguire ripetendo sempre il 3° e 4° f, in modo diminuire 1 m in ogni f, tornando ad avere 12 m come all'inizio della punta. Cambiare con le
punte dei ferri n. 3,00 e lav 26 m a m rasata diritta per 14 righe, tenendo presente che nel corso della 1a riga, bisognerà lav sulle 7 m del primo
lato a ferri accorciati, sulle 12 m rimaste del tallone e sulle 7 m del secondo lato a ferri accorciati (26 m in totale).
Continuare su queste 26 m per 14 righe e nel corso della lavorazione, all'inizio e alla fine di ogni ferro effettuare l'unione con le m di margine
lasciate in sospeso alla fine del 94° giro: inserire il ferro nella prima (o nell'ultima) m del tallone, poi inserirlo nella 1a m (o nell'ultima) m non
lavorata delle m lasciate in sospeso nel 94°giro, quindi lav ins le 2 m effettuando l'unione.
Dopo avere completato l'unione dei margini laterali del tallone con le prime 13 m e con le ultime 13 m non lavorate del 94° giro, cambiare
nuovamente con le punte dei f. n. 2,75 e riprendere a lavorare in giri.

**Gamba**

Lavorare a m. rasata diritta sulla base di un numero totale di 52 m (26 m sul 1° f e 26 m sul 2° f.) fino a raggiungere circa la metà della gamba
(tra la caviglia e il ginocchio) o poco prima di esaurire il filato di un gomitolo, quindi intrecc. tutte le m Lasciando una lunga coda per cucire.

**FINITURA**

Piegare il margine superiore di ogni calza sul LR per circa 1,5 cm e usando l'ago da lana e il filo di chiusura, cucirlo in posizione con piccoli
punti invisibili. Nascondere le codine.
Realizzare l'altra calza allo stesso modo.

**ISTRUZIONI**

**Con un gomitolo di filato si realizzano entrambe le calze.**

Il lavoro inizia dalla punta e procede fino al bordo superiore della gamba.
Per facilitare la descrizione, chiameremo “ferro” ogni punta del ferro circolare.

## GALLERIA FOTOGRAFICA







