

GOLF TRAFORATO

LIVELLO = Molto difficile

Filato = **LUXURY SILK** di LAINES DU NORD Taglia S (M-L-XL): 350 (375-400-425) gr, col. 23 (gomitoli da 100 gr)

Ferri circolari = punte n. 4,5 1 cavetto da 60 cm, 1 da 80 cm e 1 da 120 cm

Uncinetto = n. 4,5

Altro = ago da lana con la punta arrotondata, marcapunti, forbici, metro a nastro, filo di scarto per lasciare in sospeso le maglie, 6 bottoni con il diametro da 1,5 cm.



CAMPIONE

10 x 10 cm = 12 maglie e 16 ferri lavorati a punto traforato con le punte n. 4,5

È molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione per poter ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern.

Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

PUNTI IMPIEGATI

Come chiudere in tondo l'avvio del lavoro: passare a rov senza lavorare la 1° m del ferro sinistro sul ferro destro, accavallare l'ultima m sulla m. passata facendola cadere, tirare la coda d'avvio per stringere la m, posizionare un MPI per evidenziare l'inizio e la fine del giro, assicurandosi di spostarlo ad ogni giro.

Legaccio in piano: lav ogni ferri a dir o tutti i ferri a rov come indicato nelle istruzioni.

Legaccio in tondo: alternare sempre 1 giro a dir e un giro a rov.

Maglia rasata diritta in piano: alternare sempre 1 ferro a dir sul LD e 1 ferro a rov sul LR.

Maglia rasata in tondo: lav tutti i giri a dir.

Punto coste 1/1 in tondo

1° giro e giri seguenti (LD): (1 dir, 1 rov) rip fino a fine giro.

Punto fantasia in piano (ferri di andata e ritorno)

1° f (LD): 1 mPss a rov, lav a dir fino a fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni m, in modo in modo da poterle allungare nel ferro di ritorno (inserendo il ferro solo nel primo dei 2 gettati per lavorarlo, quindi quando si lascia cadere la m originaria, il secondo gettato si srotola allungandola)

2° f (LR): passare a rov la 1a m dal ferro sinistro al ferro destro, * passare le 2 m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle riportandole sul ferro sinistro (la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti del lavoro), quindi lavorarle a rov, passare le 2 m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle riportandole sul ferro sinistro (la prima m si posiziona sul dav del lavoro e la seconda m sul retro del lavoro), poi le lavoro a rov* rip ** fino a fine ferro.

3° f.: rip il 1° f.

4° f (LR): 1 mPass rov, * passare le 2 m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle riportandole sul ferro sinistro (la 1a m si posiziona sul dav del lavoro e la 2a m sul retro del lavoro), quindi lavorarle a rov, passare le 2 m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle riportandole sul ferro sinistro (la prima m si posiziona sul retro del lavoro e la seconda m sul davanti del lavoro), poi lavorle a rov * rip ** fino a fine ferro.

Quando si lavora il punto fantasia in tondo (maniche), tutti giri si eseguono sul LD, quindi le m incrociate si eseguono a dir e le m passate a dir.

La trama della maglia è creata dall'alternanza del punto fantasia con sequenze di maglia rasata diritta e legaccio.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

MPI = marcapunti di inizio giro

SMP = spostare il MP

col = colore

m = maglia/e

dir = diritto

rov = rovescio

avv = avviare

rip = ripetere

rip ** = ripetere da * a *

1 mPss rov: passare 1 m a rovescio senza lavorarla, dal ferro sinistro al ferro destro.

1 mPss dir: passare 1 m a diritto senza lavorarla, dal ferro sinistro al ferro destro.

intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica delle accavallate semplici).

aumSX = 1 aumento a sinistra (inserire il ferro sinistro da davanti a dietro sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir ritorto, prendendo la m nel filo posteriore).

aumDX = 1 aumento a destra (inserire il ferro sinistro da dietro in avanti sotto al filo tra 2 m e lavorare 1 m a dir, prendendo la m nel filo anteriore).

acc = accavallata semplice (passare 1 m a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir).

unc = uncinetto.

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S - altre Taglie: M-L-XL

Circonferenza busto: 86 (92-98-104) cm

Altezza totale (davanti o dietro): 57 (61-67-73) cm

Altezza corpo dal sottomanica: 32 (36-42-48) cm

Circonferenza manica: 30 (44-46-48) cm

Larghezza da spalla a spalla: 58 (60-64-66) cm

Circonferenza scollo: 60 (62-64-68) cm

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

PARTE POSTERIORE DESTRA

Avv 32 (34-36-40) m con i ferri n. 4,5.

1° f: lav tutte le m a dir fino a 1 m da fine ferro, 1 aumDX, 1 dir.

2° f: lav tutte le m a dir.

3° e 4° f: rip il 1° e il 2° f.

5° f: lav tutte le m a rov fino a 1 m da fine ferro, 1 aumDX, 1 rov.

6° f: rip il 2° f.

7° f: rip il 5° f.

8° f: rip il 2° f.

9° f: lav a rov fino a fine ferro, poi avv a nuovo 9 m.

Dal prossimo iniziare a lav il **punto fantasia**.

10° f (LD): 6 dir per il bordo d'apertura a legaccio, lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando il filo 2 volte all'interno di ogni m, in modo in modo da poterle allungare nel ferro successivo, 1 dir.

11 f (LR): 1 dir, 1 mPss rov, * passare le due maglie successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a sul davanti) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a m sul retro) e lavorare le 2 m a rov *, rip **, fino a 6 m da fine ferro, 6 dir per il bordo a legaccio d'apertura.

12° f LD): 6 dir, 1 mPass rov, poi lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando il filo 2 volte all'interno di ogni m, 1 dir.

13° f (LR): 1 rov, 1 mPass rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a sul retro) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle e riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti), poi lavorarle a rov *, rip **, fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

14° f: 6 dir, lav il resto delle m a dir.

15° f: lav tutte le m a rov fino a 6 m dalla fine, 6 dir.

16° e 17° f: rip il 14° e il 15° f.

Dal 18° al 21° f: lav tutte le m a dir.

22° e 23° f: rip il 14° e il 15° f.

Dal 24° al 27° f: rip dal 10° al 13° f.

Dal 28° al 31° f.: lav a tutte le m a dir.

Dal 32° al 37° f: rip il 14° e il 15° f. per 3 volte.

38° f: 6 dir, 1 mPss rov, poi lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia, 1 dir.

39° f: 1 rov, 1 mPass rov, *passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a sul davanti) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a m sul retro) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

40° f: 6 dir, 1 mPss rov, poi lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia per renderle allungate, 1 dir.

41° f (LR): 1 rov, 1 mPass rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a sul retro) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

42° f: 6 dir, lav tutte le m a dir fino a 1 m da fine ferro, 1 aumSX, 1 dir.

43° f: lav tutte le m a rov fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

44° f: rip il 42° f.

45° f: 1 dir, 1 aumDX, lav tutte le m a dir fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

PARTE POSTERIORE SINISTRA

Avv 32 (34-36-40) m con i ferri n. 4,5.

1° f: 1 dir, 1 aumSX, lav tutte le m a dir fino a fine ferro.

2° f: lav tutte le m a dir.

3° e 4° f: rip il 1° e il 2° f.

5° f: 1 rov, 1 aumSX, lav tutte le m a rov a fine ferro.

6° f: rip il 2° f.

7° f: rip il 5° f.

8° f: lav tutte le m a dir, avviando a nuovo 9 m a fine ferro.

9° f: lav tutte le m a rov, comprese le 9 m avv a nuovo.

Dal prossimo iniziare a lav il **punto fantasia**.

10° f (LD): 1 dir; lav a dir fino a 6 m da fine ferro, gettando il filo 2 volte all'interno di ogni m; 6 dir per creare il bordo d'apertura a legaccio.

11 f (LR): 6 dir per il bordo d'apertura, 1 mPss rov, * passare le due maglie successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a sul davanti) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a m sul retro) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 1 m da fine ferro, 1 rov.

12° f LD): 1 dir, 1 mPass rov, poi lav a dir fino a 6 m da fine ferro, gettando il filo 2 volte all'interno di ogni m, 6 dir.

13° f (LR): 6 dir, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a sul retro) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 6 m da fine ferro, 6 dir

14° f: lav tutte le m a dir.

15° f: 6 dir, lav il resto delle m a rov.

16° f: lav tutte le m a dir

Nel prossimo ferro si crea un'asola come segue:

17° f con asola: 2 dir, intrecc 2 m, con l'unc rimettere 3 m sul ferro sinistro, spostare la 1a m dal ferro sinistro al ferro destro, accavallare la 2a m del ferro destro sulla m appena spostata dal ferro di sinistra e lav queste m a dir, quindi eseguire il resto delle m a rov.

Dal 18° al 22° f: lav tutte le m a dir.

23° f: 6 dir, lav il resto delle m a rov.

Dal 24° al 27° f: rip dal 10° al 13° ferro. Contemporaneamente, nel corso del **26° f creare un'asola** lavorando come il 17° f.

Dal 28° al 32° f: lav a m a dir.

33° f: 6 dir, lav tutte le m a rov.

34° f: lav tutte le m a dir.

35° e 36° f: rip il 33° e il 34° f.

37° f: rip il 33° ferro.

38° f: 1 dir, 1 mPss rov; poi lav a dir fino a 6 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia, 6 dir.

39° f: 6 dir, 1 mPass rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a sul davanti) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a m sul retro) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 1 m da fine ferro, 1 rov.

40° f: 1 dir, 1 mPss rov, poi lav a dir fino a 6 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia, 6 dir.

41° f: 6dir, 1 mPass rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a sul retro) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 1 m da fine ferro, 1 dir.

42° f: 1 dir, 1 aumSX, lav tutte le m a dir fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

43° f: 6 dir, lav tutte le m a rov fino a fine ferro.

44° f: rip il 42° f.

45° f: 6 dir, lav tutte le m a dir fino a 1 m da fine ferro, 1 aumDX, 1 dir.

PARTE ANTERIORE DESTRA DELLO SCOLLO

Raccogliere 32 (34-36-40) m lungo il bordo della spalla destra, dalla scollatura verso la spalla.

Dal 1° al 4° f: lav tutte le m a dir (legaccio).

5° f: lav tutte le m a rov, fino a 1 m da fine ferro, 1 aumDX, 1 rov.

6° f.: 1 dir, 1 aumSX, lav tutte le m a dir fino a fine ferro.

7° e 8° f: rip il 5° e il 6° f.

9° f: rip il 5° f.

10° f: 1 dir, 1 mPss rov, poi lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia, 1 aumSX e 1 dir.

11° f: 1 rov, 1 aumSX, 1 mPass rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a sul davanti) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a m sul retro) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 1 m da fine ferro, 1 rov.

12° f: 1 dir, 1 mPss rov, poi lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia, 1 aumSX e 1 dir.

13 f: 1 rov, 1 aumSX, 1 mPass rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a sul retro) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 1 m da fine ferro, 1 rov.

14° f: 1 dir, 1 aumSX, lav tutte le m a dir fino a fine ferro.

15° f: lav tutte le m a rov, fino a 1 m da fine ferro, 1 aumDX, 1 rov.

16° f: rip il 14° f.

Lasciare le m in sospeso su un filo di scarto e tagliare il filo.

PARTE ANTERIORE SINISTRA DELLO SCOLLO

Raccogliere 32 (34-36-40) m lungo il bordo della spalla sinistra, dalla scollatura verso la spalla.

Dal 1° al 4° f: lav tutte le m a dir (legaccio).

5° f: 1 rov, 1 aumDX, lav il resto delle m a rov.

6° f.: lav tutte le m a dir fino a 1 m da fine ferro, 1 aumSX, 1 dir.

7° e 8° f: rip il 5° e il 6° f.

9° f: rip il 5° f.

10° f: 1 dir, 1 mPss rov, poi lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia, 1 aumSX e 1 dir.

11° f: 1 rov, 1 aumDX, 1 mPass rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a sul davanti) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a m sul retro) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 1 m da fine ferro, 1 rov.

12° f: 1 dir, 1 mPss rov, poi lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia, 1 aumSX e 1 dir.

13 f: 1 rov, 1 aumDX, 1 mPass rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a sul retro) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 1 m da fine ferro, 1 rov.

14° f: lav tutte le m a dir fino a fine ferro, terminare con 1 aumSX e 1 dir.

15° f: 1 rov, 1 aumDX, lav tutte le m a rov fino a fine ferro.

16° f: rip il 14° f.

Lasciare le m in sospeso su un filo di scarto e tagliare il filo.

Nel prossimo ferro unire il davanti destro con il davanti sinistro, chiudendo lo scollo anteriore.

17° f (LR): iniziando dal davanti destro, lav tutte le m a rov, al termine, avv a nuovo 16 (18-20-22) m e proseguire lavorando a rov le m del 17° f del davanti sinistro, così da unire il davanti e creare un unico pannello.

Cambiare con il cavo da 120 cm.

Dal 18° al 22° f: lav tutte le m a dir.

23° f: lav tutte le m a rov.

24° f: 1 dir, 1 mPss rov, poi lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia, 1 dir.

25° f: 1 rov, 1 mPass rov, *passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a sul davanti) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a m sul retro) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 1 m da fine ferro, 1 rov.

26° f: 1 dir, 1 mPss rov, poi lav a dir fino 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia, 1 dir.

27 f: 1 rov, 1 mPass rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a sul retro) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 1 m da fine ferro, 1 rov.

28° f: lav tutte le m a dir.

Dal 29° f al 33° f: lav tutte le m a rov.

34° f: lav tutte le m a dir.

35° f: lav tutte le m a rov.

36° e 37° f: rip il 34° e il 35° f.

38° f: 1 dir, 1 aumSX, 1 mPss rov, poi lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia; 1 aumDX, 1 dir.

39° f: 2 rov, 1 mPass rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a sul davanti) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a m sul retro) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 2 m da fine ferro, 2 rov.

40° f: 1 dir, 1 mPss rov, poi lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia; terminare con 1 dir.

41 f: 3 rov, 1 mPass rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a sul retro) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 3 m da fine ferro, 3 rov.

42° f: 1 dir, 1 aumSX, lav tutte le m a dir fino a 1 m da fine ferro, 1 aumDX, 1 dir.

43° f: lav tutte le m a rov.

44° e 45° f: rip il 42° f.

Tagliare il filo e chiudere.

CORPO

Nel prossimo ferro posizionare tutte le m del davanti e dei 2 dietro sullo stesso cavo e proseguire ancora in ferri di andata e ritorno.

Dal 1° al 4° f: 6 dir, lav tutte le m rov fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

5° f con asola (LD): 2 dir, intrecc 2 m, con l'unc rimettere 3 m sul ferro sinistro, spostare la 1a m dal ferro sinistro al ferro destro, accavallare la 2a m del ferro destro sulla m appena spostata dal ferro di sinistra e lav queste m a dir; lav a dir sul resto delle m fino a 6 m da fine ferro, avvolgendo 2 m attorno a ciascuna m; 6 dir.

6° f LR: 6 dir, 1 mPss rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a sul davanti) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a m sul retro) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

7° f (LD): 6 dir, 1 mPss rov, poi lav a dir fino a fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia; terminare con 1 dir e 6 dir per il bordo.

8° f (LR) 6 dir, 1 mPss rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a sul retro) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti) e lavorarle a rov *, rip **, fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

9° f: 6 dir, lav tutte le m a dir fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

10° f: 6 dir, lav tutte le m a rov fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

11° e 12° f: rip il 9° e 10° f.

13° f con asola (LD): rip il 5° f.

14° f (LR): rip il 10° f.

Dal 15° al 18° f: rip il 9° e il 10° f.

19° f: 6 dir, 1 mPss rov, lav a dir fino a 6 m da fine ferro, gettando il filo 2 volte all'interno di ogni m, 6 dir.

20° f (LR): 6 dir, 1 mPss rov, * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al

ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a sul davanti) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a m sul retro) e lavorarle a rov *, rip ** fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

21° f (LD): 6 dir, 1 mPss rov, poi lav a dir fino a 6 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia; 6 dir per il bordo.

22° f (LR) 6 dir, 1 mPss a rov * passare le due maglie successive a rov, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a sul retro) e lavorarle a rov; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti) e lavorarle a rov *, rip ** fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

23° f: 6 dir, lav a dir fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

24° f: 6 dir, lav a rov fino a 6 m da fine ferro, 6 dir.

25° f.: rip il 23° f.

Rip dal 1° al 25° f per 1 (1-2-2) volte, contemporaneamente realizzare un'asola nel 33° e 53° f come spiegato nel 5° f. del corpo.

Proseguire lavorando 20 f a coste 1/1 per il bordo inferiore, continuando a lav a legaccio le prime e le ultime 6 m di ogni f. Contemporaneamente, al 15° f creare un'asola come spiegato nel 5° f.

Alla fine del bordo a coste lav 3 ferri a dir su tutte le m (legaccio), poi intrecc morbidamente tutte le m.

MANICHE (x 2)

Iniziando dal centro della parte inferiore di uno scalfo (sottomanica), riprendere uniformemente 48 (52-54-56) m attorno allo scalfo, inserire un MPI e lav in tondo con la tecnica del **Magic Loop**. Spostare il MPI all'inizio di ogni giro.

Dal 1° al 4° giro: lav a m. rasata diritta.

5° giro: 1 dir, lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni m, 1 dir.

6° giro: 1 dir, 1 mPss dir, * passare le due maglie successive a dir, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a sul davanti) e lavorarle a dir; passare le due m successive a dir dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a m sul retro) e lavorarle a dir *, rip ** fino a 1 m da fine ferro, 1 dir.

7° giro: 1 dir, 1 mPss dir, poi lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia, 1 dir.

8° giro: 1 dir, 1 mPss a rov * passare le due maglie successive a dir, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a sul retro) e lavorarle a dir; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti) e lavorarle a dir *, rip **, fino a 1 m da fine ferro, 1 dir.

9° giro: lav tutte le m a dir.

Dal 10° all'12° giro: lav tutte le m a rov.

13° giro: lav tutte le m a dir rit.

14° giro: lav tutte le m a rov.

15° giro: lav tutte le m a dir.

16° e 17° giro: rip il 14° e il 15° giro.

18° giro: lav tutte le m a rov.

19° giro: 1 dir, lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni m, 1 dir.

20° giro: 1 dir, 1 mPss dir, * passare le due maglie successive a dir, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul retro del lavoro e la 2a sul davanti) e lavorarle a dir; passare le due m successive a dir dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a m sul retro) e lavorarle a dir *, rip **, fino a 1 m da fine ferro, 1 dir.

21° giro: 1 dir, 1 mPss dir, poi lav a dir fino a 1 m da fine ferro, gettando 2 volte il filo all'interno di ogni maglia, 1 dir.

22° giro: 1 dir, 1 mPss a rov * passare le due maglie successive a dir, dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo, la 1a m si posiziona sul davanti del lavoro e la 2a sul retro) e lavorarle a dir; passare le due m successive a rov dal ferro sinistro al ferro destro, incrociarle, riportarle sul ferro sinistro (in questo modo la 1a maglia si posiziona sul retro del lavoro e la 2a m sul davanti) e lavorarle a dir *, rip **, fino a 1 m da fine ferro, 1 dir.

23° giro: lav tutte le m a dir.

24° giro: lav tutte le m a rov.

25° giro: rip il 23° giro.

Rip dal 1° al 25° giro per 2 (2-2-2-) volte.



COLLO: usando il cavetto da 60 cm, riprendere uniformemente le m attorno allo scollo, sul LD, poi lav 3 ferri a dir (legaccio). Intrecc morbidamente tutte le m.

Affrancare i fili.

Cucire i bottoni sul bordo a legaccio del dietro destro, in corrispondenza con le asole sul bordo a legaccio del dietro sinistro.

Il capo è lavorato senza cuciture, con la tecnica top down (dall'alto verso il basso). Si inizia dal dietro, composto da 2 parti, lato destro e lato sinistro, procedendo in ferri di andata e ritorno. Per il davanti, si riprendono le m lungo i bordi delle spalle e si lavora separatamente sui 2 lati per creare lo scollo. Una volta completate le 2 parti superiori del davanti e le 2 parti del dietro vengono unite per realizzare il corpo, sempre in ferri di andata e ritorno. le maniche si riprendono attorno ai giromanica (o scalfi) e si lavorano

con la tecnica del **Magic Loop**. Il collo si lavora a legaccio sulla base dello scollo. Le indicazioni di seguito sviluppano la taglia S, per le altre taglie seguire le indicazioni tra parentesi (M-L-XL).

GALLERIA FOTOGRAFICA

