GILET PIUMA MOHAIR

LIVELLO = Molto difficile

FILATO = PIUMA MOHAIR linea H.Couture di Laines du Nord col. n. 7, 3 gomitoli.
FERRI = circolari n.5½ e n.7½ con cavo da cm.80, circolari punte corte n.5½ con cavo da cm.40.
ALTRO = Marcapunti, contagiri, ago da lana.

Il capo è lavorato dal basso verso l'alto in un unico pezzo senza cuciture fino agli scalfi, dove verrà diviso in 3 parti lavorate separatamente fino alle spalle: i bordi di finitura di maniche e collo sono lavorati riprendendo le maglie a capo finito. Le spiegazioni riguardano 3 taglie oversize: indicativamente, per ogni taglia aumenteranno cm.2 in larghezza sui fianchi e cm.2 in lunghezza del capo finito.

CAMPIONE

11 maglie per 17 ferri, lavorate a Maglia Rasata con ferri n. 7½ = cm 10, misurati dopo il bloccaggio.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata

Ferro 1 (DL): diritto.

Ferro 2 e ferri pari: rovescio.

Coste 2/2

Ferro 1 (DL): 2 diritti, 2 rovesci.

Ferro 2 e ferri pari (RL): 2 rovesci, 2 diritti.

ABBREVIAZIONI

DL = diritto del lavoro.
RL = rovescio del lavoro.
dir = diritto.
rov = rovescio.
2dirins = lavorare 2 maglie insieme a diritto.
acc = 1 accavallata semplice (passare 1 maglia a diritto senza lavorarla, lavorare 1 maglia a diritto, accavallare la maglia passata sulla maglia lavorata).
MPI = Marcapunti di Inizio giro.
PMPI = Posizionare Marcapunti di Inizio giro.

MISURE

TAGLIA = S, M, L

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S
Circonferenza: cm.104
Lunghezza corpo dal sotto manica: cm.30
Lunghezza totale: cm.59

PROCEDIMENTO

DAVANTI E DIETRO FINO AGLI SCALFI

Con le punte n.5½, il cavo da cm.80 e il filo di scarto avviare 132, (140, 148) maglie e chiudere in tondo, posizionando il Marcapunti di inizio giro (MPI): tagliare il filo.

Con il filato Piuma Mohair lavorare 1 giro a diritto e 2 giri come segue:

Giro 1: (1 maglia a diritto, 1 maglia passata a rovescio senza lavorarla) fino a fine giro.

Giro 2: (1 maglia passata a diritto senza lavorarla, 1 maglia a rovescio) fino a fine giro.

Lavorare il giro successivo come segue:

1 diritto, mettere in sospeso dietro la maglia seguente, 1 diritto, lavorare a rovescio la maglia in sospeso, 1 rovescio, ripetere da* a* fino a fine giro.

Proseguire lavorando 16 giri a coste 2/2, diminuendo 12 maglie regolarmente distribuite nel corso dell'ultimo giro. 120, (128, 136) maglie totali.

Passare alle punte n.7½ e proseguire come segue:

Iniziare la lavorazione a ferri accorciati

13dir, girare il lavoro

26rov, girare il lavoro

39dir, girare il lavoro

52rov, girare il lavoro

65dir, girare il lavoro

78rov, girare il lavoro

91dir, girare il lavoro

104rov, girare il lavoro

Diritto fino a MG.

Giro 2: a diritto, posizionando un Marcapunti dopo 30, (32, 34) maglie e un Marcapunti dopo 60, (64, 68) maglie.

Da Giro 3 a Giro 34: diritto. Proseguire a diritto fino al primo marcapunti (dopo 30 maglie).

Dividere ora il lavoro in due parti, davanti e dietro (60, 64, 68 maglie), proseguendo il lavoro in ferri di andata e ritorno lavorando come segue:

DIETRO

Ferro 1: diritto.

Ferro 2: rovescio.

Proseguire con le lavorazioni impostate fino a Ferro 34 (36, 38). Mettere in sospeso le 18 maglie dello scollo.

DAVANTI

Lavorare come fatto per il dietro fino a Ferro 26 (28, 30). Proseguire come segue:

Chiudere le 4 maglie centrali, proseguire sulle 2 parti separatamente continuando con le lavorazioni impostate e diminuendo, ai lati delle 4 maglie centrali dello scollo, 4 maglie, 2 maglie, 1 maglie. Proseguire senza diminuzioni fino a Ferro 30 (32, 34).

COLLO

Unire le spalle con la cucitura a 3 ferri.

Con le punte n.5½ e il cavo da cm.40 riprendere 24 maglie lungo lo scollo davanti e 20 maglie lungo lo scollo dietro: lavorare come segue:

Da Giro 1 a Giro 14: coste 2/2 (2dir, 2rov).

Mettere in sospeso le 44 maglie.

FINITURE

Per il collo doppio: piegare a metà verso l'interno le maglie del collo e fissare a punti invisibili.

Per le finiture scalfo: con le punte n.5½ e il cavo da cm.40 riprendere 56 (60, 64) maglie lungo gli scalfi e lavorare come segue:

Da Giro 1 a Giro 4: coste 2/2 (2dir, 2rov).

Lavorare il giro successivo come segue:

Giro 9: *1 diritto, mettere in sospeso davanti la maglia seguente, 1 rovescio, lavorare a diritto la maglia in sospeso, 1 rovescio*, ripetere da* a* fino a fine giro.

Giro 10: (1 maglia a diritto, 1 maglia passata a rovescio senza lavorarla) fino a fine giro.

Giro 11: (1 maglia passata a diritto senza lavorarla, 1 maglia a rovescio) fino a fine giro.

Chiudere le maglie a punto maglia con l'ago.

Fermare le codine. Bagnare e bloccare.

TECNICHE SPECIALI

Chiusura a 3 ferri (3 needles bind off):
https://www.youtube.com/watch?v=Ph93jWSzTa0

Lavorazione a ferri accorciati (German short Rows):
https://www.youtube.com/watch?v=AThNaGPUgLs

Ferro 1: passare la prima maglia a diritto, senza lavorarla, con un gettato (punto doppio), a diritto fino a dove indicato.

Ferro 2: passare la prima maglia a rovescio, senza lavorarla, con un gettato (punto doppio), a rovescio fino a dove indicato.

Nei ferri successivi lavorare la maglia doppia come unica maglia.

GALLERIA FOTOGRAFICA