

SCIARPA ALPACA SOFT

LIVELLO = Facile

FILATO = [ALPACA SOFT](#) col. n. 015 linea H.Couture di Laines du Nord

FERRI LINEARI = n. 6,5

ALTRO = ago da lana, forbici, metro a nastro.



CAMPIONE

10 x 10 cm = 12 maglie e 17 ferri lavorati a m. rasata con i ferri n. 6,5.

È molto importante fare il campione e calcolare la giusta tensione per poter ottenere lo stesso risultato e le stesse misure del pattern. Se la tensione del campione risulta diversa provare a cambiare il numero dei ferri, mezzo numero in meno o in più, fino a ottenere la misura corretta.

PUNTI IMPIEGATI

Costa inglese si lavora su un nr di maglie multiplo di 2

LD : rov, k1-b

LR: k1-b, rov

k1-b: 1m a dritto infilando il ferro destro nella maglia del ferro sottostante quella che sarebbe da lavorare



sl2p (slip 2 purlwise): passare 2 maglie senza lavorarle dal ferro sin al ferro dx come per lavorarla a rovescio (filo davanti).

Maglie di vivagno (ICORD laterali): sia su LD che LR le prime due maglie saranno lavorate sl2p, le ultime due maglie saranno lavorate sempre a diritto

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

avv. = avviare

row = riga

f. = ferro/i

m. = maglia/e

dir. = diritto

rip. = ripetere

rov. = rovescio

MISURE

TAGLIA UNICA = 250 gr colore 015 rosa

250 cm di lunghezza dal cappuccio alla punta

45 cm profondità cappuccio

PROCEDIMENTO

Avviare 48 maglie (se si vuole una sciarpa più larga aumentare le maglie ma sempre in numero pari)

1° ferro (LR): *1m dir, 1m rov* rip fino alla fine del ferro

2° ferro (LD): sl2p, *k1-b, rov* rip lasciando le ultime due maglie che saranno lavorate a dir

3° ferro (LR): sl2p, rov, k1-b * rip lasciando le ultime due maglie che saranno lavorate a dir

Ripetere 2° e 3° ferro fino alla lunghezza della sciarpa desiderata.

Chiudere le maglie e nascondere le codine.

Lavare e stirare.

DESCRIZIONE DEL LAVORO

La sciarpa viene realizzata **in un solo pezzo**, lavorando **in piano a ferri di andata e ritorno**, iniziando da un'estremità e proseguendo fino all'altra. La lavorazione è in **costa inglese** e i margini sono rifiniti con **bordo i-cord**.

GALLERIA FOTOGRAFICA

