ABITO PIUMA FANCY

LIVELLO =

FILATO = **PIUMA FANCY** di Laines du Nord col n. 5, 8 gomitoli.
FERRI = circolari n.8 con cavo da cm.80, circolari punte corte n. 5, n.5½ e n.7½ con cavo da cm.40.
ALTRO = Marcapunti, contagiri, ago da lana.



Il capo è lavorato dall'alto verso il basso in un unico pezzo senza cuciture. Le spiegazioni riguardano 3 taglie: indicativamente, per ogni taglia aumenteranno cm.2 in larghezza sui fianchi e cm.2 in lunghezza del capo finito.

CAMPIONE

10 maglie per 16 ferri, lavorate a Maglia Rasata con ferri n.8 = cm 10, misurati dopo il bloccaggio.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata in tondo

Giro 1: diritto.

Ripetere Giro 1: diritto.

Coste 1/1 in tondo

Giro 1 (DL): 1 diritto, 1 rovescio.

Ripetere Giro 1.

ABBREVIAZIONI

DL = diritto del lavoro.
RL = rovescio del lavoro.
dir = diritto.
rov = rovescio.
2dirins = lavorare 2 maglie insieme a diritto.
acc = 1 accavallata semplice (passare 1 maglia a diritto senza lavorarla, lavorare 1 maglia a diritto, accavallare la maglia passata sulla maglia lavorata).
aumdx = aumento a destra:con la punta del ferro sinistro, sollevare il filo fra i punti dal dietro al davanti, lavorare 1 diritto.
aumsx = aumento a sinistra:con la punta del ferro sinistro, sollevare il filo fra i punti dal davanti al dietro, lavorare 1 diritto ritorto (nell'asola dietro).
MPI = Marcapunti di Inizio giro.
PMPI = Posizionare Marcapunti di Inizio giro.
SMPI = Posizionare Marcapunti di Inizio giro.
MP = Marcapunti.
PMP = Posizionare Marcapunti.
SMP = Posizionare Marcapunti.

MISURE

TAGLIA = S, M, L

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: M
Circonferenza massima: cm.130
Lunghezza corpo dal sotto manica: cm.98
Lunghezza totale: cm.120
Lunghezza manica dal sotto manica: cm.40.

PROCEDIMENTO

DAVANTI E DIETRO FINO AGLI SCALFI

Con le punte n.5½ e il cavo da cm.40 avviare 56 maglie e chiudere in tondo, posizionando il Marcapunti di inizio giro (MPI).

Lavorare a coste 1/1 per 6 giri, poi proseguire come segue:

SPRONE

Passare alle punte n.8.

Giro di impostazione raglan: 9dir, PMP, 2dir, PMP, 6dir, PMP, 2dir, PMP, 18dir, PMP, 2dir, PMP, 6dir, PMP, 2dir, PMP, 9dir.

Ferro 1: a diritto fino a 2 maglie prima del primo MP, girare il lavoro.

Ferro 2: a rovescio fino al Marcapunti di inizio giro, SMPI, a rovescio fino a 2 maglie prima del primo MP, girare il lavoro.

Ferro 3: a diritto fino a MPI, SMPI, a diritto fino al prossimo MP, SMP, 2 diritti, SMP, a diritto fino al prossimo MP, SMP, 2 diritti, SMP, 1 diritto, girare il lavoro.

Ferro 4: a rovescio fino a MPI, SMPI, a rovescio al prossimo MP, SMP, 1 rovescio, SMP, a rovescio al prossimo MP, SMP, 1 rovescio, SMP, 1rovescio, girare il lavoro.

Ferro 5: a diritto fino a MP, *aumdx, SMP, 2 diritti, SMP, aumsx *, a diritto fino al prossimo MP, ripetere da* a*, a diritto fino a MPI, SMPI, a diritto fino al prossimo MP, ripetere da* a*, a diritto fino al prossimo MP, ripetere da* a*, a diritto fino al punto doppio, 1 diritto, girare il lavoro.

Ferro 6: a rovescio fino al prossimo punto doppio (spostando tutti i Marcapunti), 1 rovescio, girare il lavoro.

Ferro 7: come Ferro 5, ma finendo con 2 diritti.

Ferro 8: come Ferro 6, ma finendo con 2 rovesci.

Ferro 9: come Ferro 5, ma finendo con 3 diritti.

Ferro 10: come Ferro 6, ma finendo con 3 rovesci.

La lavorazione a ferri accorciati è ultimata, ora si riprende la lavorazione in tondo.

Giro 1: a diritto fino a MP, *aumdx, SMP, 2 diritti, SMP, aumsx*, a diritto fino al prossimo MP, ripetere da* a*, a diritto fino a MPI, RMPI, a diritto fino al prossimo MP, ripetere da* a*, a diritto fino al prossimo MP, ripetere da* a*, a diritto fino al centro davanti, PMPI.

Giro 2: a diritto fino a MPI.

Giro 3: a diritto fino al prossimo MP, *aumdx, SMP, 2 diritti, SMP, aumsx*, a diritto fino al prossimo MP, ripetere da* a*, a diritto fino al prossimo MP, ripetere da* a*, a diritto fino al prossimo MP, ripetere da* a*, a diritto fino a MPI.

Giro 4: a diritto fino a MPI.

Ripetere Giro 3 e Giro 4 fino a Giro 24 (28, 32), 296 (320, 344) maglie.

Giro 25: a diritto, rimuovendo tutti i Marcapunti.

DIVISIONE DELLE MANICHE DAL CORPO:

25 (27, 29) dir, mettere in sospeso le successive 38 (42, 46) maglie (manica), PMPI, lavorare 50 (54, 58) diritti (dietro), sospendere le successive 38 (42, 46) (manica), dir fino a MPI.

Giro di impostazione: a diritto, posizionando un Marcapunti (MP) dopo 50 (54, 58) maglie per segnare il fianco.

Proseguire a diritto, aumentando 1 maglia ai lati di MPI e di MP ogni 14 giri per 10 volte (fino a Giro 140) (14, 28, 42, 56, 70, 84, 98, 112, 126, 140).

Giro 141 (o comunque fino alla lunghezza desiderata):diritto fino a MPI.

Da Giro 142 a Giro 144 (cambiare le punte usare il n. 5): lavorare a dir. fino al MPI.

Giro 145: Icord: avviare 3 m sul ferro sinistro, lavorare 2 dir e due ins a dir ritorto , *passare le 3 m su ferro sinistro, lavorare 2 dir, 2 ins a dir ritorto * ripetere da *a* fino all'ultima maglia. Passare 3 m sul ferro sx, 2 dir, accavallare la 1a m sulla 2a m sul ferro di dx, portare 1 mdi nuovo sul ferro sx,, 2ins a dir rit, passare il filo attraverso la m. Nascondere i fili e bloccare.

MANICA

Con le punte corte n.8 e il cavo da cm.40 riprendere le 38 (42, 46)maglie lasciate in sospeso, posizionare un Marcapunti di inizio giro (MPI) e lavorare come segue:

Giro 1: diritto fino a MPI.

Proseguire a diritto, diminuendo 1 maglia ai lati di MPI ogni 12 (9, 7) giri per 4 (6, 8) volte (fino a Giro 48, 54, 56) (12, 24, 36, 48).

Da Giro 49 a Giro 72 (da 75 a 78, da 77 a 80) (o comunque fino alla lunghezza desiderata):diritto fino a MPI.

Da Giro 1 a Giro 3: Icord: avviare 3 m sul ferro sinistro, lavorare 2 dir e due ins a dir ritorto , *passare le 3 m su ferro sinistro, lavorare 2 dir, 2 ins a dir ritorto * ripetere da *a* fino all'ultima maglia. Passare 3 m sul ferro sx, 2 dir, accavallare la 1a m sulla 2a m sul ferro di dx, portare 1 mdi nuovo sul ferro sx,, 2ins a dir rit, passare il filo attraverso la m. Nascondere i fili e bloccare.

Giro 4:chiudere morbidamente tutte le maglie.

Lavorare la seconda manica.

FINITURE

Fermare le codine. Bagnare e bloccare.

TECNICHE SPECIALI

German short Rows: https://www.youtube.com/watch?v=AThNaGPUgLs

Ferro 1: passare la prima maglia a diritto, senza lavorarla, con un gettato (punto doppio), a diritto fino a dove indicato.

Ferro 2: passare la prima maglia a rovescio, senza lavorarla, con un gettato (punto doppio), a rovescio fino a dove indicato.

Nei ferri successivi lavorare la maglia doppia come unica maglia.

GALLERIA FOTOGRAFICA





