

MAGLIONCINO SOFFIO

LIVELLO =

FILATO = [Soffio Cashmere](#) by Laines du Nord: 350 gr. gomitoli da 25 gr, 70m

colore n. 9 verde 100gr, colore n.1 panna 50 gr, colore n.10 arancione 50 gr, colore n.3 grigio 100gr

FERRI = 12 mm

ALTRO = ago da lana.



Questo capo è stato realizzato in piano, in ferri di andata e di ritorno. Una lavorazione semplice per dare risalto al filato e a i suoi colori.

DIFFICOLTÀ: Intermedia

CAMPIONE

10 maglie e 15 ferri = 10 X10 cm a maglia rasata con i ferri **12 mm**.

Se necessario cambia il numero di fieri per ottenere la giusta tensione.

nota: Per realizzare un capo con una taglia diversa da quella indicata, si deve misurare lunghezza dalla spalla al fondo maglia, larghezza fianchi, giro seno, larghezza spalle, lunghezza manica e circonferenza collo. Avendo le indicazioni in numero di maglie e ferri di un campione 10 x10 cm, sar  facile adeguare il numero di maglie e i ferri

necessari per creare un capo su misura.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia legaccio;

coste 1/1 : 1 DR, 1 R alternati su tutto il ferro nei ferri di andata, nei ferri di ritorno lavorare tutte le maglie come si presentano;

avvio a tubolare: Con un filo di colore diverso da quello che adopererete per il lavoro avviate, nel modo più semplice, la metà delle maglie che vi occorrono più 1.

Con la lana del lavoro eseguite il 1 ferro nel seguente modo: lav. la 1 m. dr., * eseguite un get (cioè riportate il filo sul davanti del lavoro e buttatelo sul f. destro verso l'esterno). Lav. a dr. la m. seg. *. Rip. da * a * per tutto il ferro. Raggiungerete così il numero di maglie desiderato.

2 f (ferro di ritorno): passate senza lavorare le maglie che si presentano a rovescio tenendo il filo sul davanti del lavoro e prendendole come se si dovesse lavorarle a r. Riportate il filo sul dietro del lavoro e lavorate a diritto le maglie gettate del ferro precedente.

Lavorate ancora un 2 e 3 f. come il primo (= a dr. la m. pass. del f. precedente, pass. a r la m. lavorata), poi proseguite normalmente a coste 1/1. A lavoro terminato sfilate il filo di colore diverso.)

ABBREVIAZIONI

m= maglia(e);

MP= marca punto;

pMP= passare MP

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

dr = diritto;

r = rovescio;

viv= vivagno;



2ins = 2 m insieme a diritto

acc = accavallate semplice: passare una maglia senza lavorarla, 1 dr, accavallare la maglia passata sopra quella lavorata.

Get = una gettata

rip ** = ripetere da * a *.

MISURE

Taglia M:

Circonferenza busto: 120 cm

Altezza totale: 65 cm

Lunghezza dal sottomanica al bordo: 45 cm

Lunghezza maniche: 45 cm

Larghezza collo: 65 cm

PROCEDIMENTO

DIETRO

Con i ferri **12 mm** e il filato grigio avviare **31 maglie** con avvio tubolare (il tubolare sia avvia sempre con un filato di colore diverso, vedi istruzioni sopra).

Dopo il primo giro le maglie diventeranno **61** proseguire a punto **coste 1/1** per 5 centimetri come segue:

Lavorare **2 ferri** in colore grigio,

Lavorare **2 ferri** in colore arancione,

Lavorare **2 ferri** in colore verdi,

Lavorare **2 ferri** in colore avorio.

Ferro 9: lavorare ora a **punto legaccio** come segue (il cambio del colore deve essere fatto sempre sul LD):

2 ferri grigio, 2 ferri arancione, 2 ferri verde, 2 ferri avorio, 4 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri arancione, 6 ferri grigio, 4 ferri verde, 2 ferri arancione, 2 ferri verdi, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verdi, 2 ferri grigio, 2 ferri arancione, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 4 ferri avorio, 4 ferri verde, 4 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri arancio, 2 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri avorio, 4 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri avorio.

Ferro 88: diminuire per lo scollo le **24 maglie centrali** e proseguire a **punto legaccio** ancora per sei ferri come segue: 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri avorio.

Chiudere tutte le maglie.

DAVANTI

Con i ferri **12 mm** e il filato grigio avviare **31 maglie** con avvio tubolare (il tubolare sia avvia sempre con un filato di colore diverso, vedi istruzioni sopra).

Dopo il primo giro le maglie diventeranno **61** proseguire a punto **coste 1/1** per 5 centimetri come segue:

Lavorare **2 ferri** in colore grigio,

Lavorare **2 ferri** in colore arancione,

Lavorare **2 ferri** in colore verdi,

Lavorare **2 ferri** in colore avorio.

Ferro 9: proseguire a **punto legaccio** come segue (il cambio del colore deve essere fatto sempre sul LD):

2 ferri grigio, 2 ferri arancione, 2 ferri verde, 2 ferri avorio, 4 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri arancione, 6 ferri grigio, 4 ferri verde, 2 ferri arancione, 2 ferri verdi, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verdi, 2 ferri grigio, 2 ferri arancione, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 4 ferri avorio, 4 ferri verde, 4 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri arancio, 2 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri avorio, 4 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde. 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri avorio.

Ferro 88: diminuire per lo scollo le **24 maglie centrali** e proseguire a punto legaccio ancora per sei ferri come segue: 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri avorio.

Chiudere tutte le maglie.

MANICHE

Con i ferri **12 mm** e il filato grigio avviare **13 maglie** con avvio tubolare(il tubolare sia avvia sempre con un filato di colore diverso, vedi istruzioni sopra).

Dopo il primo giro le maglie diventeranno **25** proseguire a punto **coste 1/1** per 5 centimetri come segue:

2 ferri in colore grigio,

2 ferri in colore arancione,

2 ferri in colore verdi,

2 ferri in colore avorio.

Ferro 9: proseguire a a **punto legaccio** come segue (il cambio del colore deve essere fatto sempre sul LD):

4 ferri grigio, 2 ferri avorio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri arancione, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri arancione, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 4 ferri avorio, 4 ferri verde, 4 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri arancione, 2 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 4 ferri avorio.

nota: a partire dal primo ferro a legaccio aumentare una maglia per lato ogni sei ferri.

Ferro 79: chiudere tutte le maglie.

COLLO

Per il collo riprendere (dopo aver cucito la spalla destra) **110 maglie** e lavorare a **legaccio** per circa 5 cm ne seguente modo:

2 ferri grigio, 2 ferri verde, due ferri arancione, 2 ferri arancione, 2 ferri avorio, 2 ferri verde, 2 ferri verde, 2 ferri grigio.

Chiudere le maglie con l'ago da lana a punto maglia per mantenere l'elasticità , piegare la parte appena eseguita all'interno del collo e cucire.

Tagliare il filato grigio lungo 80 cm e passarlo tra le maglie dello scollo per creare un legaccio in modo da arricciarlo a piacimento.

CONFEZIONE

Cucire la spalla sinistra e i lati del bordo dello scollo.

Allargare il maglione e le maniche sul rovescio e cucire singolarmente le maniche proseguendo a cucire anche i due laterali sia del maglione che della stessa manica e le spalle.

GALLERIA FOTOGRAFICA



