

MAGLIETTA A RICHE SOFT LINO

LIVELLO =

FILATO = [SOFT LINO](#) di Laines Du Nord 150 gr, n. 2 (panna) 100 gr, n. 11 (grigio verde scuro) 100 gr, n. 20 (giallo limone) 50 gr, n. 22 (glicine)

FERRI = n. 3 e n. 3,5

ALTRO = Ago da lana, spilli, forbici.



DIFFICOLTÀ: Facile

CAMPIONE

PUNTI IMPIEGATI

Maglia a tubolare: avvio e chiusura

Maglia rasata diritta: * 1 f. a dir. (LD), 1 f. a rov. (LR) *, rip. da * a * fino a raggiungere la lunghezza necessaria

Coste 1/1: * 1 dir, 1 rov. *. rip da * a * fino alla fine del giro.

Giro successivo: lavorare le m. come si presentano.

Punto maglia: chiusura della m. tubolare con l'ago

ABBREVIAZIONI

m. = maglia

f. = ferri

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

dr = diritto

r = rovescio

p. = punto

avv. = avviare

intrecc. = intrecciare

lav. = lavorare

MISURE

TAGLIA 40

MISURE

Larghezza del davanti e del dietro: 40 cm

Altezza del davanti e del dietro: 50 cm

Lunghezza delle maniche 46 cm

PROCEDIMENTO

DAVANTI

Con i f. n. 3 e il filo giallo limone, avv. 100 m. e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare, e 12 f. a coste 1/1, pari a 4 cm. Cambiare con i f. n. 3,5 e lavorare a m. rasata diritta, alternando i colori in questa sequenza:

2 ferri giallo limone

6 ferri grigio verde scuro

2 ferri giallo limone

2 ferri panna

2 ferri glicine

1 ferro grigio verde scuro

6 ferri panna

2 ferri glicine

6 ferri panna

1 ferro grigio verde scuro

2 ferri glicine

2 ferri panna

Ripetere questa sequenza fino alla fine della maglietta. A 43 cm dal bordo a coste, in un f. sul LD, per le spalle, intrecc. ai lati 5 m., dopo 2 f. (sempre sul LD) intrecc. nuovamente ai lati 5 m. Rimangono 80 m. Proseguire a m. rasata per per altri 2 f., cambiare con i f. n.

3,50 e creare il bordo dello scollo lavorando 7 f. a coste 1/1 e 2 f. a m. tubolare, infine chiudere le m. con l'ago a p. maglia.

DIETRO

Lavorare come per il dietro.

MANICA (x 2)

Usando i f. n. 3 e il filo giallo limone, avviare 44 m e, per il bordo, lav. 2 f. a m. tubolare, e 12 f. a coste 1/1, pari a 4 cm. Cambiare con i f. n. 3,5 e lavorare a m. rasata dritta, alternando i colori con la stessa sequenza del davanti. Contemporaneamente, aumentare su entrambi i lati 1 m. ogni 6 f. fino a completare 42 cm dal bordo a coste, quindi intrecc. tutte le m.

Realizzare la seconda manica nello stesso modo.

CONFEZIONE

Sovrapporre il pannello anteriore al pannello posteriore (dir. contro dir.), quindi cucire insieme le spalle e margini del bordo dello scollo su entrambi i lati. Aprire i 2 pannelli e, sempre sul LR, appuntare il margine superiore delle maniche lungo i margini laterali dei 2 pannelli, posizionando il centro di ogni manica in corrispondenza della cucitura di ogni spalla, e il resto del margine met  sul davanti e met  sul dietro, quindi cucire le maniche in posizione. Infine, cucire i sottomanica e i fianchi.

Tagliare e nascondere tra le m. ogni estremit  residua di filo. Rivoltare sul LD.

GALLERIA FOTOGRAFICA



