

STRIPED CARDIGAN

LIVELLO =

FILATO = [ECOTONE](#) di Laines Du Nord, 3 gomitoli da 100 gr nei colori: n. 103, n. 11, n. 33

FERRI DIRITTI = n. 5,5 - n. 7

UNCINETTO = n. 3,5

ALTRO = 3 bottoni sottili di madreperla (2 cm di diametro), 1 bottone piccolo (1 cm di diametro), ago da lana, spilli, forbici.



DIFFICOLTÀ: Facile

CAMPIONE

17 maglie x 15 ferri = 10x10 cm a maglia rasata con ferri 7mm

PUNTI IMPIEGATI

Maglia a tubolare

Coste 1/1: *1 dir, 1 rov. * rip da * a * fino alla fine del giro. **Giro successivo:** lavorare le m. come si presentano.

Maglia rasata dritta

Legaccio

Punto foretti: si lavora sulla base di un modulo di 6 m. 2.

1 f. (LD): 2 dir, (2 m ins. a dir, 1 gett, 4 dir) rip. fino alla fine, terminando l'ultima ripetizione con 2 dir. invece di 4.

2 f. (LR): lav. a rov.
Rip. sempre dal 1 f.

ABBREVIAZIONI

m. = maglia
f. = ferro
p. = punto
LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
NB = nota bene
dir = diritto
rov = rovescio
gett = gettato
2 m. ins. a dir = 2 maglie insieme a diritto
avv. = avviare
col. = colore
intrecc. = intrecciare
lav. = lavorare
rip. = ripetere

MISURE

TAGLIA 42

PROCEDIMENTO

DIETRO

Con i f. n. 5,5 e un filato a contrasto, avv. 60 m. e lav. 1 f. a dir, cambiare con il filato ECOTONE col. 33 e, per il bordo, lav. 1 f. a rov, 4 f. a m. tubolare e 4 f. a coste 1/1.

NB: a lavoro ultimato, sfilare il filo a contrasto.

Cambiare con i f. n. 7

Dal 1 al 12 f.: lav. a m. rasata dir.

13 f.: lav. a p. foretti

14 f.: lav. a rov.

Cambiare con il col. 103.

Dal 15 al 34 f.: lav. a m. rasata dir.

35 f.: lav. a p. foretti

36 f.: lav. a rov.

Cambiare con il col. 11.

Dal 37 al 60 f.: lav. a m. rasata dir.

61 f.: lav. a p. foretti

62 f.: lav. a rov.

Cambiare con il col. 103.

Dal 63 al 78 f.: lav. a m. rasata dir.

79 f.: lav. a p. foretti

80 f.: lav. a rov.

Cambiare con il col. 33.

Dall'81 al 106 f.: lav. a m. rasata dir.

107 f.: lav. a dir.

108 f.: intrecc tutte le m. a rov.

DAVANTI SINISTRO

Con i f. n. 5,5 e un filato a contrasto, avv. 50 m. e lav. 1 f. a dir, cambiare con il filato ECOTONE col. 33 e, per il bordo, lav. 1 f. a rov, 4 f. a m. tubolare e 4 f. a coste 1/1.

Cambiare con i f. n. 7 e impostare il lavoro come segue:

1 f.: 38 m. a m. rasata dir, 12 m. a coste 1/1 per il bordo verticale.

Dal 2 al 12 f.: proseguire il lav. come impostato.

13 f.: 5 dir, * 2 m. ins. a dir, 1 gett, 4 dir *, rip da * a *, terminando l'ultima ripetizione con 2 m. ins. a dir e 1 gett prima del bordo a coste 1/1.

14 f.: lav. a rov, mantenendo il bordo a coste 1/1.

Cambiare con il col. 103.

Dal 15 al 34 f.: lav. a m. rasata dir.

35 f.: rip. il 13 f.

36 f.: rip. il 14 f.

Cambiare con il col. 11.

Dal 37 al 60 f.: lav. a m. rasata dir.

61 f.: rip. il 13 f.

62 f.: rip. il 14 f.

Cambiare con il col. 103.

Dal 63 al 78 f.: lav. a m. rasata dir.

79 f.: rip. il 13 f.

80 f.: rip. il 14 f.

Cambiare con il col. 33.

Dall' 81 al 106 f.: lav. a m. rasata dir.

107 f.: lav. a dir.

108 f.: intrecc tutte le m. a rov.

DAVANTI DESTRO

Lav. come il davanti sinistro ma in modo speculare.

MANICA

Con i f. n. 5,5 e un filato a contrasto, avv. 28 m. e lav. 1 f. a dir, cambiare con il filato ECOTONE col. 33 e, per il bordo, lav. 1 f. a rov, 4 f. a m. tubolare e 4 f. a coste 1/1.

Cambiare con i f. n. 7.

1 e 2 f.: lav. a m. rasata dir.

3 f.: lav. a dir, aumentando su entrambi i lati 1 m. all'interno della prima e dell'ultima m.

4 f. e f. pari: lav. a rov.

5 f.: lav. a p. foretti. 2 dir, * 2 m. ins. a dir, 1 gett, 4 dir *, rip da * a * fino alla fine, terminando l'ultima ripetizione con 2 dir. Cambiare con il col. 103.

7 f.: lav. a dir., aumentando 1 m. su entrambi i lati, all'interno della prima e dell'ultima m.

9 f.: lav. a dir.

11 f.: rip. il 7 f.

13 e 15 f.: lav. a dir.

17 f.: rip. il 7 f.

19 e 21 f.: lav. a dir.

23 f.: rip. il 7 f.

25 e 27 f.: lav. a dir.

29 f.: lav. a p. foretti aumentando 1 m. su ciascun lato, facendo attenzione a estendere la lavorazione a p. foretti sulle m. aumentate.

Cambiare con il col. 11

31 e 33 f.: lav. a dir.

35 f.: rip. il 7 f.

37 e 39 f.: lav. a dir.

41 f.: rip. il 7 f.

43 e 45 f.: lav. a dir.

47 f.: rip. il 7 f.

49 e 51 f.: lav. a dir.

53 f.: rip. il 7 f.

55 f.: rip. il 29 f.

Cambiare con il col. 103.

57 f.: lav. a dir.

59 f.: rip. il 7 f.

61 e 63 f.: lav. a dir.

65 f.: rip. il 29 f.

Cambiare con il col. 33.

67-69-71 f.: lav. a dir.

73 f.: intrecc. tutte le m a dir.

TASCHE (x 2)

Con i f. n. 5,5 e un filato a contrasto, avv. 20 m. e lav. 1 f. a dir, cambiare con il filato ECOTONE col. 103 e, per il bordo, lav. 1 f. a rov, 4 f. a m. tubolare e 2 f. a coste 1/1.

Dal 1 la 16 f.: lav. a m. rasata dir, eseguendo le prime 2 m. e le ultime 2 m. di ogni f. a legaccio.

17 f.: lav. a dir.

18 f.: intrecc. tutte le m a rov.

Realizzare la 2a tasca allo stesso modo.

CONFEZIONE

Cucire le tasche sui 2 pannelli anteriori con piccoli punti invisibili, posizionandole come mostra la foto. Sul rov. del lav. cucire le spalle, i fianchi lasciando le aperture per gli scalfi, i sottomanica e infine le maniche negli scalfi.

Cucire i 3 bottoni grandi sul davanti sinistro, posizionandoli come mostra la foto e il bottone piccolo all'interno del davanti destro. Con l'uncinetto, eseguire 1 asola di 6 cat lungo il margine del davanti destro in corrispondenza dei bottoni, mentre eseguire 1 asola di 4 cat sul margine del davanti sinistro per il bottone piccolo.

GALLERIA FOTOGRAFICA





